CSSda animatsiyalar

CSS orqali HTML elementlarni JavaScriptsiz harakatlantira olamiz. Buning uchun bizga animation xususiyati va @keyframes qoidalari kerak bo'ladi.

CSSda animatsion hususiyati

- animation-name animatsiya nomi
- animation-duration animatsiya davomiyligi
- animation-delay animatsiya kechligi
- animation-iteration-count animatsiya necha marta qaytarishi
- animation-direction animatsiya yo'nalishi
- animation-timing-function animatsiya yurish chizig'i
- animation

CSS pseudo-elementlari HTML elementlarini muayyan bir qismini o'zgartirish uchun ishlatiladi.

Masalan, u quyidagilar uchun ishlatilishi mumkin:

- Elementning birinchi harfi yoki satriga uslub berish
- Element tarkibidan oldin yoki keyin kontent kiritish

Foydalanish tartibi:

```
selector::pseudo-element {
  xususiyat: qiymat;
}
```

Haqiqiy misol:

```
p::first-line {
  color: red;
}
```

- ::after element kontentidan oldin element qo'shish
- ::before element kontentidan keyin element qo'shish
- ::first-letter matning birinchi harfiga o'zgartirish
- ::first-line matning birinchi qatoriga ozgartirish kiritish
- ::marker royhat elementining markerlariga ozgartirish kiritish
- ::selection belgilangan matning orqa foniga ozgartirish kiritish

CSSda Pseudo Classlar

- :hover element ustiga kursor borishi
- :active elementning aktiv holati
- :focus form elementlari tanlagan vaqt
- :visited tashrif buyurilgan linklar
- :first-child elementlar guruxidagi birinchi element
- :last-child elementlar guruxidagi oxirgi element
- :nth-child(raqam) elementlar guruxidagi muyyan element