Association openmovement // Serre 1 // CH-2300 La Chaux-de-Fonds
www.openmovement.org // open@openmovement.org

OM10 Release notes

2021/03/21, OM10 Beta 01.0 VA + VB, première publication

2021/09/19, OM10 Beta 01.1 VA + VB
OM10-00138 Trottoir 0.15 > 0.14
OM00-00111 Tête +0.010mm, Fente -0.010mm
OM10-00150 Rayons électro pour les bras
OM10-00162 ‘’
OM10-00165 ‘’
OM10-00222 ép sus 0.21 > 0.25 pour garantir extraction, suppression lamage
OM10-00223 Modification pour tirette sur ressort
OM10-00306 Nouveau couvre méca pour manuel
OM10-00307 Nouveau pont de méca pour tirette vissée
OM10-00308 Nouvelle vis de tirette vissée
OM10-00196, OM10-00181 : hauteur totale coq -0.040 pour raquetterie / largeur fraisage dégagement raquetterie réduit / trous de vis plus profonds suite au changement h tot.
OM10-00214: trous de tenon de coq -0.050, par rapport aux vis abaissées.

2021/02/01, OM10 Beta 01.2 VA + VB
OM10-00184 Pont de rouage, modif pierres 0.80 à 1.10 (pierre 1.20 reste, car identique sur automatique et cause matière autour de la pierre).
OM10-00214 Côté cadran, la pierre 0.80 reste, évaluer s’il faut déplacer la pierre de 0.01 cause déviation chassage.
OM10-00152 et OM10-00164 Modification diamètre pivot roue seconde et roue inerméd 0.167+-0.003 augmente à 0.190+-0.003.
OM10-00217 Plaque quantième, ouverture dégagement Incabloc et pierres. On laisse le trou « droit », ainsi tous les fraisages se font d’un seul côté. Peux chanfreiner celui qui veut.
OM10-00159 Planche de minuterie, épaisseur possible 0.15mm -> 0.20mm ? Evaluation en cours, afin d’uniformiser toutes les épaisseurs de planches.
OM10-00128 Planche de chaussée, épaisseur augmenté de 0.15mm à -> 0.20mm