hiThesis：哈尔滨工业大学学位论文模板

初砚硕*，孙忠豪†，石佳乐‡，李云鹏§，吴俊豪¶，支卓‖

v3.1e (0000/00/00)

摘要

该宏包为哈尔滨工业大学一校三区本、硕、博中英文毕业论文、开题和中期报告以及博后出站报告模板。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 LaTeX Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据哈尔滨工业大学教务处颁发的《哈尔滨工业大学本科生毕业论文撰写规范》，哈尔滨工业大学研究生院颁发的《哈尔滨工业大学研究生学位论文撰写规范》编写而成，为方便哈尔滨工业大学学生撰写毕业论文使用。
3. 哈尔滨工业大学教务处和研究生院只提供毕业论文写作指南，不提供官方模板（包括 MS word），也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 LaTeX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

*yanshuoc@gmail.com
†syvshc@foxmail.com
‡mingzzx@outlook.com
§ln3dqagt03gnqxkqt0@163.com
¶junhaowu_hit@163.com
‖xeonacid@hit.edu.cn

目录

1 模板介绍

hiThesis (**H**arbin **I**nstitute of **T**echnology LaTeX **Thesis** Template) 是为了帮助哈尔滨工业大学毕业生撰写毕业论文而编写的 LaTeX 论文模板。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处可以参考示例文档或者根据第 **??** 节说明提问，有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

文档记号的说明

本文采用不同字体表示不同内容。无衬线字体表示宏包名称，如 xeCJK 宏包、hithesis-book 文档类等；等宽字体表示代码或文件名，如 `\hitsetup` 命令、`abstract` 环境、TeX 文档 `thesis.tex` 等；带有尖括号的楷体（或西文斜体）表示命令参数，如 ⟨*模板选项*⟩、⟨*English title*⟩ 等。在使用时，参数两侧的尖括号不必输入。示例代码进行了语法高亮处理，以方便阅读。在用户手册中，带有紫色侧边线的为 LaTeX 代码，而带有红色侧边线的则为命令行代码，请注意区分。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即使用了 *hiThesis* 也难以保证输出的论文符合学校规范。

2 安装

目前还没有将最新版的 hiThesis 上传到 CTAN，所以不要使用 `texdoc` 来打开文档。

可以在相关 QQ 群内下载编译好的模板文件和文档，但是文档还没有更新完毕，有一些内容是过时的，有一些更新的功能没有添加到文档中，等写好文档了就传 CTAN，又挖了个坑。

如果要使用开发版，需自己下载，hiThesis 相关链接是

- github：https://github.com/hithesis/hithesis
- github dev 分支：https://github.com/hithesis/hithesis/tree/dev

其中 dev 分支中的为最新开发版，有可能有还没解决的 bug （目前来看好像不太可能），如果没有额外描述，请尽量使用 dev 分支的模板

2.1 模板的组成

下表列出了 hiThesis 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
`hithesis.ins`	DocStrip 驱动文件（开发用）
`hithesis.dtx`	DocStrip 源文件（开发用）
`dtx-style.sty`	DocStrip 样式文件（开发用）
`hithesisbook.cls`	模板类文件
`hithesisbook.cfg`	模板配置文件
`hithesisart.cls`	开题和中期报告模板类文件
`hithesisart.cfg`	开题和中期报告模板配置文件
`hithesisartplus.cls`	深圳校区博士中期报告模板类文件

文件（夹）	功能描述
hithesis.bst	参考文献样式文件
hitszthesis.bst	深圳校区参考文献样式文件
hithesis.ist	索引样式文件
reference.bib	文档参考文献
example/	模板示例文件夹
hitart/	开题和中期报告文件夹
reports/	开题和中期报告文件夹
reportplus/	深圳校区博士中期报告文件夹
hitbook/	毕业论文文件夹
chinese/	中文毕业论文文件夹
english/	英文毕业论文文件夹
hithesis.sty	为示例文档加载其它宏包
Makefile	Makefile
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
hithesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- 所有的 hithesis*.cls，hithesis*.cfg 与 *.sty 都可由 hithesis.ins 和 hithesis.dtx 生成。
- 使用前阅读文档：hithesis.pdf 。
- 使用 hithesis.ins 生成样式文件后，examples/ 文件夹中的 chinese/，english/ ，reports/ 与 reportplus/ 文件夹均可以单独使用。

2.2 生成模板

提示： *若使用 TEX 发行版自带的 HITHESIS 或 Github/OSChina 上发布的版本，可忽略此节，直接阅读第 2.3 节。若下载 CTAN 包或者 Github/OSChina 开发代码，请阅读本节了解生成模板文件的步骤。*

模板解压缩后生成文件夹 hithesis-vX.Y.Z 或 hithesis-vX.YZ[1]，其中包括：模板源文件（hithesis.ins 和 hithesis.dtx），参考文献样式 hithesis.bst，示例文档（main.tex，shuji.tex，hithesis.sty[2]，data/ 和 figures/ 和 ref/）。在使用之前需要先生成模板文件和配置文件（具体命令细节请参考 README.md 和 Makefile）：

```
$ cd hithesis-vX.Y.Z
# 生成 hithesisbook.cls 和 hithesisbook.cfg
$ latex hithesis.ins

# 下面的命令用来生成用户手册，可以不执行
$ xelatex hithesis.dtx
```

[1] vX.Y.Z 与 vX.YZ 为版本号。

[2] 可能用到的包以及一些命令定义都放在这里，以免 hithesisbook.cls 过分臃肿。

```
$ makeindex -s gind.ist -o hithesis.ind hithesis.idx
$ makeindex -s gglo.ist -o hithesis.gls hithesis.glo
$ xelatex hithesis.dtx
$ xelatex hithesis.dtx  % 生成说明文档 hithesis.pdf
```

2.3 生成论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

2.3.1 XeLaTeX

很多用户对 LaTeX 命令执行的次数不太清楚。一个基本的原则是多次运行 LaTeX 命令直至不再出现警告。下面给出生成示例文档的详细过程（# 开头的行为注释），首先来看推荐的 xelatex 方式：

```
# 1. 发现里面的引用关系，文件后缀 .tex 可以省略
$ xelatex main

# 2. 编译参考文件源文件，生成 bbl 文件
$ bibtex main

# 3. 下面解决引用
$ xelatex main
$ xelatex main   # 如果不需要生成索引此时生成完整的 pdf 文件
$ splitindex main -- -s hithesis.ist  # 自动生成索引
$ xelatex main.tex
```

2.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 LaTeX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 latexmk 调用 xelatex 生成最终文档的示例：

```
# 一句话就够了！
$ latexmk -xelatex main
```

2.3.3 make

提示： 若要使用 *make* 编译，需自行下载模板。因为 TeX 发行版中的 *Makefile* 不在当前目录。

上面的方法虽然不复杂，但是每次都输入还是非常罗嗦，所以 HiThesis 提供了一个 Makefile：

```
$ make clean
$ make cls       # 生成 hithesisbook.cls 和 hithesisbook.cfg
$ make doc       # 生成说明文档 hithesis.pdf
$ make thesis    # 生成示例文档 main.pdf
```