NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Inventario de accesos

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 1	0.9	4-nov-2026	Adelantado; faltan datos de n8n, AI Studio y DNS	Daniela y Fabián	Por registrar

Para: la transferencia operativa (OB-07): quién tiene acceso a qué, qué depende de cuentas de los pasantes y qué hay que pasar a alguien de planta antes del cierre (9-dic-2026). **Versión:** 0.9 · 4 de noviembre de 2026. Los permisos de Google Cloud se leyeron del proyecto ese día; lo marcado ⏳ hay que confirmarlo con quien administra esa cuenta.

Aquí no hay contraseñas ni llaves: solo dónde viven y quién las puede leer.

1. Lo que hay que hacer antes del cierre

#	Qué	Por qué	Quién
1	Dar acceso de administrador a alguien de planta en **SendGrid** (Teammate) y en **n8n Cloud**	Hoy las dos cuentas dependen de los pasantes	Dirección y T2
2	Cambiar **a quién avisan** las fallas (B4), las respuestas (PT2) y la caída de la API (Cloud Monitoring)	Hoy llegan al Gmail de Fabián y a las cuentas de los pasantes	T2
3	Quitar o bajar los permisos de **pasante.tics001** y **pasante.tics002** en Google Cloud, una vez entregado todo	Tienen editor, leen los secretos y una puede cambiar permisos	Dueño del proyecto
4	**Rotar los secretos** que leyeron los pasantes (§3) después de quitarles el acceso	Quien los leyó los puede seguir usando	Dueño del proyecto, con el RUNBOOK §7
5	Pasar el **repositorio de GitHub** a una cuenta u organización de la empresa, y hacerlo privado	Hoy es la cuenta personal de Mich y es público	Mich y Dirección
6	Dar de alta en el **CRM** a los administradores de planta y desactivar las cuentas de prueba y de pasantes	Las cuentas del CRM son de personas	Administrador del CRM
7	Cambiar el **remitente** de SendGrid (hoy con el domicilio de Fabián) por el de la empresa	Va en cada correo	T2 con el domicilio de Carlos

2. Google Cloud · proyecto `crm-prospeccion-outbound`

Donde viven la API (Cloud Run), la base (Cloud SQL), los documentos (Cloud Storage), las imágenes (Artifact Registry), los secretos (Secret Manager), los avisos (Cloud Monitoring) y la página del CRM (Firebase Hosting, en el mismo proyecto). Detalle de cada pieza en el RUNBOOK, §3.

Personas con acceso (leído el 4-nov-2026):

Cuenta	Quién es	Permisos	Qué hacer al cierre
`director.general@nano-bridge-mex.com`	Dirección	**Dueño** (owner): todo	Se queda. Es el único que puede cambiar las políticas de la organización (RUNBOOK §4)

Cuenta	Quién es	Permisos	Qué hacer al cierre
`pasante.tics001@nano-bridge-mex.com`	Mich (T1)	Editor y lectura de secretos	Quitar o pasar a alguien de planta
`pasante.tics002@nano-bridge-mex.com`	Fabián (T2)	Editor, lectura de secretos, administrador de Cloud Run, **puede cambiar permisos del proyecto** y crear tokens de cuentas de servicio	Quitar o pasar a alguien de planta

Cuentas de servicio (las usan los programas, no las personas):

Cuenta	Para qué	Permisos
`nanobridge-api-sa`	La API en Cloud Run	Conectarse a Cloud SQL y leer los secretos
`firebase-adminsdk-fbsvc`	Firebase	Las de Firebase
Agentes de Google (compute, Cloud Run, Container Registry)	Los crea Google	Los suyos; no se tocan

3. Secretos (Secret Manager)

Los leen las tres personas de §2 y la cuenta de la API. Cómo consultarlos o rotarlos: RUNBOOK §7.

Secreto	Para qué	Si se rota
`DATABASE_URL`	La API entra a la base	Cambiar también la contraseña de `appuser` en Cloud SQL (RUNBOOK §6)
`CRM_CALLBACK_API_KEY`	Llave con la que n8n llama a la API	Cambiarla también en la credencial «Nanobridge-ApiKey» de n8n
`WEBHOOK_ENTRADA_API_KEY`	Llave para que la API llame a n8n (B3, sin usar)	Sin efecto hoy
`REPLY_TO_SIGNING_SECRET`	Firma el Reply-To de cada correo	**Las respuestas a correos ya enviados llegan como «no identificadas»**: rotarlo solo si se filtró
`SENDGRID_API_KEY`	La API manda avisos, respuestas y cotizaciones	Crear la llave nueva en SendGrid primero
`GEMINI_API_KEY`	La IA del CRM (borrador y resumen)	Crear la llave nueva en Google AI Studio primero

4. Base de datos (Cloud SQL `nanobridge-db`)

- La API entra con el usuario `appuser` (contraseña en `DATABASE_URL`).
- Los dos usuarios `root` tienen contraseñas al azar que nadie vio (8-oct-2026); si hace falta, el dueño del proyecto les pone otra con `gcloud sql users set-password`.
- **No hay IPs autorizadas** (revisado el 4-nov): para migrar se autoriza la IP solo mientras dura (RUNBOOK §6).

5. n8n Cloud

Qué	Dónde	Estado
Cuenta	n8n Cloud de Fabián	⏳ Confirmar el correo de la cuenta y dar acceso a alguien de planta
Flujos	PT1a, PT1, PT1b, PT2, PT2a, PT3, PT4, PT5 y B4	Copia de referencia del código en `docs/n8n/`
Credenciales guardadas en n8n	«Nanobridge-ApiKey» (la `CRM_CALLBACK_API_KEY`), «SendGrid account» y la llave de Gemini de n8n	Viven dentro de n8n; si se rota una, se cambia ahí
Avisos	`DESTINOS` en B4 («armar correo de error») y en PT2 («armar aviso de respuesta»)	Hoy al Gmail de Fabián: cambiarlos (§1, punto 2)

6. SendGrid

Qué	Estado
Cuenta	La de `pasante.tics002@nano-bridge-mex.com` (decidido el 22-oct-2026). El jefe tiene acceso a ese correo
Plan	Prueba que vence el 24-nov; Carlos confirmó el pago (4-nov)
Dominio	`contacto.nano-bridge-mex.com`, verificado; respuestas en `respuestas.contacto.nano-bridge-mex.com`
Inbound Parse y Event Webhook	Apuntan a n8n (PT2 y PT3)
Llaves	Una para n8n (en su credencial) y otra para la API (`SENDGRID_API_KEY`)
Remitente	Con el domicilio de Fabián; cambiarlo por el de la empresa (§1, punto 7)
Pendiente	Dar de alta a alguien de planta como Teammate administrador

7. Dominio y DNS

`nano-bridge-mex.com` está en **Squarespace Domains**; el acceso lo tiene el jefe de Fabián. Ahí están los registros de SendGrid (autenticación del dominio y el MX de respuestas, 29-sep-2026). ⏳ Confirmar quién más tiene acceso.

8. Google AI Studio (Gemini)

Dos llaves en el mismo proyecto de pago: una para n8n (score y sugerencia de clasificación) y otra para el CRM (`GEMINI_API_KEY`). ⏳ Confirmar en qué cuenta de Google está el proyecto de AI Studio y quién lo administra.

9. GitHub

Qué	Estado
Repositorio	`Sheismich/CRM_NANOBRIDGE`, en la cuenta personal de Mich. **Público**
Quién sube cambios	Mich y Fabián (⏳ confirmar si Fabián es colaborador o sube con otra cuenta)
GitHub Actions	Corre las pruebas en cada cambio, con permisos de solo lectura y sin secretos
Al cierre	Transferirlo a una cuenta u organización de la empresa y hacerlo privado (§1, punto 5)

10. Usuarios del CRM

Se administran en el CRM: Administración → Usuarios (solo administradores). El primer administrador se creó una sola vez con `/auth/bootstrap`, que ya no acepta otro. Al cierre: dar de alta a los administradores de planta, desactivar las cuentas de prueba y las de los pasantes, y borrar los datos de ejemplo (`limpiar-datos-prueba.mjs`).

11. Cosas que se usan desde la compu de quien despliega

- **gcloud** con una cuenta de §2 (la sesión vence seguido; RUNBOOK y el manual operativo dicen cómo volver a entrar).
- **Firebase CLI** (`npx firebase-tools`), con la misma cuenta, para publicar el front.
- El build se hace desde una copia limpia del commit (`git archive`), para no subir archivos locales como `.env`.