

小 d 和小 k

时间限制：1s 内存限制：256M

开始编程

第 1 行，两个整数 n, m 。

接下来 m 行，每行两个整数 a_i, b_i 。

接下来 1 行，一个整数 q 。

接下来 q 行，每行两个整数 x_i, k_i 。

【输出格式】

输出 q 行，第 i 行输出一个整数，表示第 i 个查询的答案。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

6 5
2 3
3 4
3 5
5 6
2 6
7
1 1
2 2
2 0
2 3
4 1
6 0
4 3

输出#1

复制

1
20
2
20
7
6
20

【说明提示】

【样例解释 1】

对于第 1 个查询，与顶点 1 的距离不超过 1 的顶点只有顶点 1，因此答案为 1。

对于第 2 个查询，与顶点 2 的距离不超过 2 的顶点为顶点 2, 3, 4, 5, 6，这些编号的总和为 20，因此答案为 20。

第 3 个及以后的查询同理可以得到答案。

【数据范围】

$1 \leq n, q \leq 1.5 \times 10^5, 0 \leq m \leq \min \left(\binom{n(n-1)}{2}, \frac{3n}{2} \right), 1 \leq a_i < b_i \leq n, 1 \leq x_i \leq n, 0 \leq k_i \leq 3。$

若 $i \neq j$ ，则 $(a_i, b_i) \neq (a_j, b_j)$ 。

保证给定图中每个顶点的度数不超过 3。