Zadanie Cząstkowe 3: Implementacja w Kubernetes i Sprawozdanie z Realizacji Testów

Przedmiot: Bezpieczeństwo CI/CD / Zaawansowane Środowiska Chmurowe i Konteneryzacja
Temat: 3 – System zbierania metryk i monitoringu (Prometheus + Grafana + własny eksporter)
Data weryfikacji: 2026-10-31 (klaster Minikube + GitHub Actions)

Linki do projektu (repozytorium publiczne)

Zasób	Adres
Repozytorium (kod, manifesty, dokumentacja)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server
GitHub Actions (potok CI/CD, wszystkie przebiegi)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/actions
Definicja potoku	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/blob/main/.github/workflows/ci-cd.yaml
Przykładowy przebieg z raportem testów (artefakt `test-report`)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/actions/runs/41239646305
Historia zmian (commity)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/commits/main
Manifesty Kubernetes (`base`, `overlays`, `addons`, `gitops`)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/tree/main/k8s
Obraz kontenera (GitHub Container Registry)	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/pkgs/container/mcp-agent
Instrukcja uruchomienia i testów	https://github.com/Shengan01/Inference-Server/blob/main/docs/INSTRUKCJA_URUCHOMIENIA_I_TESTOW.md

Projekt dotyczy zarządzania klastrem Kubernetes: wdrożenia, bezpieczeństwa, obserwowalności, CI/CD i GitOps. Serwowany model (mock Triton) jest tu tylko obciążeniem generującym metryki.

---


1. Zakres projektu i zgodność z wymaganiami tematu 3

Wymaganie	Realizacja	Gdzie w repozytorium
Prometheus jako StatefulSet	StatefulSet z `volumeClaimTemplates` (PVC 2Gi), retencja 15 dni	`k8s/base/prometheus/statefulset.yaml`
Grafana jako Deployment	Deployment z PVC 1Gi, provisioning źródła danych i dashboardu z ConfigMap, serwowana pod `/grafana`	`k8s/base/grafana/`
Własne dashboardy	*Autonomous Inference Cluster* (9 paneli)	`grafana/dashboards/inference-cluster.json`


Wymaganie	Realizacja	Gdzie w repozytorium
Własne alerty	4 reguły (`InferenceServerDown` , `HighInferenceLatency` , `HighInferenceQueueDepth` , `GPUMemorySaturation`) + Alertmanager	`k8s/base/prometheus/alerting-rules.yaml` , `k8s/base/alertmanager/`
ServiceMonitor	2 ServiceMonitory (`triton` , `mcp-agent-config`)	`k8s/addons/operator-stack/servicemonitors.yaml`
RBAC dla Prometheusa	`ServiceAccount` + `ClusterRole` tylko do odczytu + binding	`k8s/base/rbac.yaml`
Helm / `kube-prometheus-stack`	chart 58.2.2 z własnymi wartościami, wdrażany przez ArgoCD	`k8s/addons/operator-stack/helm-values.yaml` , `k8s/gitops/argocd-application-operator.yaml`
Własny eksporter w Pythonie	`mcp_agent` udostępnia `/metrics/config` (parametry silnika) i `/reconfigure`	`mcp_agent/server.py`
Wskazówki z laboratoriów		
– CI/CD	GitHub Actions: lint, walidacja, Trivy, test na `kind` , obraz do `ghcr.io` , podbicie tagu w Git	`.github/workflows/ci-cd.yaml`
– Ingress / gateway	NGINX Ingress, TLS, host `inference.local` , ścieżki `/grafana` , `/v2` , `/mcp`	`k8s/base/ingress/ingress.yaml`
– Frontend (wykresy)	Grafana	`https://inference.local/grafana/`
– Dostęp z zewnątrz / LoadBalancer	Ingress dostępny pod `minikube ip` (NodePort); w chmurze kontroler dostaje LoadBalancer	rozdz. 6
Zadanie 4 (opcjonalne): GitOps	3 aplikacje ArgoCD (rdzeń, chart Helm, zasoby operatora)	`k8s/gitops/`

2. Architektura

Architektura klastra (Architecture of the cluster):



Dostarczanie: CI/CD i GitOps (Delivery pipeline):



Opis przepływów: ruch zewnętrzny trafia przez Ingress (TLS) do Grafany, Tritona lub MCP Agenta. Prometheus zbiera metryki z Tritona (`:8002/metrics`) i z eksportera agenta (`:5000/metrics/config`), zapisuje je na PVC, ocenia reguły i wysyła aktywne alerty do Alertmanagera. Agent odpytuje Prometheusa i przeładowuje konfigurację Tritona (hot-reload). Dostarczanie: GitHub Actions testuje i buduje obraz, zapisuje nowy tag w Git, a ArgoCD synchronizuje klaster. Profil operatora (`monitoring`) jest opcjonalny.

3. Implementacja – najważniejsze decyzje

- **Podział StatefulSet / Deployment:** baza TSDB Prometheusa jako StatefulSet ze stałym wolumenem; Grafana, Alertmanager, agent i Triton jako Deployment.
- **Konfiguracja deklaratywna:** datasource, dashboard, reguły alertów i konfiguracje w ConfigMap; **sekrety poza Git** (`scripts/bootstrap_secrets.sh` tworzy losowe hasło Grafany i certyfikat TLS).
- **Bezpieczeństwo:** `default-deny-all` + reguły dla każdej pary komunikujących się usług, wszystkie kontenery `runAsNonRoot` , `allowPrivilegeEscalation: false` , `drop: ALL` , `seccomp: RuntimeDefault` , ResourceQuota i LimitRange, RBAC najmniejszych uprawnień. Obraz agenta działa jako UID 10001, bez `setuptools` i `wheel` (usunięte po skanie Trivy).
- **Profile uruchomieniowe:** `cpu-demo` (mock Tritona) i `gpu` (prawdziwy Triton, zasób `nvidia.com/gpu`); overlaye `local-*` używają obrazu zbudowanego lokalnie.
- **CI/CD:** pięć jobów (rozdz. 7 instrukcji); każdy etap jest bramką, a porażka testu w klastrze przerywa pipeline.
- **GitOps:** `automated` sync z `prune` i `selfHeal` ; tag obrazu aktualizuje job `gitops-bump` .

4. Procedura testowa

Opis każdego testu i kryteria PASS znajdują się w `docs/ZADANIE_2_OPIS_I_ARCHITEKTURA.md` (rozdz. 3, testy 1–8); sposób uruchomienia w `docs/INSTRUKCJA_URUCHOMIENIA_I_TESTOW.md` .

5. Sprawozdanie z realizacji testów

Środowisko: Minikube (Docker, Kubernetes v1.35) i runner GitHub Actions z klastrem `kind` . Obraz agenta: `ghcr.io/shengan01/mcp-agent:22262ec…` .

#	Test	Wynik	Dowód
1	Integralność wdrożenia i quota	**PASS**	5 podów `Running` (`prometheus-0` , `grafana` , `alertmanager` , `mcp-agent` , `triton-server`); PVC `prometheus-storage-prometheus-0` (2Gi) i `grafana-storage` (1Gi) `Bound` ; quota: pody 5/15, requests.cpu 550m/4, requests.memory 768Mi/8Gi, PVC 2/5
2	Audyt bezpieczeństwa	**PASS**	`prometheus-sa` : odczyt podów `yes` , usuwanie podów `no` , odczyt Secrets `no` ; wszystkie pody `NonRoot: true` (UID 472, 10001, 65534); 7 NetworkPolicy z profilu podstawowego aktywnych (+3 pomocnicze: 2 dla Jobu testowego, 1 dla profilu operatora); brak jawnego hasła w manifestach

#	Test	Wynik	Dowód
3	Potok metryk i wizualizacji	**PASS**	cele Prometheusa `prometheus`, `triton`, `mcp_agent_config` = `up`; Alertmanager podłączony (1); Grafana: źródło `Prometheus` (`http://prometheus-service:9090`) i dashboard *Autonomous Inference Cluster* załadowane automatycznie; `https://inference.local/grafana/api/health`, `/v2/health/ready`, `/mcp/health` = 200; `http://` przekierowuje na HTTPS (308)
4	Skok obciążenia i alert	**PASS**	opóźnienie serwera 15,7 → 170,6 ms (Minikube) i 15,8 → 65,2 ms (CI); aktywny alert `HighInferenceQueueDepth`
5	Hot-reload i powrót do normy	**PASS**	`/reconfigure` zwraca 200 (`max_num_seqs`: 512, `hot_reload: true`); opóźnienie serwera po zmianie 14,2 ms (Minikube) i 13,4 ms (CI); 100% żądań z kodem 200
6	GitOps: synchronizacja i self-heal	**PASS**	aplikacja `Synced/Healthy`, pod agenta z obrazem `ghcr.io/…`; po usunięciu `alertmanager-service` i wyzerowaniu replik Grafany ArgoCD przywrócił oba w kilka sekund
7	Profil operatora	**PASS**	`serviceMonitor/inference-monitoring/triton/0` i `…/mcp-agent-config/0` = `up`; grupa `inference_alerts` (4 reguły) załadowana; Alertmanager z chartu aktywny
8	Potok CI/CD	**PASS**	ostatni przebieg (run 41242149834): 5/5 jobów zielone

Weryfikacja instrukcji od zera. Dokument `INSTRUKCJA_URUCHOMIENIA_I_TESTOW.md` został wykonany w całości na czystym klastrze Minikube (osobny profil, 2026-11-01): wdrożenie skryptem w ok. 1 minutę, audyt bezpieczeństwa, test obciążeniowy (opóźnienie serwera 15,7 → 213,6 → 14,6 ms, dwa kolejne przebiegi PASS), instalacja ArgoCD ze self-heal, profil operatora (oba ServiceMonitory `up`) oraz sprzątanie.

5.1. Wyniki testów 4 i 5 (procedura obciążeniowa)

Źródło: raport z przebiegu CI (run 41239646305, artefakt `test-report`) oraz ten sam test uruchomiony na Minikube.

Faza	Żądań/s	Wysłane	Pomyślne	Opóźnienie serwera CI (ms)	Opóźnienie serwera Minikube (ms)
1. THE CALM	20	200	100%	15,8	15,7
2. THE STORM	400	3600 (CI) / 6000 (Minikube)	100%	**65,2**	**170,6**
3. THE RESOLUTION	400	3600 (CI) / 6000 (Minikube)	100%	**13,4**	**14,2**

Wszystkie 7 kryteriów PASS w obu uruchomieniach: skuteczność ≥ 95% (fazy 1 i 3), `/reconfigure` = 200, cele Prometheusa `up` i reguły załadowane, burza podnosi opóźnienie serwera ponad 2× wartość bazową i powyżej 25 ms, po hot-reload opóźnienie spada poniżej 30 ms i poniżej połowy wartości z burzy.

Jak czytać wyniki. Opóźnienie serwera liczone jest z liczników Prometheusa (`Δ nv_inference_request_duration_us / Δ nv_inference_request_success`), czyli tak samo jak w regule alertu. Opóźnienie mierzone po stronie klienta (kilkaset ms przy 400 równoczesnych żądaniach) zależy głównie od mocy procesu generatora i nie opisuje usługi. Wartości bezwzględne zależą od mocy maszyny i modelu opóźnień mocka, dlatego CI i Minikube różnią się w fazie burzy; istotny jest kierunek zmiany i powrót do wartości bazowej.

6. Ograniczenia i uwagi

- Profil `cpu-demo` używa **mocka Tritona**; profil `gpu` (prawdziwy Triton + GPU) jest przygotowany i renderuje się poprawnie, ale nie był uruchamiany (brak GPU).
- Podczas testu zaobserwowano alert `HighInferenceQueueDepth`; `HighInferenceLatency` nie został zaobserwowany jako aktywny w raporcie (zależy od okna `rate(...[15s])`).
- Alertmanager nie ma skonfigurowanego odbiorcy (webhook/e-mail); alerty są widoczne w jego interfejsie i w Prometheusie.
- TLS jest self-signed; w produkcji należy użyć cert-manager. Sekrety tworzone są skryptem, nie przez Sealed/External Secrets.
- W Minikube kontroler Ingress jest usługą NodePort pod `minikube ip`. Wariant z LoadBalancerem (`minikube tunnel`) nie był testowany.
- `ClusterRole` Prometheusa jest przygotowana pod Service Discovery, a profil standardowy używa statycznych celów scrapowania; wykrywanie przez ServiceMonitor działa w profilu operatora.
- Własny dashboard jest dostarczany w profilu standardowym; Grafana z chartu operatora ma domyślne dashboardy Kubernetes.

7. Wnioski

System realizuje wszystkie elementy tematu 3: Prometheus jako StatefulSet z trwałym wolumenem, Grafana z automatycznie ładowanym dashboardem, własny eksporter, alerty z Alertmanagerem, RBAC, ServiceMonitory i chart Helm. Dodatkowo zapewnia dostęp przez Ingress z TLS, zabezpieczenia sieciowe i kontenerowe oraz zautomatyzowany potok CI/CD zintegrowany z GitOps. Wszystkie testy zakończyły się wynikiem pozytywnym, a procedurę testową można powtórzyć jednym poleceniem (`scripts/run_in_cluster_test.sh`) lub zobaczyć w artefaktach GitHub Actions.