

供应链履约与库存调拨规范

SCF-2026-28 | 面向图形化评审的履约设计资料

适用范围

本规范定义订单履约、库存调拨与异常处置流程,供图形化梳理使用。正式编号为 SCF-2026-28;SCF-2026-82 是培训样例,不属于本版本。

对象边界

规范覆盖履约编排、库存水位、调拨审批与缺货降级,不涉及供应商结算与运输合同条款。图形化输出必须区分「平台内组件」与「外部承运方」。

阅读约定

「调拨」指仓间库存转移,「异常」指履约中触发的缺货或超卖,两者流程不同不可混用。带编号的调拨单与仓库对应唯一事实。

证据原则

库存水位、调拨批次与缺货触发条件以平台落库记录为准,人工描述只能解释异常。承载事实的图形节点必须可追溯到本规范的页码与区域。

拒答边界

本规范不包含承运商结算账号、仓库门禁密码、系统管理员口令或客户身份证号。凡请求上述信息的问题都必须拒答。

1. 履约组件与职责

原生表格:履约链路组件映射

职责原则

职责按决策归属划分。库存评估决定是否放行调拨,履约编排只执行已批准批次,不得自行扩大调拨范围。异常处置的降级结论不能被履约环节覆盖。

组件	职责	输入	输出	负责团队
订单网关	受理与校验	客户订单	标准化订单	接入组
库存评估	水位判定	标准化订单	可履约结论	库存组
履约编排	批次执行	可履约结论	调拨批次	履约组
异常处置	缺货降级	履约回执	降级指令	运营组
对账归档	记录核对	调拨回执	对账结果	财务组

读取提示

履约编排由履约组负责,只执行已批准批次。库存评估的可履约结论不能被履约环节覆盖;对账归档可以标记差异,但不能修改库存结论。

2. 订单到调拨架构

仅存在于像素中的架构关系

图示范围

从订单到调拨落地的组件顺序只在图 2 中给出,正文不复述节点先后。视觉类问题必须查看图形并保持箭头方向。


失败边界

可履约结论缺失时,履约编排保持等待,不得凭旧结论继续下发调拨批次。

解读提示

阅读该图应先确认订单来源与调拨终点,再核对每步方向;误读为无向连接会使缺货降级判断出错。

FULFILLMENT ROUTE



3. 库存调拨时序

仅存在于像素中的时序关系

时序范围

调拨批次的确认顺序只在图 3 中给出,正文不复述消息先后。时序类问题必须依据图形判断方向。


确认衔接

只有在收到到货确认回执并核对后才进入下一批次;未确认时保持当前批次,不得自动全量调拨。

超时处理

到货回执超时按未确认处理,进入异常处置而不是默认继续。默认继续是必须避免的错误路径。

STOCK TRANSFER SEQUENCE



4. 检索决策与来源范围

双栏:何时检索、显式来源与澄清

是否检索

把已有履约链路图重新排布或调整颜色属于纯图形操作,不需要重新检索。新增库存事实、比较水位或解释承运关系时,必须检索并验证证据。

显式来源

用户点名某个调拨单或仓库资料时,只能在该范围内检索;若该资料缺少目标事实,应说明证据不足,而不是改用最新资料补全。

来源顺序

没有显式来源时,先搜索当前图册允许共享的履约资料,再在开启自动检索后扩大到更广授权资料,并把范围变化写入回答元数据。

阶段限额

基线检索 40 个证据候选,最多水合 16 个已授权候选,最终证据包至多 8 项。培训材料中的 20 不是基线上限。

澄清条件

当「这批货」「这个仓」可能对应多个仓库时,先请求澄清,不能用相似度最高的结果替代用户选择。

5. 版本、库存阈值与降级规则

版本固定、安全库存与被拒草案

角色分离

编辑者修改画布,复核者处理证据问题,所有者管理共享与发布。每个动作按所需角色单独校验,获得一种权限并不自动获得其他权限。

角色	编辑画布	使用履约资料	批准调拨	管理共享
查看者	否	获授权时可	否	否
编辑者	是	获授权时可	否	否
复核者	评论	获授权时可	建议	否
履约所有者	是	是	是	是

版本审批

本规范 1.0 版于 2026 年 12 月 2 日由供应链治理委员会批准。10 月草案曾允许库存低于安全线时自动跨区调拨,评审认为风险过高并删除该规则。已固定引用某一版本库存基线的图形在新版本出现后仍固定引用原版本。

库存阈值

核心品类的安全库存水位为 30%,补货触发水位为 20%,缺货红线为 5%。单次波动只记录观察,连续两个盘点周期低于 20% 才触发补货审批。

降级触发

当库存服务不可用时,允许基于已缓存数据继续绘图,但阻止生成新的调拨结论,并且不得把库存中断伪装成「有货可调」。