



API 利用説明書

au コマース&ライフ株式会社

改訂履歴

日付	改訂内容
2018/07/12	初版発行
2020/02/10	P6【制限事項】 ・各 API のタイムアウト値を追記
2020/12/16	P60【リクエスト 項目（クエリパラメータ）サンプル】 ・各リクエスト サンプルを修正

【Wow! manager API 導入前にあたって】

Wow!manager は画面操作で登録・変更・削除するシステムです。自社のシステムから情報連携して Wow!manager に登録、変更、削除を行う場合は、Wow!manager が提供する API をお使いください。本書は API の利用手順を説明した資料となります。尚、API をお使いいただくためには「自社システムへの個別開発」「Wow!manager（テスト環境）との事前テスト」が必要です。

（注意点）

- ・ 個人情報を取り扱いますので、外部の委託先に開発を依頼する場合は、「必ず店舗様と委託先とで NDA（守秘義務契約）などを締結した上で、API の利用申請を行ってください。
- ・ 受注 API、商品 API、在庫 API など API には種類がありますが、店舗様の要件に応じて利用したい API をお選びください。（もちろん「全部使用する」でも構いません）
- ・ https での接続になります（データの SSL 暗号化を実施します）

・ 「各 API のインターフェイス仕様書（EXCEL）」もあわせて参照してください。

【ご利用手順】

1.API 利用開始手順

Wow! manager API は、リクエスト時に認証情報として API キーを送付する必要があります。API キーは Wow! manager のレフトナビ>各種お申し込み>API 利用申請ページから取得できます。

2.API キーを取得する

以下の手順で API キーを取得することができます。

- ・ API キー利用規約画面 から 利用規約に同意します。
- ・ API キー発行画面にて「キー発行」ボタンをクリックします。
- ・ API キーが発行されます。発行されたキーを認証に利用できます。

3.API 認証方法

本 API は XML 形式で送付された POST リクエストに対して、XML 形式でレスポンスを返します。API を利用するには、HTTP ヘッダリクエストに API キーを指定していただく必要があります。

3.1.認証キーの設定方法

文字列"Bearer"に API キーを連結したものを接続情報の文字列として利用します。
上記の文字列を HTTP ヘッダリクエストの "Authorization"フィールドに指定することで認証可能となります。

3.2.設定サンプル

API キーが「E1kLDnJC0YtQdsSHs9Yo74pKs5WZ+hZbdrD6KpfFZbM=」だった場合のリクエスト設定例を下記に記します。

【HTTP リクエストヘッダの設定例】

Content-type: application/xml; charset=UTF-8

Authorization: Bearer E1kLDnJC0YtQdsSHs9Yo74pKs5WZ+hZbdrD6KpfFZbM=

4.認証キーの有効期限

API の認証キーは発行日から 90 日間有効となります。API の認証キーは API キー発行画面から再発行できます。

5.API のメイン URL

API のメイン URL は <https://api.manager.wowma.jp/wmshopapi/> です。

6. リクエスト形式

本 API はリクエストとして、下記 2 つの形式を利用します。

6.1. GET 形式

主に検索系の API で利用しており、リクエスト項目をクエリパラメータで指定します。文字コードは UTF-8 を使用します。

【HTTP リクエストヘッダの設定例】

method:GET

Authorization: Bearer E1kLDnJC0YtQdsSHs9Yo74pKs5WZ+hZbdrD6KpfFZbM=

6.2. POST 形式

更新系の API で利用しています。リクエスト項目を XML 形式で指定し、POST メソッドを利用して送信します。Content-type には「application/xml; charset=UTF-8」を指定してください。文字コードは UTF-8 を使用します。

【HTTP レスポンスヘッダの設定例】

method:POST

Content-type: application/xml; charset=UTF-8

Authorization: Bearer E1kLDnJC0YtQdsSHs9Yo74pKs5WZ+hZbdrD6KpfFZbM=

【HTTP リクエストボディの設定例】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<request>
```

```
<shopId>131338</shopId>
```

```
<search_condition>
```

```
<lotNumber>111111</lotNumber>
```

```
</search_condition>
```

```
</request>
```

7. レスpons形式

リクエスト形式と同様にレスポンス形式も XML となっています。Content-type は「application/xml; charset=UTF-8」となります。レスポンス情報の文字コードは UTF-8 です。

7.1. レスponsサンプル

【HTTP レスponsヘッダの設定例】

Content-type: application/xml; charset=UTF-8

【HTTP リクエストボディの設定例】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<product_detail>
<lot_no>111111</lot_no>
<product_name>商品名</product_name>
.
.
</product_detail>
</response>
```

【制限事項】

- ・各 API のタイムアウト値は 120 秒です。

【エラーメッセージ一覧】

- ・別紙「エラーメッセージ一覧.xlsx」を参照してください。
- ・システムエラー発生時は全 API 共通で下記のレスポンスを返します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>1</status>
    <error>
      <code>CME8036</code>
      <message>システムエラーが発生しました。</message>
    </error>
  </result>
</response>
```

【テスト環境について】

- ・別紙「テスト環境について」を参照してください。

【API ユースケース（受注 API）】

1. 受注 API 一覧

該当 No	API 名	ペイジェント連携有無
2.1	受注情報取得 API	×
2.2	受注情報一括取得 API	×
2.3	受注情報更新 API	○
2.4	受注ステータス更新 API	○
2.5	商品キャンセル API	○
2.6	受注全キャンセル API	○
2.7	キャリア決済売上確定 API	○
2.8	キャリア決済キャンセル確定 API	○
2.9	クレカ決済売上確定 API	○
2.10	クレカ決済キャンセル API	○
2.11	まとめて au 売上確定 API	○
2.12	まとめて au キャンセル API	○
2.13	ポイント状況更新 API	×
2.14	受注番号取得 API	×

2. 各 API の使用方法

2.1. 受注情報取得 API

【処理概要】

- ・店舗 ID と受注番号を指定することで該当する受注情報を取得することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_受注情報取得 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111 で、かつ受注番号が 123456 の場合

```
/searchTradeInfoProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注情報取得 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）

- ・ 正常終了の場合のレスポンスイメージ

※リクエストサンプルとの整合性は考慮していません。

※未キャンセル、クレジットカード決済、受注ステータス完了時の場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <resultCount>1</resultCount>
  <orderInfo>
    <orderDate>2018/02/01 12:00</orderDate>
    <orderId>123456</orderId>
    <siteAndDevice>Wowma!(PC/SP)</siteAndDevice>
    <mailAddress>1h60lyx9xh4wl.scm3u@dx.wowma.jp</mailAddress>
    <ordererName>注文者氏名</ordererName>
    <ordererKana>チュウモンシャカナ</ordererKana>
    <ordererZipCode>123-4567</ordererZipCode>
    <ordererAddress>東京都 渋谷区 XXX-XX</ordererAddress>
    <ordererPhoneNumber1>090-1111-2222</ordererPhoneNumber1>
    <ordererPhoneNumber2>090-1111-2222</ordererPhoneNumber2>
    <nickname>MGS@XXXXXXX</nickname>
    <senderName>送付先氏名</senderName>
    <senderKana>ソウフサキカナ</senderKana>
    <senderZipCode>123-4567</senderZipCode>
    <senderAddress>東京都 渋谷区 XXX-XX</senderAddress>
    <senderPhoneNumber1>090-1111-2222</senderPhoneNumber1>
    <senderPhoneNumber2>090-1111-2222</senderPhoneNumber2>
    <orderOption>オプション</orderOption>
    <settlementName>クレジットカード決済</settlementName>
    <userComment>ユーザーコメント</userComment>
    <memo>取引メモ</memo>
    <orderStatus>完了</orderStatus>
    <contactStatus>Y</contactStatus>
    <contactDate>2018/02/03 12:00</contactDate>
    <authorizationStatus>Y</authorizationStatus>
    <authorizationDate>2018/02/01 12:00</authorizationDate>
    <paymentStatus>Y</paymentStatus>
    <paymentDate>2018/02/02 12:00</paymentDate>
    <shipStatus>N</shipStatus>
    <shipDate>2018/02/03 12:00</shipDate>
    <printStatus>Y</printStatus>
    <cancelStatus>N</cancelStatus>
    <printDate>2018/02/02 12:00</printDate>
    <detail>
      <orderDetailId>123456</orderDetailId>
      <itemManagementId>管理用 ID</itemManagementId>
      <itemCode>11111</itemCode>
      <lotnumber>11111</lotnumber>
      <itemName>商品名</itemName>
      <itemOption>色=白&サイ ズ=S</itemOption>
      <itemCancelStatus>N</itemCancelStatus>
      <beforeDiscount>2000</beforeDiscount>
      <discount>0</discount>
      <itemPrice>2000</itemPrice>
      <unit>1</unit>
      <totalItemPrice>2000</totalItemPrice>
      <taxType>N</taxType>
      <giftPoint>20</giftPoint>
    </detail>
  </orderInfo>
</response>
```



```
<totalSalePrice>2000</totalSalePrice>
<totalSaleUnit>1</totalSaleUnit>
<postagePrice>0</postagePrice>
<chargePrice>0</chargePrice>
<totalPrice>2000</totalPrice>
<couponTotalPrice>0</couponTotalPrice>
<usePoint>100</usePoint>
<usePointCancel>N</usePointCancel>
<useAuPointPrice>100</useAuPointPrice>
<useAuPoint>10</useAuPoint>
<useAuPointCancel>N</useAuPointCancel>
<requestPrice>1800</requestPrice>
<pointFixedDate>2018/02/05</pointFixedDate>
<pointFixedStatus>Y</pointFixedStatus>
<settleStatus>TD</settleStatus>
<pgResult>0</pgResult>
<pgOrderId>1234567890</pgOrderId>
<pgRequestPrice>1800</pgRequestPrice>
<couponType>D</couponType>
<couponKey>1111111</couponKey>
  <cardJadgement>1</cardJadgement>
  <deliveryName>小型宅配便</deliveryName>
  <deliveryMethodId>dlv_id_a</deliveryMethodId>
  <deliveryRequestDay>2018/02/05</deliveryRequestDay>
  <deliveryRequestTime>午前中</deliveryRequestTime>
  <shippingDate>2018/02/03</shippingDate>
  <shippingCarrier>1</shippingCarrier>
  <shippingNumber>123-456-789</shippingNumber>
</orderInfo>
</response>
```

2.2. 受注情報一括取得 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、対象期間と各種検索条件を指定することで該当する受注情報を一括取得することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_受注情報一括取得 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ） サンプル】

- ・クレジットカード決済かつ配送方法登録済みで指定可能な全項目を指定した場合

```
/searchTradeInfoListProc?shopId=111&totalCount=10&startCount=1&startDate=20180101&endDate=20180131&dateType=0&orderStatus=新規受付&ordererName=注文者氏名&ordererKana=チュウモンシヤカナ&mailAddress=customer_mailaddress@domain.com&ordererPhoneNumber1=123-4567-890&nickname=ニックネーム&senderName=送付先氏名&senderKana=ソウフサキカナ&senderPhoneNumber1=1234567890&hasOrderMemo=1&lotnumber=123456789&itemManagementId=管理用ID&itemCode=3333&itemName=商品名&settlementId=M&cardStatus=NL&deliveryMethodId=test_d&deliveryDayRequest=1&device=P&hasUserComment=1&hasUsePoint=1&hasCoupon=1&giftPointStatus=1&isWowmaMember=1&getRawMailAddress=1
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注情報一括取得 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

※リクエストサンプルとの整合性は考慮していません。

※未キャンセル、クレジットカード決済、受注ステータス完了時の場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <resultCount>1</resultCount>
  <orderInfo>
    <orderDate>2018/02/01 12:00</orderDate>
    <orderId>12345</orderId>
    <siteAndDevice>Wowma!(PC/SP)</siteAndDevice>
    <mailAddress>1h60lyx9xh4wl.scm3u@dx.wowma.jp</mailAddress>
    <rawMailAddress>customer_email@aaaaa.com</rawMailAddress>
    <ordererName>注文者氏名</ordererName>
    <ordererKana>チュウモンシヤカナ</ordererKana>
    <ordererZipCode>123-4567</ordererZipCode>
    <ordererAddress>東京都 渋谷区 XXX-XX</ordererAddress>
    <ordererPhoneNumber1>090-1111-2222</ordererPhoneNumber1>
    <ordererPhoneNumber2>090-1111-2222</ordererPhoneNumber2>
    <nickname>MGS@XXXXXXX</nickname>
    <senderName>送付先氏名</senderName>
    <senderKana>ソウフサキカナ</senderKana>
    <senderZipCode>123-4567</senderZipCode>
    <senderAddress>東京都 渋谷区 XXX-XX</senderAddress>
    <senderPhoneNumber1>090-1111-2222</senderPhoneNumber1>
    <senderPhoneNumber2>090-1111-2222</senderPhoneNumber2>
    <orderOption>オプション</orderOption>
    <settlementName>クレジットカード決済</settlementName>
    <userComment>ユーザーコメント</userComment>
    <memo>取引メモ</memo>
    <orderStatus>完了</orderStatus>
    <contactStatus>Y</contactStatus>
    <contactDate>2018/02/03 12:00</contactDate>
    <authorizationStatus>Y</authorizationStatus>
    <authorizationDate>2018/02/01 12:00</authorizationDate>
    <paymentStatus>Y</paymentStatus>
    <paymentDate>2018/02/02 12:00</paymentDate>
    <shipStatus>N</shipStatus>
    <shipDate>2018/02/03 12:00</shipDate>
    <printStatus>Y</printStatus>
    <cancelStatus>N</cancelStatus>
    <printDate>2018/02/02 12:00</printDate>
    <detail>
      <orderDetailId>12345</orderDetailId>
      <itemManagementId>管理用 ID</itemManagementId>
      <itemCode>11111</itemCode>
      <lotnumber>11111</lotnumber>
      <itemName>商品名</itemName>
    </detail>
  </orderInfo>
</response>
```

```

<itemOption>色=白&サイズ=S</itemOption>
<itemCancelStatus>N</itemCancelStatus>
<beforeDiscount>2000</beforeDiscount>
<discount>0</discount>
<itemPrice>2000</itemPrice>
<unit>1</unit>
<totalItemPrice>2000</totalItemPrice>
<taxType>N</taxType>
<giftPoint>20</giftPoint>
</detail>
<totalSalePrice>2000</totalSalePrice>
<totalSaleUnit>1</totalSaleUnit>
<postagePrice>0</postagePrice>
<chargePrice>0</chargePrice>
<totalPrice>2000</totalPrice>
<couponTotalPrice>0</couponTotalPrice>
<usePoint>100</usePoint>
<usePointCancel>N</usePointCancel>
<useAuPointPrice>100</useAuPointPrice>
<useAuPoint>10</useAuPoint>
<useAuPointCancel>N</useAuPointCancel>
<requestPrice>1800</requestPrice>
<pointFixedDate>2018/02/05</pointFixedDate>
<pointFixedStatus>Y</pointFixedStatus>
<settleStatus>TD</settleStatus>
<pgResult>0</pgResult>
<pgOrderId>12345678</pgOrderId>
<pgRequestPrice>1800</pgRequestPrice>
<couponType>D</couponType>
<couponKey>123456</couponKey>
<cardJadgement>1</cardJadgement>
<deliveryName>小型宅配便</deliveryName>
<deliveryMethodId>dly_id_a</deliveryMethodId>
<deliveryRequestDay>2018/02/05</deliveryRequestDay>
<deliveryRequestTime>午前中</deliveryRequestTime>
<shippingDate>2018/02/03</shippingDate>
<shippingCarrier>1</shippingCarrier>
<shippingNumber>123-456-789</shippingNumber>
</orderInfo>
</response>

```

2.3.受注情報更新 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号と更新情報を指定することで、該当する受注情報及び受注明細情報、配送情報を更新することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_受注情報更新 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・新配送方法登録済みで指定可能な全項目を指定した場合

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <orderId>123456</orderId>
  <ordererName>注文者氏名 更新</ordererName>
  <ordererKana>チュウモンシャシメイ コウシン</ordererKana>
  <ordererZipCode>111-2222</ordererZipCode>
  <ordererAddress>東京都 渋谷区 更新住所 XXX-XX</ordererAddress>

```

```
<ordererPhoneNumber1>090-1234-5678</ordererPhoneNumber1>
<ordererPhoneNumber2>090-1234-5678</ordererPhoneNumber2>
<senderName>送付先氏名 更新</senderName>
<senderKana>ソウフサキシメイ コウシン</senderKana>
<senderZipCode>111-2222</senderZipCode>
<senderAddress>東京都 渋谷区 更新住所 XXX-XX</senderAddress>
<senderPhoneNumber1>090-1234-5678</senderPhoneNumber1>
<senderPhoneNumber2>090-1234-5678</senderPhoneNumber2>
<memo>取引メモ 更新</memo>
<shippingDate>2018/03/01</shippingDate>
<shippingCarrier>1</shippingCarrier>
<shippingNumber>1111-2222-3333</shippingNumber>
<postagePrice>100</postagePrice>
<chargePrice>100</chargePrice>
<settlementName>銀行振込</settlementName>
<deliveryMethodId>dlv_id_b</deliveryMethodId>
<deliveryRequestDay>2018/03/03</deliveryRequestDay>
<deliveryRequestTime>12:00～14:00</deliveryRequestTime>
<detail>
  <orderDetailId>123456</orderDetailId>
  <itemPrice>2500</itemPrice>
  <unit>2</unit>
</detail>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注情報更新 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.4.受注ステータス更新 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号と更新する受注ステータスを指定することで、該当する受注情報を更新することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_受注ステータス更新 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の受注情報を完了ステータスに更新する場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <orderId>123456</orderId>
  <orderStatus>完了</orderStatus>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注ステータス更新 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.5.商品キャンセル API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注明細番号を指定することで該当する受注明細情報を更新(キャンセル)することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_商品キャンセル API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の受注明細情報をキャンセルする場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <orderDetailId>123456</orderDetailId>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_商品キャンセル API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメ

ッセージ一覧」を参照してください)

- ・ 正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.6.受注全キャンセル API

【処理概要】

- ・ 店舗 ID、受注番号とキャンセル情報を指定することで、該当する受注情報を更新(キャンセル)することができます。

【I/F 仕様】

- ・ 「【API 設計書】_受注管理_受注全キャンセル API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目 (クエリパラメータ) サンプル】

- ・ 店舗 ID が 111、受注番号が 123456 かつ全項目を指定した場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <orderId>123456</orderId>
  <cancelReason>9</cancelReason>
  <cancelComment>キャンセル備考</cancelComment>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・ 正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。(詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注全キャンセル API.xlsx」を参照してください。)
- ・ 異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。(詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください)
- ・ 正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.7. キャリア決済売上確定 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済売上処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_キャリア決済売上確定 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCareerCertainProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_キャリア決済売上確定 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.8. キャリア決済キャンセル確定 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済取消処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_キャリア決済キャンセル確定 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCareerCancelProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_キャリア決済キャンセル確定 API.xlsx」を参照してください。）

- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.9. クレカ決済売上確定 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済売上処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_クレカ決済売上確定 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCreditCertainProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_クレカ決済売上確定 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```


2.10. クレカ決済キャンセル API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済取消処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_クレカ決済キャンセル API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ） サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCreditCancelProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_クレカ決済キャンセル API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.11. まとめて au 売上確定 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済売上処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_まとめて au 売上確定 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ） サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCollectAUCertainProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_まとめて au 売上確定 API.xlsx」を参照してください。）

- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.12. まとめて au キャンセル API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号を指定することで、該当する受注情報をもとにペイジェントシステムに接続し決済取消処理を行うことができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_まとめて au キャンセル API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 の場合

```
/doCollectAUCancelProc?shopId=111&orderId=123456
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_まとめて au キャンセル API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.13. ポイント状況更新 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、受注番号とポイント更新情報を指定することで、該当する受注情報を更新することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_ポイント状況更新 API.xlsx」を参照してください。
- 【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、受注番号が 123456 かつ全項目を指定した場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <orderId>123456</orderId>
  <type>2</type>
  <pointFixedDate>2018/03/10</pointFixedDate>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_ポイント状況更新 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
</response>
```

2.14. 受注番号取得 API

【処理概要】

- ・店舗 ID、対象期間と各種検索条件を指定することで該当する受注番号を一括取得することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_受注管理_受注番号取得 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・クレジットカード決済の場合に指定可能な全項目を指定した場合

```
/searchTradeInfoListProc?shopId=111&totalCount=10&startCount=1&startDate=20180101&endDate=20180131&dateType=0&orderStatus=新規受付&ordererName=注文者氏名&ordererKana=チュウモンシヤカナ&mailAddress=customer_mailedress@domain.com&ordererPhoneNumber1=123-4567-890&nickname=ニックネーム&senderName=送付先氏名&senderKana=ソウフサキカナ&senderPhoneNumber1=1234567890&hasOrderMemo=1&lotnumber=123456789&itemManagementId=管理用 ID&itemCode=3333&itemName=商品名&settlementId=M&cardStatus=NL&deliveryMethodId=test_d&deliveryDayRequest=1&device=P&hasUserComment=1&hasUsePoint=1&hasCoupon=1&giftPointStatus=1&isWowmaMember=1
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_受注管理_受注番号取得.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

※取得結果 1 件の場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <resultCount>1</resultCount>
  <orderInfo>
    <orderId>123456</orderId>
  </orderInfo>
</response>
```

【API ユースケース（商品 API）】

1. 商品 API 一覧

該当 No	API 名
2. 1	商品情報取得 API（個別）
2. 2	商品情報取得 API（複数）
2. 3	商品情報登録 API
2. 4	商品情報更新 API（個別）
2. 5	商品情報更新 API（複数）
2. 6	商品削除 API

2. 各 API の使用方法

2.1. 商品情報取得 API（個別）

【処理概要】

- ・店舗 ID とロットナンバー、商品コードのいずれかを指定することで指定した商品の商品情報を取得することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品情報取得 API（個別）.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111 で、ロットナンバーが 222 の情報を取得する場合

```
/searchItemInfo?shopId=111&lotNumber=222
```

- ・店舗 ID が 111 で、商品コードが 333 の情報を取得する場合

```
/searchItemInfo?shopId=111&itemCode=333
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品情報取得 API（個別）.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <searchResult>
```

```

<itemInfo>
  <lotNumber>1</lotNumber>
  <itemName>iPhone</itemName>
  <itemManagementId>mgt333</itemManagementId>
  <itemManagementName>管理 333</itemManagementName>
  <itemCode>333</itemCode>
  <itemPrice>100000</itemPrice>
  <sellMethodSegment>1</sellMethodSegment>
  <releaseDate>20180108</releaseDate>
  <reserveRegstDay>20180107</reserveRegstDay>
  <taxSegment>2</taxSegment>
  <postageSegment>1</postageSegment>
  <postage></postage>
  <deliverys>
    <deliveryId>M</deliveryId>
    <deliverySeq>1</deliverySeq>
  </deliverys>
  <deliveryMethod>
    <deliveryMethodId>id1</deliveryMethodId>
    <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
    <deliveryMethodName>配送方法 1 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <deliveryMethod>
    <deliveryMethodId>id2</deliveryMethodId>
    <deliveryMethodSeq>2</deliveryMethodSeq>
    <deliveryMethodName>配送方法 2 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <deliveryMethod>
    <deliveryMethodId>id3</deliveryMethodId>
    <deliveryMethodSeq>3</deliveryMethodSeq>
    <deliveryMethodName>配送方法 3 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <deliveryMethod>
    <deliveryMethodId>id4</deliveryMethodId>
    <deliveryMethodSeq>4</deliveryMethodSeq>
    <deliveryMethodName>配送方法 4 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <deliveryMethod>
    <deliveryMethodId>id5</deliveryMethodId>
    <deliveryMethodSeq>5</deliveryMethodSeq>
    <deliveryMethodName>配送方法 5 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <publicStartDate>20180401</publicStartDate>
  <limitedOrderSegment>2</limitedOrderSegment>
  <limitedOrderCount>3</limitedOrderCount>
  <description>携帯電話</description>
  <descriptionForSP>携帯電話</descriptionForSP>
  <descriptionForPC>携帯電話</descriptionForPC>
  <detailTitle>iPhoneX</detailTitle>
  <detailDescription>商品説明</detailDescription>
  <specs>
    <specTitle>SpecTitle</specTitle>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 1</specName>
      <spec>値 1</spec>
      <specSeq>1</specSeq>
    </detailSpecs>
  </specs>

```

```

<detailSpecs>
  <specName>スペック 2</specName>
  <spec>値 2</spec>
  <specSeq>2</specSeq>
</detailSpecs>
<detailSpecs>
  <specName>スペック 3</specName>
  <spec>値 3</spec>
  <specSeq>3</specSeq>
</detailSpecs>
<detailSpecs>
  <specName>スペック 4</specName>
  <spec>値 4</spec>
  <specSeq>4</specSeq>
</detailSpecs>
<detailSpecs>
  <specName>スペック 5</specName>
  <spec>値 5</spec>
  <specSeq>5</specSeq>
</detailSpecs>
</specs>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>iPhoneX</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>iPhone8</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>iPhone8 Plus</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhoneX.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhoneX</imageName>
  <imageSeq>1</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone8Plus.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone8Plus</imageName>
  <imageSeq>2</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone8.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone8</imageName>
  <imageSeq>3</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone7Plus.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone7Plus</imageName>
  <imageSeq>4</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone7.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone7</imageName>
  <imageSeq>5</imageSeq>
</images>
<images>

```

```

        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone6s.jpg</imageUrl>
        <imageName>iPhone6s</imageName>
        <imageSeq>6</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone6.jpg</imageUrl>
        <imageName>iPhone6</imageName>
        <imageSeq>7</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone5s.jpg</imageUrl>
        <imageName>iPhone5s</imageName>
        <imageSeq>8</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone5.jpg</imageUrl>
        <imageName>iPhone5</imageName>
        <imageSeq>9</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone4s.jpg</imageUrl>
        <imageName>iPhone4s</imageName>
        <imageSeq>10</imageSeq>
    </images>
    <categoryId>1</categoryId>
    <ctgryName>通常カテゴリ A</ctgryName>
    <tags>
        <tagId>356</tagId>
    </tags>
    <jan>333</jan>
    <isbn>333</isbn>
    <itemModel></itemModel>
    <limitedPasswd>1</limitedPasswd>
    <limitedPasswdPageTitle>パスワード制限</limitedPasswdPageTitle>
    <limitedPasswdPageMessage>メッセージ</limitedPasswdPageMessage>
    <saleStatus>2</saleStatus>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 1</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 1</itemOption>
        <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 2</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 2</itemOption>
        <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 3</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 3</itemOption>
        <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 4</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 4</itemOption>
        <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 5</itemOptionTitle>

```



```

        <itemOption>オプション 5</itemOption>
        <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 6</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 6</itemOption>
        <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 7</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 7</itemOption>
        <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 8</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 8</itemOption>
        <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 9</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 9</itemOption>
        <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 10</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 10</itemOption>
        <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 11</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 11</itemOption>
        <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 12</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 12</itemOption>
        <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 13</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 13</itemOption>
        <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 14</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 14</itemOption>
        <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 15</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 15</itemOption>
        <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 16</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 16</itemOption>
        <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
    </itemOptions>

```

```

<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 17</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 17</itemOption>
  <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 18</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 18</itemOption>
  <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 19</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 19</itemOption>
  <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 20</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 20</itemOption>
  <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<pointRate>1</pointRate>
<favoriteCount>11</favoriteCount>
<receiptRequestCount>22</receiptRequestCount>
</itemInfo>
<registerStock>
  <stockSegment>2</stockSegment>
  <choicesStockHorizontalItemName>メモリ</choicesStockHorizontalItemName>
  <choicesStockHorizontals>
    <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
    <choicesStockHorizontalName>256G</choicesStockHorizontalName>
    <choicesStockHorizontalSeq>1</choicesStockHorizontalSeq>
  </choicesStockHorizontals>
  <choicesStockHorizontals>
    <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
    <choicesStockHorizontalName>128G</choicesStockHorizontalName>
    <choicesStockHorizontalSeq>2</choicesStockHorizontalSeq>
  </choicesStockHorizontals>
  <choicesStockVerticalItemName>カラー</choicesStockVerticalItemName>
  <choicesStockVerticals>
    <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
    <choicesStockVerticalName>Black</choicesStockVerticalName>
    <choicesStockVerticalSeq>1</choicesStockVerticalSeq>
  </choicesStockVerticals>
  <choicesStockVerticals>
    <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
    <choicesStockVerticalName>White</choicesStockVerticalName>
    <choicesStockVerticalSeq>2</choicesStockVerticalSeq>
  </choicesStockVerticals>
  <choicesStocks>
    <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
    <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
    <choicesStockCount>100</choicesStockCount>
    <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
    <choicesStockShippingDayDispTxt>256B</choicesStockShippingDayDispTxt>
  </choicesStocks>
  <choicesStocks>
    <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
    <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
    <choicesStockCount>200</choicesStockCount>
  </choicesStocks>

```

```

        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>256W</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>300</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>128B</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>400</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>128W</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStockUpperDescription>在庫上説明</choicesStockUpperDescription>
    <choicesStockLowerDescription>在庫下説明</choicesStockLowerDescription>
    <displayChoicesStockSegment>1</displayChoicesStockSegment>
    <displayChoicesStockThreshold></displayChoicesStockThreshold>
    <displayBackorderMessage>Message</displayBackorderMessage>
    </registerStock>
</searchResult>
</response>

```

2.2. 商品情報取得 API（複数）

【処理概要】

- ・カテゴリや販売ステータスなどを指定し、該当する商品の商品情報を取得することができます。一度に取得できる結果は 500 件までですが、開始件数を指定することで 500 件目以降の商品情報を取得することが可能となっております。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品情報取得 API（複数）.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、最大取得件数が 100、販売ステータスが 1 の商品情報を取得する場合

```
/serchItemInfos?shopId=111&totalCount=100&saleStatus=1
```

- ・店舗 ID が 111、最大取得件数が 100、販売ステータスが 1、開始件数が 101 の商品情報を取得する場合

```
/serchItemInfos?shopId=111&totalCount=100&saleStatus=1&startCount=101
```

【レスポンスサンプル】

- ・ 正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品情報取得 API（複数）.xlsx」を参照してください。）
- ・ 異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・ 正常終了の場合のレスポンスイメージ（結果 2 件）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <searchResult>
    <maxCount>2</maxCount>
    <resultCount>2</resultCount>
    <startCount>1</startCount>
    <resultItems>
      <lotNumber>1</lotNumber>
      <itemName>iPhone</itemName>
      <itemManagementId>mgt333</itemManagementId>
      <itemManagementName>管理 333</itemManagementName>
      <itemCode>333</itemCode>
      <itemPrice>100000</itemPrice>
      <sellMethodSegment>1</sellMethodSegment>
      <releaseDate>20180108</releaseDate>
      <reserveRegstDay>20180107</reserveRegstDay>
      <taxSegment>2</taxSegment>
      <postageSegment>1</postageSegment>
      <postage></postage>
      <deliverys>
        <deliveryId>M</deliveryId>
        <deliverySeq>1</deliverySeq>
      </deliverys>
      <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>id1</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
        <deliveryMethodName>配送方法 1</deliveryMethodName>
      </deliveryMethod>
      <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>id2</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>2</deliveryMethodSeq>
        <deliveryMethodName>配送方法 2</deliveryMethodName>
      </deliveryMethod>
      <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>id3</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>3</deliveryMethodSeq>
        <deliveryMethodName>配送方法 3</deliveryMethodName>
      </deliveryMethod>
      <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>id4</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>4</deliveryMethodSeq>
        <deliveryMethodName>配送方法 4</deliveryMethodName>
      </deliveryMethod>
      <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>id5</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>5</deliveryMethodSeq>
      </deliveryMethod>
    </resultItems>
  </searchResult>
</response>
```

```

    <deliveryMethodName>配送方法 5 </deliveryMethodName>
  </deliveryMethod>
  <publicStartDate>20180401</publicStartDate>
  <limitedOrderSegment>2</limitedOrderSegment>
  <limitedOrderCount>3</limitedOrderCount>
  <description>携帯電話</description>
  <descriptionForSP>携帯電話</descriptionForSP>
  <descriptionForPC>携帯電話</descriptionForPC>
  <detailTitle>iPhoneX</detailTitle>
  <detailDescription>商品説明</detailDescription>
  <specs>
    <specTitle>SpecTitle</specTitle>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 1</specName>
      <spec>値 1</spec>
      <specSeq>1</specSeq>
    </detailSpecs>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 2</specName>
      <spec>値 2</spec>
      <specSeq>2</specSeq>
    </detailSpecs>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 3</specName>
      <spec>値 3</spec>
      <specSeq>3</specSeq>
    </detailSpecs>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 4</specName>
      <spec>値 4</spec>
      <specSeq>4</specSeq>
    </detailSpecs>
    <detailSpecs>
      <specName>スペック 5</specName>
      <spec>値 5</spec>
      <specSeq>5</specSeq>
    </detailSpecs>
  </specs>
  <searchKeywords>
    <searchKeyword>iPhoneX</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
  </searchKeywords>
  <searchKeywords>
    <searchKeyword>iPhone8</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
  </searchKeywords>
  <searchKeywords>
    <searchKeyword>iPhone8 Plus</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
  </searchKeywords>
  <images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhoneX.jpg</imageUrl>
    <imageName>iPhoneX</imageName>
    <imageSeq>1</imageSeq>
  </images>
  <images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone8Plus.jpg</imageUrl>
    <imageName>iPhone8Plus</imageName>
    <imageSeq>2</imageSeq>
  </images>

```

```

</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone8.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone8</imageName>
  <imageSeq>3</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone7Plus.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone7Plus</imageName>
  <imageSeq>4</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone7.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone7</imageName>
  <imageSeq>5</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone6s.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone6s</imageName>
  <imageSeq>6</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone6.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone6</imageName>
  <imageSeq>7</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone5s.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone5s</imageName>
  <imageSeq>8</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone5.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone5</imageName>
  <imageSeq>9</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/iPhone4s.jpg</imageUrl>
  <imageName>iPhone4s</imageName>
  <imageSeq>10</imageSeq>
</images>
<categoryId>1</categoryId>
<ctgryName>通常カテゴリ A</ctgryName>
<tags>
  <tagId>01</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>02</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>03</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>04</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>05</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>06</tagId>

```

```
</tags>
<tags>
  <tagId>07</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>08</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>09</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>10</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>11</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>12</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>13</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>14</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>15</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>16</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>17</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>18</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>19</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>20</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>21</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>22</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>23</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>24</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>25</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>26</tagId>
```

```

</tags>
<tags>
  <tagId>27</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>28</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>29</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>30</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>31</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>32</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>33</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>34</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>35</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>36</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>37</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>38</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>39</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>40</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>41</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>42</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>43</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>44</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>45</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>46</tagId>

```



```

</tags>
<tags>
  <tagId>47</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>48</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>49</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>50</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>51</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>52</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>53</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>54</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>55</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>56</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>57</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>58</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>59</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>60</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>61</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>62</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>63</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>64</tagId>
</tags>
<jan>333</jan>
<isbn>333</isbn>
<itemModel></itemModel>
<limitedPasswd>1</limitedPasswd>
<limitedPasswdPageTitle>パスワード制限</limitedPasswdPageTitle>

```

```

<limitedPasswdPageMessage>メッセージ</limitedPasswdPageMessage>
<saleStatus>2</saleStatus>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 1</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 1</itemOption>
  <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 2</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 2</itemOption>
  <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 3</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 3</itemOption>
  <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 4</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 4</itemOption>
  <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 5</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 5</itemOption>
  <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 6</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 6</itemOption>
  <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 7</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 7</itemOption>
  <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 8</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 8</itemOption>
  <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 9</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 9</itemOption>
  <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 10</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 10</itemOption>
  <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 11</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 11</itemOption>
  <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>

```

```

        <itemOptionTitle>オプションタイトル 12</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 12</itemOption>
        <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 13</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 13</itemOption>
        <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 14</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 14</itemOption>
        <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 15</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 15</itemOption>
        <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 16</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 16</itemOption>
        <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 17</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 17</itemOption>
        <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 18</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 18</itemOption>
        <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 19</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 19</itemOption>
        <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 20</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 20</itemOption>
        <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <pointRate>1</pointRate>
    <favoriteCount>11</favoriteCount>
    <receiptRequestCount>22</receiptRequestCount>
    <registerStock>
        <stockSegment>2</stockSegment>
        <choicesStockHorizontalItemName>メモリ</choicesStockHorizontalItemName>
        <choicesStockHorizontals>
            <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
            <choicesStockHorizontalName>256G</choicesStockHorizontalName>
            <choicesStockHorizontalSeq>1</choicesStockHorizontalSeq>
        </choicesStockHorizontals>
        <choicesStockHorizontals>
            <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
            <choicesStockHorizontalName>128G</choicesStockHorizontalName>

```

```

        <choicesStockHorizontalSeq>2</choicesStockHorizontalSeq>
    </choicesStockHorizontals>
    <choicesStockVerticalItemName>カラー</choicesStockVerticalItemName>
    <choicesStockVerticals>
        <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockVerticalName>Black</choicesStockVerticalName>
        <choicesStockVerticalSeq>1</choicesStockVerticalSeq>
    </choicesStockVerticals>
    <choicesStockVerticals>
        <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockVerticalName>White</choicesStockVerticalName>
        <choicesStockVerticalSeq>2</choicesStockVerticalSeq>
    </choicesStockVerticals>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>100</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>A</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>256</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>200</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>B</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>B</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>300</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>C</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>128</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>W</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>400</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>D</choicesStockShippingDayDispTxt>
    </choicesStocks>
    <choicesStockUpperDescription>在庫上説明</choicesStockUpperDescription>
    <choicesStockLowerDescription>在庫下説明</choicesStockLowerDescription>
    <displayChoicesStockSegment>1</displayChoicesStockSegment>
    <displayChoicesStockThreshold></displayChoicesStockThreshold>
    <displayBackorderMessage>Message</displayBackorderMessage>
    </registerStock>
</resultItems>
<resultItems>
    <lotNumber>2</lotNumber>
    <itemName>MIX</itemName>
    <itemManagementId>mgt444</itemManagementId>
    <itemManagementName>管理 444</itemManagementName>
    <itemCode>444</itemCode>
    <itemPrice>100000</itemPrice>
    <sellMethodSegment>1</sellMethodSegment>
    <releaseDate>20180108</releaseDate>
    <reserveRegstDay>20180107</reserveRegstDay>

```

```

<taxSegment>2</taxSegment>
<postageSegment>1</postageSegment>
<postage></postage>
<deliverys>
  <deliveryId>M</deliveryId>
  <deliverySeq>1</deliverySeq>
</deliverys>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>id1</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
  <deliveryMethodName>配送方法 1</deliveryMethodName>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>id2</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>2</deliveryMethodSeq>
  <deliveryMethodName>配送方法 2</deliveryMethodName>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>id3</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>3</deliveryMethodSeq>
  <deliveryMethodName>配送方法 3</deliveryMethodName>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>id4</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>4</deliveryMethodSeq>
  <deliveryMethodName>配送方法 4</deliveryMethodName>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>id5</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>5</deliveryMethodSeq>
  <deliveryMethodName>配送方法 5</deliveryMethodName>
</deliveryMethod>
<publicStartDate>20180401</publicStartDate>
<limitedOrderSegment>2</limitedOrderSegment>
<limitedOrderCount>3</limitedOrderCount>
<description>携帯電話</description>
<descriptionForSP>携帯電話</descriptionForSP>
<descriptionForPC>携帯電話</descriptionForPC>
<detailTitle>MIX</detailTitle>
<detailDescription>商品説明</detailDescription>
<specs>
  <specTitle>SpecTitle</specTitle>
  <detailSpecs>
    <specName>スペック 1</specName>
    <spec>値 1</spec>
    <specSeq>1</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>スペック 2</specName>
    <spec>値 2</spec>
    <specSeq>2</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>スペック 3</specName>
    <spec>値 3</spec>
    <specSeq>3</specSeq>
  </detailSpecs>
</detailSpecs>

```

```

        <specName>スペック 4</specName>
        <spec>値 4</spec>
        <specSeq>4</specSeq>
    </detailSpecs>
    <detailSpecs>
        <specName>スペック 5</specName>
        <spec>値 5</spec>
        <specSeq>5</specSeq>
    </detailSpecs>
</specs>
<searchKeywords>
    <searchKeyword>MIX</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
    <searchKeyword>MIX8</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
    <searchKeyword>MIX8 Plus</searchKeyword>
    <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX</imageName>
    <imageSeq>1</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX8Plus.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX8Plus</imageName>
    <imageSeq>2</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX8.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX8</imageName>
    <imageSeq>3</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX7Plus.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX7Plus</imageName>
    <imageSeq>4</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX7.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX7</imageName>
    <imageSeq>5</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX6s.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX6s</imageName>
    <imageSeq>6</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX6.jpg</imageUrl>
    <imageName>MIX6</imageName>
    <imageSeq>7</imageSeq>
</images>
<images>
    <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX5s.jpg</imageUrl>

```

```

        <imageName>MIX5s</imageName>
        <imageSeq>8</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX5.jpg</imageUrl>
        <imageName>MIX5</imageName>
        <imageSeq>9</imageSeq>
    </images>
    <images>
        <imageUrl>http://www.wowma.jp/product/MIX4s.jpg</imageUrl>
        <imageName>MIX4s</imageName>
        <imageSeq>10</imageSeq>
    </images>
    <categoryId>1</categoryId>
    <ctgryName>通常カテゴリ A</ctgryName>
    <tags>
        <tagId>01</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>02</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>03</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>04</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>05</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>06</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>07</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>08</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>09</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>10</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>11</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>12</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>13</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>14</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>15</tagId>
    </tags>

```

```

</tags>
<tags>
  <tagId>16</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>17</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>18</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>19</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>20</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>21</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>22</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>23</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>24</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>25</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>26</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>27</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>28</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>29</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>30</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>31</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>32</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>33</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>34</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>35</tagId>

```



```

</tags>
<tags>
  <tagId>36</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>37</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>38</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>39</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>40</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>41</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>42</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>43</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>44</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>45</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>46</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>47</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>48</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>49</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>50</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>51</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>52</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>53</tagId>
</tags>
<tags>
  <tagId>54</tagId>
</tags>
<tags>

```

```

        <tagId>55</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>56</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>57</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>58</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>59</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>60</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>61</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>62</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>63</tagId>
    </tags>
    <tags>
        <tagId>64</tagId>
    </tags>
    <jan>444</jan>
    <isbn>444</isbn>
    <itemModel></itemModel>
    <limitedPasswd>1</limitedPasswd>
    <limitedPasswdPageTitle>パスワード制限</limitedPasswdPageTitle>
    <limitedPasswdPageMessage>メッセージ</limitedPasswdPageMessage>
    <saleStatus>2</saleStatus>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 1</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 1</itemOption>
        <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 2</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 2</itemOption>
        <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 3</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 3</itemOption>
        <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 4</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 4</itemOption>
        <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 5</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 5</itemOption>
    </itemOptions>

```

```

        <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 6</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 6</itemOption>
        <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 7</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 7</itemOption>
        <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 8</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 8</itemOption>
        <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 9</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 9</itemOption>
        <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 10</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 10</itemOption>
        <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 11</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 11</itemOption>
        <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 12</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 12</itemOption>
        <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 13</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 13</itemOption>
        <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 14</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 14</itemOption>
        <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 15</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 15</itemOption>
        <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 16</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 16</itemOption>
        <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>

```

```

        <itemOptionTitle>オプションタイトル 17</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 17</itemOption>
        <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 18</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 18</itemOption>
        <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 19</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 19</itemOption>
        <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 20</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 20</itemOption>
        <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <pointRate>1</pointRate>
    <favoriteCount>11</favoriteCount>
    <receiptRequestCount>22</receiptRequestCount>
    <registerStock>
        <stockSegment>1</stockSegment>
        <stockCount>23</stockCount>
        <stockShippingDayId>20180102</stockShippingDayId>
        <stockShippingDayDispTxt>発送日表示文言</stockShippingDayDispTxt>
        <displayStockSegment>1</displayStockSegment>
        <displayStockThreshold></displayStockThreshold>
        <displayBackorderMessage>Message</displayBackorderMessage>
    </registerStock>
</resultItems>
</searchResult>
</response>

```

2.3. 商品情報登録 API

【処理概要】

- ・商品情報を登録することができます。商品情報登録 API では、application/xml 形式の情報を post することで商品情報を指定することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品情報登録 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、商品コードが「API333」の商品情報を登録する場合。

```

<request>
  <shopId>111</shopId>
  <registerItem>
    <itemName>商品名 333</itemName>
    <itemManagementId>管理用 ID333</itemManagementId>
    <itemManagementName>管理用商品名 333</itemManagementName>
  </registerItem>
</request>

```

```

<itemCode>API333</itemCode>
<itemPrice>100</itemPrice>
<sellMethodSegment>1</sellMethodSegment>
<releaseDate></releaseDate>
<taxSegment>1</taxSegment>
<postageSegment>1</postageSegment>
<deliverys>
  <deliveryId>M</deliveryId>
  <deliverySeq>1</deliverySeq>
</deliverys>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>1</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<publicStartDate>2018031519</publicStartDate>
<limitedOrderSegment>2</limitedOrderSegment>
<limitedOrderCount>3</limitedOrderCount>
<description>商品説明(共通)333</description>
<descriptionForSP>商品説明(スマホ)333</descriptionForSP>
<descriptionForPC>商品説明(PC)333</descriptionForPC>
<detailTitle>商品詳細タイトル 333</detailTitle>
<detailDescription>商品詳細説明 333</detailDescription>
<specs>
  <specTitle></specTitle>
  <detailSpecs>
    <specName>項目名 1</specName>
    <spec>値 1</spec>
    <specSeq>1</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>項目名 2</specName>
    <spec>値 2</spec>
    <specSeq>2</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>項目名 3</specName>
    <spec>値 3</spec>
    <specSeq>3</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>項目名 4</specName>
    <spec>値 4</spec>
    <specSeq>4</specSeq>
  </detailSpecs>
  <detailSpecs>
    <specName>項目名 5</specName>
    <spec>値 5</spec>
    <specSeq>5</specSeq>
  </detailSpecs>
</specs>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 1</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 2</searchKeyword>

```

```
<searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 3 </searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 1</imageName>
  <imageSeq>1</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 2</imageName>
  <imageSeq>2</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 3</imageName>
  <imageSeq>3</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 4</imageName>
  <imageSeq>4</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 5</imageName>
  <imageSeq>5</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 6</imageName>
  <imageSeq>6</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 7</imageName>
  <imageSeq>7</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 8</imageName>
  <imageSeq>8</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 9</imageName>
  <imageSeq>9</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 10</imageName>
  <imageSeq>10</imageSeq>
</images>
<categoryId>1</categoryId>
<tags>
```

```

        <tagId>1</tagId>
      </tags>
      <jan>333</jan>
      <isbn>333</isbn>
      <itemModel>型番 333</itemModel>
      <limitedPasswd>0</limitedPasswd>
      <limitedPasswdPageTitle> title333</limitedPasswdPageTitle>
      <limitedPasswdPageMessage> msg333</limitedPasswdPageMessage>
      <saleStatus>1</saleStatus>
      <pointRate>1</pointRate>
    </registerItem>
    <registerStock>
      <stockSegment>1</stockSegment>
      <stockCount>20</stockCount>
    </registerStock>
  </request>

```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品情報登録 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <registerResult>
    <itemCode>API333</itemCode>
  </registerResult>
</response>

```

2.4. 商品情報更新 API（個別）

【処理概要】

- ・商品情報を更新することができます。指定したロットナンバーまたは商品コードに該当する商品の商品情報をリクエスト項目に指定した内容で更新します。商品情報更新 API では、application/xml 形式の情報を post することで商品情報を指定することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品情報更新 API（個別）.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、商品「API333」の情報を更新する場合。

```

<request>
  <shopId>111</shopId>
  <updateItem>
    <itemName>商品 333</itemName>
    <itemManagementId>管理用 ID001</itemManagementId>
    <itemManagementName>管理用商品名 001</itemManagementName>
    <itemCode>API333</itemCode>
    <itemPrice>1</itemPrice>
    <sellMethodSegment>2</sellMethodSegment>
    <releaseDate>20180223</releaseDate>
    <taxSegment>1</taxSegment>
    <postageSegment>1</postageSegment>
    <deliverys>
      <deliveryId>M</deliveryId>
      <deliverySeq>1</deliverySeq>
    </deliverys>
    <deliveryMethod>
      <deliveryMethodId>1</deliveryMethodId>
      <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <publicStartDate>2018031519</publicStartDate>
    <limitedOrderSegment>2</limitedOrderSegment>
    <limitedOrderCount>3</limitedOrderCount>
    <description>商品説明(共通)001</description>
    <descriptionForSP>商品説明(スマホ)001</descriptionForSP>
    <descriptionForPC>商品説明(PC)001</descriptionForPC>
    <detailTitle>商品詳細タイトル 001</detailTitle>
    <detailDescription>商品詳細説明 001</detailDescription>
    <specs>
      <specTitle></specTitle>
      <detailSpecs>
        <specName>項目名 1</specName>
        <spec>値 1</spec>
        <specSeq>1</specSeq>
      </detailSpecs>
      <detailSpecs>
        <specName>項目名 2</specName>
        <spec>値 2</spec>
        <specSeq>2</specSeq>
      </detailSpecs>
      <detailSpecs>
        <specName>項目名 3</specName>
        <spec>値 3</spec>
        <specSeq>3</specSeq>
      </detailSpecs>
      <detailSpecs>
        <specName>項目名 4</specName>
        <spec>値 4</spec>
        <specSeq>4</specSeq>
      </detailSpecs>
      <detailSpecs>
        <specName>項目名 5</specName>
        <spec>値 5</spec>
        <specSeq>5</specSeq>
      </detailSpecs>
    </specs>
  </updateItem>
</request>

```



```
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 1 </searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 2 </searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>キーワード 3 </searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 1</imageName>
  <imageSeq>1</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 2</imageName>
  <imageSeq>2</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 3</imageName>
  <imageSeq>3</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 4</imageName>
  <imageSeq>4</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 5</imageName>
  <imageSeq>5</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 6</imageName>
  <imageSeq>6</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 7</imageName>
  <imageSeq>7</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 8</imageName>
  <imageSeq>8</imageSeq>
</images>
<images>
  <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
  <imageName>商品画像 9</imageName>
  <imageSeq>9</imageSeq>
</images>
<images>
```

```

        <imageUrl>http://test.jp/test/test.jpg</imageUrl>
        <imageName>商品画像 10</imageName>
        <imageSeq>10</imageSeq>
    </images>
    <categoryId>1</categoryId>
    <tags>
        <tagId>1</tagId>
    </tags>
    <jan>001</jan>
    <isbn>001</isbn>
    <itemModel>型番 001</itemModel>
    <limitedPasswd>0</limitedPasswd>
    <limitedPasswdPageTitle> title001</limitedPasswdPageTitle>
    <limitedPasswdPageMessage> msg001</limitedPasswdPageMessage>
    <saleStatus>1</saleStatus>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 001</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 1</itemOption>
        <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 002</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 2</itemOption>
        <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 003</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 3</itemOption>
        <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 004</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 4</itemOption>
        <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 005</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 5</itemOption>
        <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 006</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 6</itemOption>
        <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 007</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 7</itemOption>
        <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 008</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 8</itemOption>
        <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 009</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 9</itemOption>
    </itemOptions>

```

```

        <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 010</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 10</itemOption>
        <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 011</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 11</itemOption>
        <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 012</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 12</itemOption>
        <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 013</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 13</itemOption>
        <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 014</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 14</itemOption>
        <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 015</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 15</itemOption>
        <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 016</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 16</itemOption>
        <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 017</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 17</itemOption>
        <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 018</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 18</itemOption>
        <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 019</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 19</itemOption>
        <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>購入オプションタイトル 020</itemOptionTitle>
        <itemOption>購入オプション選択肢 20</itemOption>
        <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
</nointRate>1</nointRate>

```

```
</updateItem>
<updateStock>
  <stockSegment>1</stockSegment>
  <stockCount>1</stockCount>
</updateStock>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品情報更新 API（個別）.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <updateResult>
    <itemCode>API333</itemCode>
  </updateResult>
</response>
```

2.5.商品情報更新 API（複数）

【処理概要】

- ・複数の商品を更新することができます。更新対象商品情報を複数指定し、その中のロットナンバーまたは商品コードが一致する商品情報を指定した内容で更新します。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品情報更新 API（複数）.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ） サンプル】

- ・店舗 ID が 111、商品コード「API001」と「API002」の商品情報を更新する場合。

```
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <updateItemInfo>
    <itemCode>API001</itemCode>
    <itemName>商品名 001</itemName>
    <itemManagementId>管理用 ID</itemManagementId>
    <itemManagementName>管理用商品名</itemManagementName>
    <itemPrice>1000</itemPrice>
    <sellMethodSegment>2</sellMethodSegment>
    <releaseDate>20180415</releaseDate>
```

```

<postageSegment>3</postageSegment>
<postage>111</postage>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>検索キーワード 1</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>検索キーワード 2</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<searchKeywords>
  <searchKeyword>検索キーワード 3</searchKeyword>
  <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
</searchKeywords>
<categoryId>1</categoryId>
<itemModel>型番</itemModel>
<saleStatus>1</saleStatus>
<pointRate>1</pointRate>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>1</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>2</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>2</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>3</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>3</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>4</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>4</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<deliveryMethod>
  <deliveryMethodId>5</deliveryMethodId>
  <deliveryMethodSeq>5</deliveryMethodSeq>
</deliveryMethod>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 001</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 001</itemOption>
  <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 002</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 002</itemOption>
  <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 003</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 003</itemOption>
  <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 004</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 004</itemOption>
  <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
</itemOptions>

```

```

<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 005</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 005</itemOption>
  <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 006</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 006</itemOption>
  <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 007</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 007</itemOption>
  <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 008</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 008</itemOption>
  <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 009</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 009</itemOption>
  <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0010</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0010</itemOption>
  <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0011</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0011</itemOption>
  <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0012</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0012</itemOption>
  <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0013</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0013</itemOption>
  <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0014</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0014</itemOption>
  <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0015</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0015</itemOption>
  <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0016</itemOptionTitle>

```

```

        <itemOption>オプション 0016</itemOption>
        <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 0017</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 0017</itemOption>
        <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 0018</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 0018</itemOption>
        <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 0019</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 0019</itemOption>
        <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 0020</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 0020</itemOption>
        <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
</updateItemInfo>
<updateItemInfo>
    <itemCode>API002</itemCode>
    <itemName>商品名 002</itemName>
    <itemManagementId>管理用 ID</itemManagementId>
    <itemManagementName>管理用商品名</itemManagementName>
    <itemPrice>1000</itemPrice>
    <sellMethodSegment>2</sellMethodSegment>
    <releaseDate>20180415</releaseDate>
    <postageSegment>3</postageSegment>
    <postage>111</postage>
    <searchKeywords>
        <searchKeyword>検索キーワード 1</searchKeyword>
        <searchKeywordSeq>1</searchKeywordSeq>
    </searchKeywords>
    <searchKeywords>
        <searchKeyword>検索キーワード 2</searchKeyword>
        <searchKeywordSeq>2</searchKeywordSeq>
    </searchKeywords>
    <searchKeywords>
        <searchKeyword>検索キーワード 3</searchKeyword>
        <searchKeywordSeq>3</searchKeywordSeq>
    </searchKeywords>
    <categoryId>1</categoryId>
    <itemModel>型番</itemModel>
    <saleStatus>1</saleStatus>
    <pointRate>1</pointRate>
    <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>1</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>1</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>2</deliveryMethodId>

```

```

        <deliveryMethodSeq>2</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>3</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>3</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>4</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>4</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <deliveryMethod>
        <deliveryMethodId>5</deliveryMethodId>
        <deliveryMethodSeq>5</deliveryMethodSeq>
    </deliveryMethod>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 001</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 001</itemOption>
        <itemOptionSeq>1</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 002</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 002</itemOption>
        <itemOptionSeq>2</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 003</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 003</itemOption>
        <itemOptionSeq>3</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 004</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 004</itemOption>
        <itemOptionSeq>4</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 005</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 005</itemOption>
        <itemOptionSeq>5</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 006</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 006</itemOption>
        <itemOptionSeq>6</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 007</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 007</itemOption>
        <itemOptionSeq>7</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 008</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 008</itemOption>
        <itemOptionSeq>8</itemOptionSeq>
    </itemOptions>
    <itemOptions>
        <itemOptionTitle>オプションタイトル 009</itemOptionTitle>
        <itemOption>オプション 009</itemOption>
        <itemOptionSeq>9</itemOptionSeq>
    </itemOptions>

```



```

</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0010</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0010</itemOption>
  <itemOptionSeq>10</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0011</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0011</itemOption>
  <itemOptionSeq>11</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0012</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0012</itemOption>
  <itemOptionSeq>12</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0013</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0013</itemOption>
  <itemOptionSeq>13</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0014</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0014</itemOption>
  <itemOptionSeq>14</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0015</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0015</itemOption>
  <itemOptionSeq>15</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0016</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0016</itemOption>
  <itemOptionSeq>16</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0017</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0017</itemOption>
  <itemOptionSeq>17</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0018</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0018</itemOption>
  <itemOptionSeq>18</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0019</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0019</itemOption>
  <itemOptionSeq>19</itemOptionSeq>
</itemOptions>
<itemOptions>
  <itemOptionTitle>オプションタイトル 0020</itemOptionTitle>
  <itemOption>オプション 0020</itemOption>
  <itemOptionSeq>20</itemOptionSeq>
</itemOptions>
</updateItemInfo>
</request>

```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品情報更新 API（複数）.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <updateResult>
    <itemCode>API001/itemCode>
  </updateResult>
  <updateResult>
    <itemCode>API002</itemCode>
  </updateResult>
</response>
```

2.6. 商品削除 API

【処理概要】

- ・ロットナンバーまたは商品コードを指定し、該当商品を削除することができます。一度に削除できる件数は 1,000 件までです。※削除できる商品は販売ステータスが「販売終了」の場合に限ります。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_商品削除 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、商品コード「API001」と「API002」の商品を削除する場合。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <deleteItemInfo>
    <itemCode>API001</itemCode>
  </deleteItemInfo>
  <deleteItemInfo>
    <itemCode>API002</itemCode>
  </deleteItemInfo>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_商品削除 API.xlsx」を参照してください。）

- ・ 異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・ 正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <deleteResult>
    <itemCode> API001</itemCode>
  </deleteResult>
  <deleteResult>
    <itemCode> API002</itemCode>
  </deleteResult>
</response>
```

【API ユースケース（在庫 API）】

1. 在庫 API 一覧

該当 No	API 名
2. 1	在庫情報取得 API
2. 2	在庫情報更新 API

2. 各 API の使用方法

2.1. 在庫情報取得 API

【処理概要】

- ・ 特定の商品の在庫情報を取得する場合、店舗 ID とロットナンバー、商品コードのいずれかを指定することで指定した商品の在庫情報を取得することができます。
- ・ 複数の商品の在庫情報を取得する場合、在庫が指定した範囲の数となっている商品の在庫数を取得することができます。一度に取得できる結果は 500 件までですが、開始件数を指定することで 500 件目以降の在庫情報を取得することが可能となっております。

【I/F 仕様】

- ・ 「【API 設計書】_商品管理_在庫情報取得 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・ 特定の商品の在庫情報を取得する場合。※ex. 会員番号：111
ロットナンバーで商品を指定する。※ex. ロットナンバー：222

```
/searchStocks?shopId=111&lotNumber=222
```

- 商品コードで商品を指定する。※ex. 商品コード：333

```
/searchStocks?shopId=111&itemCode=333
```

- ・ 複数の商品の在庫情報を取得する場合。※ex. 会員番号：111
1 件目～100 件目までの情報を取得する。

```
/searchStocks?shopId=111&totalCount=100&startCount=1
```

- 101 件目～200 件目までの情報を取得する。

```
/searchStocks?shopId=111&totalCount=100&startCount=101
```

- ・ 在庫数を指定して商品情報を取得する場合。※ex. 会員番号：111
在庫数が 10～15 個の情報を取得する。

```
/searchStocks?shopId=111&stockCountFrom=10&stockCountTo=15
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_在庫情報取得 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <searchResult>
    <maxCount>2</maxCount>
    <resultCount>2</resultCount>
    <startCount>1</startCount>
    <resultStocks>
      <lotNumber>1</lotNumber>
      <itemCode>Register_QUP01_003</itemCode>
      <stockSegment>1</stockSegment>
      <stockCount>1</stockCount>
      <stockShippingDayId>2</stockShippingDayId>
      <stockShippingDayDispTxt>表示文言</stockShippingDayDispTxt>
      <displayStockSegment>1</displayStockSegment>
      <displayStockThreshold>20</displayStockThreshold>
      <displayBackorderMessage>message</displayBackorderMessage>
    </resultStocks>
    <resultStocks>
      <lotNumber>2</lotNumber>
      <itemCode></itemCode>
      <stockSegment>2</stockSegment>
      <choicesStockHorizontalItemName></choicesStockHorizontalItemName>
      <choicesStockVerticalItemName></choicesStockVerticalItemName>
      <choicesStocks>
        <choicesStockHorizontalCode>col</choicesStockHorizontalCode>
        <choicesStockVerticalCode>row</choicesStockVerticalCode>
        <choicesStockCount>1</choicesStockCount>
        <choicesStockShippingDayId>2</choicesStockShippingDayId>
        <choicesStockShippingDayDispTxt>文言</choicesStockShippingDayDispTxt>
      </choicesStocks>
      <choicesStockUpperDescription>上文言</choicesStockUpperDescription>
      <choicesStockLowerDescription>下文言</choicesStockLowerDescription>
      <displayChoicesStockSegment>1</displayChoicesStockSegment>
      <displayChoicesStockThreshold>20</displayChoicesStockThreshold>
      <displayBackorderMessage>メッセージ</displayBackorderMessage>
    </resultStocks>
  </searchResult>
</response>
```

2.2.在庫情報更新 API

【処理概要】

- ・在庫区分に「1」を指定し更新対象商品を指定することで対象商品の在庫数を更新することができます。
- ・在庫区分に「1」を指定し更新対象商品を複数指定することで対象商品の在庫数を更新することができます。
- ・在庫区分に「2」を指定し更新対象商品を指定することで対象商品の在庫数を更新することができます。
- ・在庫区分に「2」を指定し更新対象商品を指定することで対象商品の在庫数を更新することができます。

【I/F 仕様】

- ・「【API 設計書】_商品管理_在庫情報更新 API.xlsx」を参照してください。

【リクエスト項目（クエリパラメータ）サンプル】

- ・店舗 ID が 111、商品コード「API001」と「API002」の商品情報を更新する場合。

```
<request>
  <shopId>111</shopId>
  <stockUpdateItem>
    <itemCode>API001</itemCode>
    <stockSegment>2</stockSegment>
    <choicesStockHorizontalItemName>色</choicesStockHorizontalItemName>
    <choicesStockHorizontals>
      <choicesStockHorizontalCode>R</choicesStockHorizontalCode>
      <choicesStockHorizontalName>赤</choicesStockHorizontalName>
      <choicesStockHorizontalSeq>1</choicesStockHorizontalSeq>
    </choicesStockHorizontals>
    <choicesStockVerticalItemName>サイズ</choicesStockVerticalItemName>
    <choicesStockVerticals>
      <choicesStockVerticalCode>S</choicesStockVerticalCode>
      <choicesStockVerticalName>S</choicesStockVerticalName>
      <choicesStockVerticalSeq>1</choicesStockVerticalSeq>
    </choicesStockVerticals>
    <choicesStocks>
      <choicesStockHorizontalCode>R</choicesStockHorizontalCode>
      <choicesStockVerticalCode>S</choicesStockVerticalCode>
      <choicesStockCount>1</choicesStockCount>
      <choicesStockShippingDayId>WowMaHasobi_2-1</choicesStockShippingDayId>
    </choicesStocks>
  </stockUpdateItem>
  <stockUpdateItem>
    <itemCode>API002</itemCode>
    <stockSegment>1</stockSegment>
    <stockCount>15</stockCount>
    <stockShippingDayId>WowMaHasobi_1-1</stockShippingDayId>
  </stockUpdateItem>
</request>
```

【レスポンスサンプル】

- ・正常/異常の処理判定は「処理結果コード」で判定してください。（詳細は「【API 設計書】_商品管理_在庫情報更新 API.xlsx」を参照してください。）
- ・異常処理詳細内容は「処理結果詳細」を参照してください。（詳細は別紙「エラーメッセージ一覧」を参照してください）
- ・正常終了の場合のレスポンスイメージ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response>
  <result>
    <status>0</status>
  </result>
  <updateResult>
    <itemCode>API001</itemCode>
  </updateResult>
  <updateResult>
    <itemCode>API002</itemCode>
  </updateResult>
</response>
```