Longest Common Subsequence

Шерстобитов Андрей
332 группа

5 мая 2021 г.

Содержание

1 Задача с целыми числами **3**
1.1 Постановка задачи 3
1.2 Введение в алгоритм 3
1.3 Алгоритм 4
1.4 Примеры 4
1.5 Реализация алгоритма на C++ 7
1.6 Результаты 8

2 Задача с действительными числами **9**
2.1 Постановка задачи 9
2.2 Введение в алгоритм 10
2.3 Алгоритм 12

1 Задача с целыми числами

1.1 Постановка задачи

Для данных последовательностей найти самую длинную общую подпоследовательность, при этом подпоследовательность может быть разрывна в данной последовательности.

Пример: Пусть даны две последовательности:

$$S1 = \{B, C, D, A, A, C, D\}$$
$$S2 = \{A, C, D, B, A, C\}$$

Тогда их общие подпоследовательности это

$$\{B, C\},\ \{C, D, A, C\},\ \{D, A, C\},\ \{A, A, C\},\ \{A, C\},\ \{C, D\},\ ...$$

Среди этих подпоследовательностей мы найдем самую длинную, а именно $\{C, D, A, C\}$

1.2 Введение в алгоритм

Прежде чем переходить непосредственно к алгоритму, рассмотрим несколько понятий:

Определение 1. *Назовем Ω множество элементов, из которых мы будем составлять наши последовательности. В данном разделе легче представлять это множество, как множество букв английского алфавита, а последовательности - соответственно - строки.*

Определение 2. *Знаком & будем обозначать стандартную конкатенацию последовательностей. Например: $\{a, b, c\}$ & $\{c, b, a\}$ $=$ $\{a, b, c, c, b, a\}$.*

Определение 3. *Префиксом последовательности $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ длины $0 < k \leq n$ обозначим $S_k = \{x_1, \ldots, x_k\}$*

Определение 4. *Назовем $\mathrm{LCS}(S1, S2)$ функцию, которая принимает на вход две последовательности $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$ и $S2 = \{y_1, \ldots, y_n\}$ и возвращает наибольшую общую подпоследовательность C.*

Докажем вспомогательную лемму:

Лемма 1. *Функция $\mathrm{LCS}(S1, S2)$ обладает следующими свойствами:*

1. $\forall\ A \in \Omega$
$$\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A,\ S2\ \&\ A) = \mathrm{LCS}(S1,\ S2)\ \&\ A$$

2. $\forall A \neq B \in \Omega$
$$\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A, S2\ \&\ B) = \max\{\mathrm{LCS}(S1\ \&\ A, S2), \mathrm{LCS}(S1, S2\ \&\ B)\}$$

Доказательство. 1. Представим нахождение общей последовательности как последовательное сопоставление элементов последовательностей друг за другом без пересечений.

Рассмотрим $S1 = \{a, b, c, d, e, f\}$, $S2 = \{d, a, c, e, q\}$ и уже найденную для них общую подпоследовательность $C = \{a, c, e\}$, тогда

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{a} \arrow[dr] & \mathrm{b} & \mathrm{c} \arrow[d] & \mathrm{d} & \mathrm{e} \arrow[dl] & \mathrm{f} \\
\mathrm{d} & \mathrm{a} & \mathrm{c} & \mathrm{e} & \mathrm{q} &
\end{tikzcd}$$

Добавив в конец каждой последовательности по одному элементу (пусть p), мы не нарушим наш алгоритм, так как новых пересечений быть не может.

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{a} \arrow[dr] & \mathrm{b} & \mathrm{c} \arrow[d] & \mathrm{d} & \mathrm{e} \arrow[dl] & \mathrm{f} & \mathrm{p} \arrow[dl] \\
\mathrm{d} & \mathrm{a} & \mathrm{c} & \mathrm{e} & \mathrm{q} & \mathrm{p} &
\end{tikzcd}$$

2. В противном случае, если последние элементы последовательностей $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $S2 = \{y_1, \ldots, y_m\}$ различны ($x_n \neq y_m$), то какой-либо из них не входит в наибольшую <u>общую</u> подпоследовательность, иначе могут появиться самопересечения. Значит нужно рассмотреть последовательности $S1 = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $S2' = \{y_1, \ldots, y_{m-1}\}$ и $S1' = \{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$, $S2 = \{y_1, \ldots, y_m\}$ и среди них выбрать максимальную общую подпоследовательность.

□

Таким образом для последователностей $X = (x_1, \ldots, x_n), Y = (y_1, \ldots, y_m)$, их префиксов $X_{1,2,\ldots,n}, Y_{1,2,\ldots,m}$ наша функция $\mathrm{LCS}(X_i, Y_j)$ принимает вид:

$$\mathrm{LCS}(X_i, Y_j) = \begin{cases} \emptyset & \text{если } i = 0 \text{ или } j = 0 \\ \mathrm{LCS}(X_{i-1}, Y_{j-1}) \& x_i & \text{если } i, j > 0 \text{ и } x_i = y_j \\ \max\{\mathrm{LCS}(X_i, Y_{j-1}), \mathrm{LCS}(X_{i-1}, Y_j)\} & \text{если } i, j > 0 \text{ и } x_i \neq y_j \end{cases}$$

1.3 Алгоритм

Рассмотрим алгоритм для последовательностей $X = (x_1, \ldots, x_n)$, $Y = (y_1, \ldots, y_m)$:

1. Создаем таблицу размера $(n+1) \times (m+1)$, где первая строка и первый столбец заполнены нулями. Это нужно для случая, когда одна из последовательностей пустая.

2. Заполняем эту таблицу следующим образом:

   (a) Если элемент на текущей строке и текущей колонке совпадают, то по свойству 1 заполняем ячейку числом на 1 больше, чем в левой верхней диагональной ячейке. Проводим стрелку к этой же ячейке от текущей.

   (b) Иначе по свойству 2 берем максимальное значение с предыдущей колонки и предыдущей строки и заполняем текущую ячейку. Проводим стрелку к максимальному элементу. Если они равны, то к любому из них.

3. Повторяем предыдущий шаг до заполнения таблицы.

4. Получаем в правой нижней ячейке таблицы длину максимальной общей подпоследовательности.

5. Чтобы распечатать искомую подпоследовательность, начинаем с правого нижнего элемента и двигаемся по стрелкам. Добравшись до первой строки или столбца получим нашу последовательность.

1.4 Примеры

Рассмотирм две последовательности $X = \{C, B, D, A\}, Y = \{A, C, A, D, B\}$ и выполним для них алгоритм.

1. Составляем требуемую таблицу.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0				
C	0				
A	0				
D	0				
B	0				

2. Заполним первую строку соответственно свойствам нашей функции LCS(S1, S2)

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0				
A	0				
D	0				
B	0				

3. Повторим для последующих строк.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

4. Значение в последней ячейке - длина наибольшей общей последовательности

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

5. Находим общие подпоследовательности, двигаясь по стрелочкам.

	$\emptyset$	C	B	D	A
$\emptyset$	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	1
A	0	1	1	1	2
D	0	1	1	2	2
B	0	1	2	2	2

Таким образом, получившиеся наибольшие общие подпоследовательности:

$$\{C, B\}, \{C, A\}, \{C, D\}$$

Замечание. *Данный пример показал, что наибольшая общая подпоследовательность не единственна.*

1.5 Реализация алгоритма на C++

```cpp
using Sequence = std::vector<int>;

class IntegralTable {
 public:
    IntegralTable(const Sequence& S1,
                  const Sequence& S2)
        : _rows(S1.size() + 1), _columns(S2.size() + 1)
        , _table(std::make_unique<uint32_t[]>(_rows * _columns)) {
        size_t i, j;
        for (i = 0u; i <= _rows - 1; ++i) {
            for (j = 0u; j <= _columns - 1; ++j) {
                if (i * j == 0u)
                    at(i, j) = 0u;
                else if (S1[i - 1] == S2[j - 1])
                    at(i, j) = at(i - 1, j - 1) + 1;
                else
                    at(i, j) = std::max(at(i - 1, j), at(i, j - 1));
            }
        }
    }

    uint32_t& at(size_t i, size_t j) {
        return _table.get()[i * _columns + j];
    }

 private:
    size_t _rows;
    size_t _columns;
    std::unique_ptr<uint32_t[]> _table;
};

Sequence find(const Sequence& S1, const Sequence& S2) {
    const IntegralTable table(S1, S2);
    size_t index = table.at(S1.size(), S2.size());
    Sequence lcs(index);

    size_t i = S1.size(), j = S2.size();
    while (i > 0 && j > 0) {
        if (S1[i - 1] == S2[j - 1]) {
            lcs[index - 1] = S1[i - 1];
            i--, j--, index--;
        } else if (table.at(i - 1, j) > table.at(i, j - 1)) {
            i--;
        } else {
            j--;
        }
    }

    return lcs;
}
```

Сложность работы: $\mathcal{O}(mn)$, где m и n - длины последовательностей.
Сложность по памяти: $\mathcal{O}(mn)$, где m и n - длины последовательностей.

1.6 Результаты

Компиляция программы проводится с помощью gcc. Флаги компиляции: -O3 -Werror - Wextra -Wall

1. Две последовательности: $X = \{'A', 'C', 'B'\},\ Y = \{'C', 'B', 'E'\}$
   Результирующая таблица:

	$\emptyset$	A	C	B
$\emptyset$	0	0	0	0
C	0	0	0	1
B	0	1	1	1
E	0	1	2	2

   Получившийся результат $\{'C', 'B'\}$
   Затраченное время: 1us.

2. $X = \underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}\ Y = \underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}$
   Результат: $\underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}$
   Затраченное время: 17662us (17ms)

3. $X = \underbrace{\{'b', \ldots, \underbrace{'a', \ldots, 'a'}_{48}, \ldots, 'b'\}}_{2048}\ Y = \underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}$
   Результат: $\underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{48}$
   Затраченное время: 21400us (21ms)

4. $X = \underbrace{\{'a', 'b', 'a', 'b', \ldots, 'b'\}}_{2048}\ Y = \underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}$
   Результат: $\underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{1024}$
   Затраченное время: 20886us (20ms)

5. $X = \underbrace{\{'a', 'b', 'a', 'b', \ldots, 'b'\}}_{2048}\ Y = \underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{2048}$
   Результат: $\underbrace{\{'a', \ldots, 'a'\}}_{1024}$
   Затраченное время: 21584us (21ms)

2 Задача с действительными числами

Задачу нахождения общей подпоследовательности для двух последовательностей $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $Y = \{y_1, \ldots, y_m\}$ с плавающей точкой можно поставить по-разному.

Самый наивный вариант это получить от пользователя некую погрешность ε, с помощью которой мы должны будем определить является ли каждый i-ый элемент членом общей подпоследовательности или нет.

Пытаясь решить эту задачу аналогично задаче с целыми числами мы столкнемся с несколькими трудностями:

1. Нужно определиться как работать с данной погрешностью, ведь просто напросто сравнивать разницу i-ого и j-ого элементов последоватностей с ε и строить таблицу аналогично первой задаче не получится.

   Например: X и Y такие, что $\|X\|_2 < \varepsilon$ и $\|Y\|_2 < \varepsilon$. Что это значит для нас в таком случае? Это значит, что эти две последовательности будут совпадать, так как $\forall i, j\ |X_i - Y_j| < \varepsilon$, что не будет правильным ответом.

2. Пусть мы придумали какой-то функционал $\phi(X_i, Y_j)$, который позволит нам как-то правильно заполнить таблицу. Возникает следующая проблема. Как с помощью это функционала понимать какой элемент является очередным элементом искомой подпоследовательности?

Посмотрим на нашу задачу под другим углом:

Давайте предположим, что одна из последовательностей уже является наибольшей общей подпоследовательностью. Остается придумать как понять верна ли наша гипотеза. Попытаемся формализовать такую постановку.

2.1 Постановка задачи

Для двух заданных последовательностей понять, можно ли сопоставить одну последовательность с подмножеством значений другой последовательности? Дать какое-либо определение сопоставлению и показать качество получившегося сопоставления.

Пояснительный примеры:

1. Интерпретируем задачу через непрерывные функции:
   Рассмотрим две непрерывные функции одной переменной $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ и $g(x)$ на отрезке $[c, d]$.
   Вопрос: Можно ли утверждать, что значения $g(x)$ на отрезке $[c, d]$ являются подмножеством значений функции $f(x)$ на отрезке $I \subset [a, b]$?

   Возьмем две функции: $f(x)$ на отрезке $[0, 5]$ и $g(x)$ на отрезке $[0, 2]$.



   Тогда наилучшим соответствим между f и g будет:



Как качество нашего сопоставления можно выбрать число:

$$\int_1^3 (f(x) - g(k(x)))^2 dx,$$

где $k(x)$ - линейная функция от x, соответсвующая сдвигу.

2. (a) Даны две последовательности

$$S1 = \{1, 2.4, 2.5, 2.6, 4\},\ S2 = \{0.9, 1.1, 2.5, 3.9, 4.1\}$$

Тогда их наилучшим сопоставлением будет отображение:



(b)

$$S1 = \{1,\ 3.4,\ 8,\ 3.6,\ 1\},\ S2 = \{3.5,\ 9,\ 2.8\}$$



2.2 Введение в алгоритм

Мы будем искать наилучшее сопоставление используя динамическое программирование аналогично и первой задаче с целыми числами.

В качестве функционала рассмотрим функцию

$$M(X_i, Y_j) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} (x_i - y_{j(i)})^2$$

где X_i, Y_j - префиксы соответственно последовательностей X, Y, а k - количество сопоставлений в нашем алгоритме.

Вся задача теперь сводится к тому, чтобы отобразить одну последовательность в другую так, чтобы функционал был минимальным.

$$M \xrightarrow[\text{задача}]{} \min$$

Рассмотрим поподробнее как происходит заполнение таблицы и соответственно сопоставление i-го элемента первой последовательности с j-ым элементом второй.

Представим, что для $(i-1)$-го и $(j-1)$-го элементов мы уже проделали алгоритм и имеем некоторые сопоставления.



Тогда для j-го и i-го элемента могут быть следующие представления.



Как это выглядит на нашей таблице? Построим таблицу и посмотрим подробнее

	$\dots$	x_{j-1}	x_j	x_{j+1}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
y_{i-1}	$\dots$	$M_{j-1,i-1}$	$M_{j,i-1}$	
y_i	$\dots$	$M_{j-1,i}$	$M_{j,i}$	
y_{i+1}				

Среди этих трех вариантов мы будем выбирать тот, который даст меньшее вложение в нашу сумму итогового функционала.

Замечание: Наименьшему функционалу могут соответствовать разные сопоставления.

1. Следующие значения в таблице описывают такое соответствие:

	x_0	$\dots$	$\dots$	x_n
y_0	$M_{0,0}$	$\dots$	$\dots$	$M_{n,0}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

$\Leftrightarrow$



2. Аналогично столбцу:

	x_0	$\dots$
y_0	$M_{0,0}$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
y_n	$\dots$	$\dots$

$\Leftrightarrow$



2.3 Алгоритм

Рассмотрим алгоритм для последовательностей $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_m)$.

1. Создаем таблицу размера $n \times m$.
2. Заполняем первый столбец и первую строку, вычисляя каждое значение ячейки аналогично замечанию.
3. Далее заполняем таблицу следующим образом:
   (a) Если элемент на текущей строке и текущей колонке дает минимальный вклад к функционалу в верхней или левой ячейке, то кладем получившееся значение в текущую ячейку и проводим стрелку сверху или слева.
   (b) Иначе берем значение функционала с предыдущей колонки и предыдущей строки и заполняем текущую ячейку. Проводим стрелку к диагональному элементу.
4. Повторяем предыдущий шаг до заполнения таблицы.
5. Получаем в правой нижней ячейке самое минимальное значение функционала.
6. Чтобы получить график функционала, начинаем с правого нижнего элемента и двигаемся по стрелкам.

Возможное Улучшение: Брать класть в новую ячейку не наибольшую разницу между прежним значением функционала, а брать получившееся наименьшее значение функционала среди остальных функционалов (Избегать таким образом букву M в отображениях)

Вопросы:
Вопросы возникли после того, как я посмотрел на таблицу

	1	2.4	2.5	2.6	4
0.9	0.01	2.25	2.56	2.89	9.61
1.1	0.01	1.69	1.96	2.25	8.41
2.5	2.25	0.01	0	0.01	2.25
3.9	8.41	2.25	1.96	1.69	0.01
4.1	9.61	2.89	2.56	2.25	0.01

$$\Rightarrow M = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}(x_i - y_{j(i)})^2 = \frac{5}{7}((0.1)^2) \simeq 0.007$$

1. По-моему, одно число не очень ясно дает понять насколько хорошо сработал алгоритм. Может стоит также отдавать свдиг, с которого вторая последовательность становится хорошо сопоставлена с первой. На примере с непрерывной функцией выше понятнее всего.

2. Попробовать визуализировать отображения? Нарисовать графики последовательностей аналогично тем же непрерывным функциям с правильным сдвигом.

3. Пытаюсь смоделировать разные примеры. Думаю, что наверное лучше при последовательностях разной длины не стараться отразить правильно все точки второй в точки первой, как это сделано в примере (b), то есть иметь $\leq$ длины второй последовательности отображений.

   Пример (b)

$$S1 = \{1,\ 3.4,\ 8,\ 3.6,\ 1\},\ S2 = \{3.5,\ 9,\ 2.8\}$$



   Таблица будет принимать вид

	1	3.4	8	3.6	1
3.5	6.25	0.01	20.25	0.01	6.25
9	64	31.36	1	29.16	64
2.8	3.24	0.36	27.04	0.64	3.24

   То есть остается понять как правильно выбрать элемент, с которого начнется отображение.

   Можно отдельно упорядочить последнюю строчку, и идти с минимального, посчитать для всех M, тот, у кого это M минимальное, тот и выиграл.