

## ПРАВИЛА

1. Для задач ниже создать один проект в IntelliJ Idea. Папку этого проекта целиком поместить в репозиторий или создать репозиторий (выполнить `git init` и проч.) в папке проекта. Не забудьте сделать `git pull origin master` перед началом работы. Не забудьте поместить в корень репозитория файл `.gitignore` (есть в моем открытом репозитории). Не забывайте в процессе работы добавлять файлы (можно с помощью `git add .` (с точкой) - это добавит всю папку), коммитить и пушить
2. Для каждого задания создается отдельный файл `TaskNNN.java`, где `NNN` - трехзначный номер задачи. Файл `TaskNNN` содержит метод `main`. Для вспомогательных классов, используемых в задаче, можно и даже желательно создавать отдельные `java`-файлы.
3. `.java` код надо подписывать в самом верху следующим образом (привожу пример по себе на примере своей группы `953a` и задачи `000`):

```
/**
 * @author Mikhail Abramskiy
 * 953a
 * 000 (для вспомогательного класса указывайте для чего используется,
 *      например for 001, 002 and 007)
 */
```

001 Hello World.

002 Создание репозитория.

003 Вычислить объем шара радиуса  $R$ .  $R$  инициализировать прямо в коде. Вывести ответ на экран.

004 Выполнить по действиям  $(1 + y) * (2x + y^2 - (x + y)/(y + 1/(x^2 - 4)))$ . Инициализировать  $x$ ,  $y$  прямо в коде. Деление — обычное (не целочисленное). Вывести ответ на экран.

005 Выполнить по действиям без использования дополнительных переменных  $((x + 2) * y - z)/y + y * z$ . Инициализировать  $x$ ,  $y$ ,  $z$  прямо в коде. Деление — обычное (не целочисленное). Вывести ответ на экран.

006 Вычислить значение многочлена

$$x^5 + 6x^4 + 10x^3 + 25x^2 + 30x + 101$$

в точке  $x$ .  $x$  задать прямо в коде. Вывести ответ на экран. Вычисление произвести оптимально (подсказка — `cx`. Гор.)

007 Для целых  $a$  и  $b$  (заданных прямо в коде) вывести на экран значения следующих операций (строго в указанной форме, не просто значения, а выражения):

```
a + b = ...
a - b = ...
b - a = ...
a * b = ...
a / b = ...
a % b = ...
b / a = ...
b % a = ...
```

008 Для цифры k, задаваемой прямо в коде, вывести таблицу умножения:

```
2 x k = ...
3 x k = ...
.....
9 x k = ...
```

009 Вычислить y для введенного x (обычным if, без двойных неравенств)

$$y = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+2} & , \quad x > 2 \\ (x^2-1)(x+2) & , \quad 0 < x \leq 2 \\ x^2(1+2x) & , \quad else \end{cases}$$

010 Решить предыдущую задачу, используя сокращенный if.

011 Для введенного n подсчитать n!! (двойной факториал n). n!! = 1 · 3 · 5 · ... · n, если n — нечетное, и 2 · 4 · 6 · ... · n, если n — четное. (while или for)

012 Вычислить сумму  $S_n = 1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \dots$  (n слагаемых). n вводится.

013 Для введенного n подсчитать произведение Валлиса:

$$r_n = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

014 Для введенных n и x подсчитать

$$\cos(x + \cos(x + \cos(\dots \cos(x + \cos(x)) \dots)))$$

(n косинусов, считать косинус с помощью Math.cos())

015 Для введенного n подсчитать

$$S = 1 + \frac{x}{2 + \frac{x}{3 + \frac{x}{4 + \frac{x}{\dots + \frac{x}{n+x}}}}}$$

016 Для введенного n подсчитать

$$S = (x+1) + (x+1)(x+2) + (x+1)(x+2)(x+3) + \dots + (x+1)(x+2)(x+3) \dots (x+n)$$

017 Для введенного n подсчитать

$$S = \sum_{m=1}^n \frac{((m-1)!)^2}{(2m)!}$$

018 Вводится вещественное x, целое n, вещественные  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ . Вычислить значение

$$a_n x^n + a_{n-1}^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Общее количество переменных, разрешенное для задачи, равно пяти.

019 Натуральное число n называется совершенным, если  $n = \sum_i a_i$ , где  $1 \leq a_i < n$  — делители числа n. Вывести на экран все совершенные числа в промежутке от 1 до 1000000.

020 Вводится целое число n. Вывести ромб с горизонтальной диагональю равной  $2n + 1$  по следующему образцу (например, для n=5)

```

*****0*****
*****000*****
***00000***
**0000000**
*000000000*
00000000000
*000000000*
**0000000**
***00000***
*****000*****
*****0*****

```

- 021 Для введенного  $n$  вывести «трифорс» (пример ниже),  $n$  - высота каждого треугольника.  
Например, для  $n = 3$ :

```

      *
    ***
  *****

  *           *
 ***         ***
*****       *****

```

- 022 Для введенного  $n$  нарисовать символами круг радиуса  $n$ . Например, для  $n = 10$ :

[illegible]

(выглядит как овал, но только потому, что расстояние между буквами меньше, чем расстояние между строками, а если такое нарисовать, будет именно кружок)

## ШТРАФНЫЕ ЗАДАЧИ

999 Вычислить (переменные вводятся, в одной строчке не более одной арифметической операции)

$$\frac{\frac{(x+y)(2-x)}{x+100y+687} - \frac{\frac{x+54z}{(y-2)z-365}}{258z}}{\frac{(x+y)(2-x)}{y+100x+607}} - 5021z \frac{x+73z}{\frac{(x-2)y-365}{213z}}$$