

# ПЛАТФОРМЕНО-НЕЗАВИСИМИ ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ

Лекция 8

## ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

проф. дн И. Атанасов

# СЪДЪРЖАНИЕ

- ГРАФИЧНИ КОМПОНЕНТИ
- МЕНИДЖМЪНТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО
- СЛУШАТЕЛИ И СЪБИТИЯ
- ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

# ГРАФИЧНИ КОМПОНЕНТИ

- Предпоставки
- Swing

javax.swing

## **Class JFrame**

java.lang.Object

java.awt.Component

java.awt.Container

java.awt.Window

java.awt.Frame

javax.swing.JFrame

# ГРАФИЧНИ КОМПОНЕНТИ


- Видове:
  - JWindow, JFrame, JPanel,
  - JLabel, JButton, JTextField, JTextArea, JScrollPane, JMenuItem JCheckBoxMenuItem, JMenu, JRadioButtonMenuItem, JCheckBox, JComboBox, JList, JScrollbar, JDialog, JFileDialog, ...

# МЕНИДЖМЪНТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО

- Видове мениджъри:
  - BorderLayout (NORTH, EAST, SOUTH, WEST CENTER)
  - FlowLayout (последователно)
  - GridLayout (напр. (7 на 3) )
  - GridBagLayout, BoxLayout, ...

# СЛУШАТЕЛИ И СЪБИТИЯ

- Постановка и  
МОТИВИ



# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

```
7 public class HelloSwing extends JFrame {  
8  
9     public static final long serialVersionUID = 1L;  
10  
11 public HelloSwing() {  
12  
13     setLayout( new FlowLayout() );  
14  
15 }  
16  
17 }
```



# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

```
5 public class HelloLabel extends HelloSwing {  
6  
7     public static final long serialVersionUID = 1L;  
8  
9     protected JLabel label = new JLabel();  
10  
11     public HelloLabel() {  
12         super();  
13  
14         this.label.setText("Hello, JLabel!");  
15         add(this.label);  
16  
17     }  
18  
19 }
```






# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

```
5 public class HelloButton extends HelloLabel {  
6  
7     private static final long serialVersionUID = 1L;  
8  
9     protected JButton  
10         button1 = new JButton("button1"),  
11         button2 = new JButton("button2");  
12  
13     public HelloButton() {  
14  
15         super();  
16         add( this.button1 );  
17         add( this.button2 );  
18  
19     }  
20  
21 }
```



# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

```
5 public class HelloTextField extends HelloButton {  
6     private static final long serialVersionUID = 1L;  
7  
8     protected JTextField textField = new JTextField(10);  
9  
10 public HelloTextField() {  
11  
12     super();  
13  
14     add(this.textField);  
15 }  
16  
17 }
```



# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Слушатели (1/2)

```
6 public class HelloButtonListener extends HelloTextField implements ActionListener {  
7  
8     private static final long serialVersionUID = 1L;  
9  
10    public HelloButtonListener() {  
11        super();  
12        super.button1.addActionListener(this);  
13        super.button2.addActionListener(this);  
14    }  
15
```

# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Слушатели (2/2)

```
16 @Override
17 public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
18
19     if( arg0.getSource().equals(super.button1) ) {
20
21         this.setTitle( super.textField.getText() );
22
23     } else
24     if( arg0.getSource().equals(super.button2) ) {
25
26         super.textField.setText( this.getTitle() );
27
28     } else {
29
30         System.out.println("Unexpected source of event.");
31
32     }
33
34 }
```

# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Слушатели (test)



# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Анонимни  
слушатели (1/2)

```
1 package p2;  
2  
3 import java.awt.event.MouseEvent;  
4 import java.awt.event.MouseListener;  
5  
6 public class HelloAnonListener extends HelloButtonListener {  
7  
8     private static final long serialVersionUID = 1L;  
9  
10 public HelloAnonListener() {  
11     super();  
12 }
```

# ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Анонимни  
слушатели (2/2)

```
12
13 label.addMouseListener( new MouseListener() {
14
15     @Override
16     public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
17         textField.setText("");
18     }
19
20
21     public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {..
22
23     public void mouseExited(MouseEvent arg0) {..
24
25     public void mousePressed(MouseEvent arg0) {..
26     public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {..
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 });
```

# ВЪПРОСИ