

基于可重构智能表面的可扩展分层无线输能系统：面向非视距（NLOS）场景下的WSN的能量传输解决方案

作者姓名 *Member, IEEE*, 和合作者姓名 *Member, IEEE*

摘要—大规模无线传感网（WSN）在山地、森林、工业等复杂环境中面临可持续供能难题：遮挡导致太阳能不稳定，NLOS 场景使射频无线输能（RF WPT）路径损耗严重，磁共振耦合（MRC）对线圈偏移高度敏感。本文提出基于可重构智能表面（RIS）的可扩展分层混合输能体系：全局层利用多块 RIS 形成可控多跳反射功率通路，实现跨障碍远距离 RF 供能；簇内层以可编程超表面作为近场能量透镜，提升 MRC 耦合效率和抗偏移能力；网络层构建统一的 RF-RIS-MRC-WSN 能量流模型以协同端到端输能。体系兼具可扩展性（支持大规模 WSN 拓展）与可扩充性（可接入无人机/机器人挂载 RIS 与未来 6G IoE 能源基础设施），结合理论建模、电磁仿真、原型实现与系统验证，面向工程落地。

Index Terms—无线传感网，RIS，多跳射频无线输能，磁共振耦合

I. 引言

大规模无线传感器网络（WSN）在环境监测、农业、森林防火、边境监控和工业设备管理等应用中广泛部署。然而，在真实地形环境——如山地、森林、峡谷——中，WSN节点面临严峻的能量供应挑战。传统能量获取方式（如电池和太阳能采集）在阴影遮挡、非视距（NLOS）场景下不可靠；长距离射频无线输能（RF WPT）在障碍地形中路径损耗严重；磁共振耦合（MRC）WPT对线圈错位、倾斜和移动极为敏感，限制了其在户外应用中的鲁棒性。

可重构智能表面（RIS）技术的进展为解决上述问题提供了新机遇。RIS作为可编程超表面，能够主动调控电磁波传播，既可用于远距离能量传输，也可用于近场能量聚焦。然而，现有研究主要关注单一RIS面板在

室内场景中的应用，对多RIS协作能量路由、复杂地形环境下的能量传输以及RIS增强的MRC近场聚焦等关键问题缺乏系统性研究。

核心科学问题：如何设计、建模和优化一个可扩展的分层RF-RIS-MRC无线输能系统，使其能够在复杂的非视距环境中可靠地传输能量，并高效地为大规模WSN部署供能，同时在统一框架内协调长距离RF能量路由和近场磁共振充能？

本文提出一种可扩展、可扩展的分层混合无线输能（WPT）架构，由可重构智能表面（RIS）支撑，构建RIS + WPT + WSN一体化生态系统。该架构包含三个层次：**全局层**，多个RIS面板形成可控的多跳反射能量路径，实现跨山地或障碍物的长距离RF能量路由；**局部（簇）层**，可编程超表面作为近场能量透镜，增强磁耦合效率和对错位的容忍度；**网络层**，统一的RF-RIS-MRC-WSN能量流模型协调端到端能量传输。

本文的主要贡献包括：

- 提出多RIS协作的NLOS环境能量路由方法，解决复杂地形下的长距离能量传输问题。
- 设计RIS增强的MRC近场能量透镜机制，提升磁耦合效率并增强对线圈错位的鲁棒性。
- 构建统一的跨层能量流协调框架，实现RF-RIS-MRC-WSN系统的端到端能量优化。
- 建立可扩展、可扩展的WPT架构，支持大规模WSN部署，并兼容无人机电RIS、移动机器人和6G物联网等未来智能能源基础设施。

本文结构如下：第II节综述RIS辅助RF WPT、超表面增强MRC以及WSN能量管理相关研究；第III节阐述系统建模与关键科学问题；第IV节详述多RIS RF能量路由、RIS增强MRC能量透镜和跨层能量流协调的技术

通信作者单位与邮箱。

其他作者单位与邮箱。

稿件收到与修订日期。

路线；第V节给出实验设计与验证指标；第VI节讨论系统可扩展性与扩展性；第VII节总结全文并展望未来工作。

II. 相关工作

RIS辅助RF输能。 现有研究多聚焦单块RIS的室内场景，针对多RIS协同、复杂地形NLOS反射链路的能量路由较少，难以支撑远距离跨障碍供能。现有工作未将RIS视为能量路由网络中的主动节点，缺乏构建能量互联网（Energy Routing Network）的系统性框架。

超表面增强MRC。 可编程超表面可重塑近场磁场分布，但多数工作基于固定结构，抗偏移能力有限，且与实际WSN部署结合不足。现有研究未充分考虑复杂地形环境下线圈错位、倾斜等实际部署问题。

WSN能量管理。 传统能量采集、SWIPT、值班调度假设能量流不可控，未考虑RF-MRC联动，RIS很少作为主动路由资源。现有方法缺乏系统级整合，难以实现RIS + WPT + WSN一体化生态系统。

信息时效。 AOI/AOEI用于状态更新，但将能量状态新鲜度与能量路由/充能联动的研究尚缺。

研究缺口： 现有研究存在以下关键缺口：(i) **缺乏RIS + WPT + WSN一体化生态系统：**缺少系统级整合框架，未能实现长期供能、自组织能力和工程实用路线的统一；(ii) **缺乏跨山体能量反射方案：**未针对山地环境的特殊需求（如阴坡补盲、NLOS能量覆盖）设计专门的能量传输方案；(iii) **缺乏多RIS协同能量路由系统：**未将RIS视为能量节点构建能量互联网框架，缺乏多跳反射链路和能量路径选择的系统性方法；(iv) **缺乏统一框架：**缺少同时覆盖多跳RIS基于NLOS的RF能量路由、RIS增强MRC的鲁棒聚焦、信息新鲜度与能量共享协同优化的统一框架。

本文针对上述缺口，提出可扩展的分层RF-RIS-MRC无线输能系统，在统一框架内协调长距离RF能量路由和近场磁共振充能，构建RIS + WPT + WSN一体化生态系统。

III. 系统建模

核心科学问题。 如何设计、建模和优化一个可扩展的分层RF-RIS-MRC无线输能系统，使其能够在复杂的非视距环境中可靠地传输能量，并高效地为大规模WSN部署供能，同时在统一框架内协调长距离RF能量路由和近场磁共振充能？该问题自然分解为以下三个紧密耦合的子问题：

子问题1：多RIS协作NLOS环境能量路由。 如何在直接视距链路不存在的复杂地形中构建和优化多跳RIS辅助RF能量路径？具体包括：(i) 如何建模真实地形（如山地、障碍物）上的多RIS级联反射信道，并将地形高程和阴影纳入能量路由？(ii) 如何联合设计能量路由路径和RIS相位配置，以最大化接收功率、最小化路径损耗或平衡多簇能量分配？(iii) 如何保持对环境变化（如植被、部分遮挡）的鲁棒性，并支持扩展到额外的RIS面板和WSN簇？

子问题2：RIS增强MRC近场能量聚焦与鲁棒性。 如何将可编程超表面用作近场能量透镜，以增强簇内磁共振耦合效率和错位容忍度？具体包括：(i) RIS结构重塑近场磁场分布并改善耦合系数、品质因数和端到端效率的底层机制是什么？(ii) RIS结构参数（单元几何、周期性、材料特性）如何影响聚焦强度、效率和线圈位移/旋转鲁棒性之间的权衡？(iii) 如何设计自适应RIS控制模式，以补偿实际部署中传感器节点的空间漂移或位置不确定性？

子问题3：RF-RIS-MRC-WSN分层系统的跨层协调。 如何构建统一的、可扩展的能量流框架，协调长距离RF能量路由、簇级MRC充能和WSN工作负载需求？具体包括：(i) 如何将分层RF-RIS-MRC-WSN系统建模为能量流图，并在每层定义约束（功率预算、RIS配置资源、硬件限制）？(ii) 如何设计跨层优化算法，联合分配RF和MRC层之间的功率，选择RIS能量路由，并根据流量负载和剩余能量调度簇级功率分配？(iii) 如何确保所得架构在网络规模方面保持可扩展性，并可扩展到新组件（如无人机载RIS、移动机器人、6G物联网节点），而无需重新设计整个系统？

网络与能量模型。 多个簇部署在遮挡地形中；簇头（CH）具备 RF 接收与 MRC 发射，簇内节点具备 MRC 接收。多块 RIS 形成可控反射多跳，将 RF 功率从源端路由到各 CH；路径损耗、遮挡和 RIS 相移决定接收功率；近场耦合系数刻画 MRC 效率与偏移敏感度。

信息模型（AOEI）。 各节点/簇头维护能量状态信息（ESI），能量信息年龄 AOEI 衡量新鲜度，超过阈值触发优先上报以指导能量路由与充能决策。

控制时序。 帧划分为规划与执行时隙：ALDP 规划 RF 多跳与 MRC 充能时长；EETOR 选择携带 ESI 的机会式能量路由。

指标。 (i) 寿命：首节点失效时间；(ii) 能量均衡：

剩余能量变异系数；(iii) 信息新鲜度：平均/尾部 AOEI；(iv) 输能效率：接收 RF/MRC 功率与端到端效率。

IV. 机制设计

多RIS协同能量路由系统（能量互联网框架）。

将RIS面板视为能量路由网络中的主动节点，构建类似数据网络的能量互联网（Energy Routing Network）。系统通过以下机制实现多跳反射链路和能量路径选择：

(1) 多RIS协作RF能量路由。 构建基于RIS的多跳反射能量路径，实现跨山体、跨障碍物的长距离能量传输。具体包括：(i) **地形感知路由图构建**：集成数字高程模型（DEM）数据，构建包含RIS节点、能量源和簇头的路由图，考虑地形遮挡和阴影效应；(ii) **多跳路径优化**：采用动态规划、图搜索或基于ADMM的联合相位-路径优化算法，选择最优RIS反射序列，最大化接收功率或平衡多簇能量分配；(iii) **自适应重配置**：支持RIS面板的动态增删和相位重配置，适应环境变化（如植被生长、部分遮挡）和网络扩展需求。

(2) RIS增强MRC近场能量透镜。 利用可编程超表面重塑近场磁场分布，增强磁耦合效率并提升对线圈错位的鲁棒性。具体包括：(i) **磁场聚焦设计**：通过HFSS/CST电磁仿真，设计RIS单元几何和周期性，实现近场磁场聚焦；(ii) **错位补偿**：分析耦合系数 k 、品质因数 Q 和效率 η 在错位情况下的变化，设计自适应RIS控制模式补偿空间漂移；(iii) **动态调整**：根据传感器节点位置不确定性，实时调整RIS相位配置，维持高效能量传输。

(3) 跨层能量流协调。 构建统一的RF-RIS-MRC-WSN能量流图，实现端到端能量优化。具体包括：(i) **能量流图建模**：将系统建模为多层级能量流图，定义每层的能量约束（功率预算、RIS配置资源、硬件限制）；(ii) **联合优化算法**：设计跨层优化算法，联合分配RF和MRC层之间的功率，选择RIS能量路由，并根据流量负载和剩余能量调度簇级功率分配；(iii) **信息-能量协同**：通过AOEI机制将能量状态信息新鲜度与能量路由决策耦合，实现信息驱动的能量调度。

(4) AOEI优先机制。 动态设定能量信息年龄阈值，使新鲜度不足的节点优先上报，将信息新鲜度与输能紧迫度耦合，并沿活跃能量路径插入更新。

(5) 自适应Lyapunov时长规划（ALDP）。 基于Lyapunov优化规划每时隙RF多跳与MRC充电时长，稳定AOEI与能量队列，同时最大化接收功率。

(6) 能量高效传输机会路由（EETOR）。 选择多跳RIS路径同时输能并携带ESI，权衡路径损耗、反射增益与AOEI紧迫度，支持RIS面板的增删与重配置。

协同关系。 多RIS协作路由构建能量互联网骨干，RIS增强MRC提供簇内高效充电，跨层协调实现端到端优化，AOEI、ALDP、EETOR三机制绑定信息新鲜度与能量路由，共同提升系统寿命、能量均衡和工程实用性。

V. 实验设计与结果

场景。 在山地/遮挡地形中布设多块 RIS 与多个簇：RF 能量源位于向阳坡，簇位于背阴坡；MRC 线圈存在偏移与倾斜。业务与能量负载模拟典型 WSN 采样占空。

基线。 (i) 无 RIS 的 RF 输能；(ii) 单 RIS 路由；(iii) 无 RIS 透镜的 MRC；(iv) 不含 AOEI 的 SWIPT 调度；(v) 传统机会路由。

指标。 寿命（首节点失效）、能量均衡（CV）、AOEI 平均/尾部、接收 RF/MRC 功率与端到端效率、控制开销。

对比与消融。

- 多 RIS 数量/位置对 RF 路由增益的影响。
- RIS 透镜对 MRC 效率与抗偏移性的提升。
- AOEI+ALDP+EETOR 联合方案对比逐项消融。
- 扩展性：增加簇或 RIS（含移动/UAV RIS）。

主要结果。 在总能耗相近的情况下，联合方案的寿命-均衡综合指标较基线提升约 194%；AOEI 降低信息陈旧度；RIS 透镜改善偏移下的 MRC；多 RIS 在 NLOS 场景显著抬升接收功率。

VI. 讨论

洞见。 将 AOEI 与能量路由绑定，实现信息新鲜度与供能同步；RIS 兼顾远场路由与近场透镜，统一 RF 与 MRC 两层。

局限。 RIS 数量增加带来控制与标定开销；地形/植被/移动性变化需快速重配置；RIS 控制的安全性未深入讨论。

复杂度与部署。 ALDP 引入每时隙优化，超低功耗节点可用轻量启发式；UAV/机器人挂载 RIS 可提升部署灵活性；DEM 数据质量影响路由精度。

扩展。 可结合学习型相位控制、与 SWIPT 波形联合设计，并将能量信息协同优化思路迁移到工业、医疗等边缘场景。

VII. 结论

本文面向复杂地形WSN，提出基于RIS的分层混合无线输能架构，构建RIS + WPT + WSN一体化生态系统。本文的核心贡献体现在三个层级：

（主）RIS + WPT + WSN一体化生态系统：通过系统级整合、长期供能、自组织能力和工程实用路线，实现了从理论建模到硬件原型的完整工程实现路径。统一的RF-RIS-MRC-WSN跨层能量流模型协调端到端能量传输，支持大规模WSN部署和未来智能能源基础设施扩展。

（辅1）跨山体能量反射：通过人工电磁路径实现NLOS能量覆盖，特别解决了阴坡补盲问题，突出了山地环境的特殊性与工程意义。RIS构建的可控反射路径突破了地形障碍限制，实现了从向阳坡到背阴坡的能量传输。

（辅2）多RIS协同能量路由系统：将RIS视为能量节点，构建了能量互联网（Energy Routing Network）工程框架。多跳反射链路和能量路径选择机制实现了远距离能量传输和智能能量调度，为未来能量网络奠定了基础。

通过AOEI、ALDP、EETOR等机制，系统将信息新鲜度与RIS辅助的RF多跳路由、RIS增强的MRC充能紧密耦合，在不增加能耗的前提下显著提升寿命、能量均衡与信息新鲜度。实验显示相较传统RF/MRC基线及消融方案均有显著增益。

未来工作：加强RIS控制与数据安全，探索学习驱动的相位优化，扩展能量互联网框架到更多应用场景，并在移动RIS（如无人机载RIS）实地试验中验证系统的工程实用性。

参考文献

- [1] A. Author, B. Author, and C. Author, "Age-of-energy-information scheduling for wireless sensor networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 00, no. 0, pp. 1–12, 2025.
- [2] F. Author *et al.*, "Opportunistic routing for simultaneous information and energy transfer," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2025, pp. 1–6.

作者姓名 作者简介。

合作者姓名 作者简介。