

说明

示例

详解

说明

- odoo是一个高度数据驱动的系统
- 其中的一部分数据可以在加载的时候添加到数据中

示例

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 <odoo>
3     <data>
4         <record id="data_1" model="test_module.model">
5             <field name="name">1</field>
6             <field name="value">111</field>
7             <field name="description">描述</field>
8         </record>
9         <record id="data_2" model="test_module.model">
10            <field name="name">2</field>
11            <field name="value">222</field>
12            <field name="description">描述2</field>
13        </record>
14    </data>
15 </odoo>
```

添加完数据文件后，必须将其加入到 `__manifest__.py` 文件中的 `data` 或者 `demo` 列表中

若加入到data中，则改数据始终加载

若加入到demo中，则仅在演示模式下加载

下面的代码示例，只截取其中相关的一部分

```
1 ...
2 # always loaded
```

```
3 'data': [  
4     'demo/demo.xml',  
5 ],  
6     # only loaded in demonstration mode  
7     'demo': [  
8     ],  
9     ...
```

详解

在《数据模型》一文中，创建的示例数据模型有name、value和description三个字段，上面代码则在加载的时候，添加数据

- 数据必须包含在**odoo**、**data** 节点内
- 一个 **record** 表示一个模型，**id** 唯一，**model** 必须是该数据需要添加的数据模型的名称
- **field** 添加字段的值，**name** 属性指定哪个字段