

HUENÚ

HR6004DU

DTF UV

El equipo

Sistema DTF UV de 620 mm que integra impresión y laminado. El diseño se imprime sobre film A y se combina con film B para obtener un transfer adhesivo aplicable sin calor sobre objetos.

Datos técnicos

Ancho de impresión	620 mm
Cabezales	4 Epson i3200 o 4 Epson i1600, según versión
Tintas	CMYK + Blanco + Barniz
Material	Films A y B para transferencia UV
Curado	UV LED
Resolución	Hasta 1800 dpi
Productividad	Hasta 3,5-7 m²/h, según configuración
Proceso integrado	Impresión y laminado en un mismo equipo
Velocidad por cabezal	Hasta 7 m²/h con i3200 o 3,5 m²/h con i1600, según modo
Lámpara UV	660 W; curado durante la impresión
Potencia del equipo	500 W; calefacción 800 W, según folleto
Medidas / peso neto	1970 × 1080 × 1570 mm / 150 kg
Entorno de trabajo	20-28 °C; humedad relativa 38-65 %

Aplicaciones

Transfers UV autoadhesivos para botellas, termos, envases, cajas, packaging, souvenirs, llaveros y artículos promocionales. Se aplican sin calor sobre superficies rígidas y curvas compatibles con el adhesivo.