

TP 3 : PHARMACIE

R207 TP3

Listes des questions auxquelles il faut trouver la requête SQL

1 : Liste des fabricants

```
SELECT * FROM fabricants;
```

2 : Liste des services (code et nom uniquement)

```
SELECT code_service, nom_service FROM service;
```

3 : Liste des médicaments avec le nom de son fabricant

```
SELECT m.nom_medic, f.nom_fabriquant  
FROM medicament m  
JOIN fabriquant f ON m.num_fabriquant = f.num_fabriquant;
```

4 : Liste des médicaments fabriqués en Belgique

```
SELECT m.nom_medic  
FROM medicament m  
JOIN fabriquant f ON m.num_fabriquant = f.num_fabriquant  
WHERE f.pays = 'Belgique';
```

5 : Liste des sirops

```
SELECT * FROM medicament  
WHERE forme_pharmaceutique = 'sirop';
```

6 : Liste des médicaments contenant de la diosmectite

```
SELECT DISTINCT e.nom_medic  
FROM est_compose_de e  
JOIN molecule mo ON e.num_molecule = mo.num_molecule  
WHERE mo.nom_molecule = 'diosmectite';
```

7 : Liste des fabricants utilisant du diosmectite dans leurs médicaments

```
SELECT DISTINCT f.nom_fabricant
```

```
SELECT DISTINCT f.nom_fabquant  
FROM fabricant f  
JOIN medicament m ON f.num_fabquant = m.num_fabquant  
JOIN est_compose_de e ON m.nom_medic = e.nom_medic  
JOIN molecule mo ON e.num_molecule = mo.num_molecule  
WHERE mo.nom_molecule = 'diosmectite';
```

8 : Liste des médicaments sortie pour le service de chirurgie (avec la quantité)

```
SELECT ms.nom_medic, ms.quantite  
FROM mouvement_stock ms  
JOIN service s ON ms.code_service = s.code_service  
WHERE s.nom_service = 'chirurgie';
```

9 : Liste des mouvements du stock triée par date

```
SELECT * FROM mouvement_stock  
ORDER BY date_mouvement;
```

10 : Liste des médicaments (par ordre alphabétique) avec le nom des molécules qui les composent ainsi que la concentration

```
SELECT e.nom_medic, mo.nom_molecule, e.concentration, e.unite  
FROM est_compose_de e  
JOIN molecule mo ON e.num_molecule = mo.num_molecule  
ORDER BY e.nom_medic;
```

11 : Nombre de services dans l'hôpital

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_services FROM service;
```

12 : Prix moyen d'un médicament

```
SELECT AVG(prix) AS prix_moyen FROM medicament;
```

13 : Prix le plus cher et le moins cher d'un médicament

```
SELECT MAX(prix) AS prix_max, MIN(prix) AS prix_min FROM medicament;
```

Structure des tables de la base

Nom de la table liste des attributs

molecule (num_molecule : int4 , nom_molecule : varchar , action : varchar)
medicament (nom_medic : varchar , prix : float8 , forme_pharmaceutique : varchar , num_fabriqueur : int4)
fabriqueur (num_fabriqueur : int4 , nom_fabriqueur : varchar , num_rue : int4 , nom_rue : varchar , ville : varchar , pays : varchar)
service (code_service : varchar , lieu_service : varchar , nom_service : varchar)
mouvement_stock (code_service : varchar , nom_medic : varchar , date_mouvement : date , quantite : int4)
est_compose_de (nom_medic : varchar , num_molecule : int4 , concentration : float8 , unite : varchar)

La commande pour créer les table est:

-- Table molecule

```
CREATE TABLE molecule (  
    num_molecule INT PRIMARY KEY,  
    nom_molecule VARCHAR,  
    action VARCHAR  
);
```

-- Table fabricant

```
CREATE TABLE fabricant (  
    num_fabricant INT PRIMARY KEY,  
    nom_fabricant VARCHAR,  
    num_rue INT,  
    nom_rue VARCHAR,  
    ville VARCHAR,  
    pays VARCHAR  
);
```

-- Table médicament

```
CREATE TABLE medicament (  
    nom_medic VARCHAR PRIMARY KEY,  
    prix FLOAT8,  
    forme_pharmaceutique VARCHAR,  
    num_fabricant INT,  
    FOREIGN KEY (num_fabricant) REFERENCES fabricant(num_fabricant)  
);
```

-- Table service

```
CREATE TABLE service (  
    code_service VARCHAR PRIMARY KEY,  
    lieu_service VARCHAR,  
    nom_service VARCHAR  
);
```

-- Table mouvement_stock

```

CREATE TABLE mouvement_stock (
    code_service VARCHAR,
    nom_medic VARCHAR,
    date_mouvement DATE,
    quantite INT,
    PRIMARY KEY (code_service, nom_medic, date_mouvement),
    FOREIGN KEY (code_service) REFERENCES service(code_service),
    FOREIGN KEY (nom_medic) REFERENCES medicament(nom_medic)
);

```

-- Table est_compose_de

```

CREATE TABLE est_compose_de (
    nom_medic VARCHAR,
    num_molecule INT,
    concentration FLOAT8,
    unite VARCHAR,
    PRIMARY KEY (nom_medic, num_molecule),
    FOREIGN KEY (nom_medic) REFERENCES medicament(nom_medic),
    FOREIGN KEY (num_molecule) REFERENCES molecule(num_molecule)
);

```

ruhollah_sherzad	fabriquant	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	medicament	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	molecule	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	mouvement_stock	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	service	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	transporteur	table	ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad	type_carton	table	ruhollah_sherzad

(16 rows)

ruhollah_sherzad=>