

SYT -7








SYD - 20

SYT -9



SYE - 150

WE RESERVE THE RIGHTS AT ANY TIME TO MAKE ANY SPECIFICATION OR DIMENSIONAL CHANGES DEEMED NECESSARY TO ENSURE ADVANCEMENT IN THE DESIGN OR MANUFACTURE OF ANY PRODUCT

mm ²	Ø A	Ø C	Ø D	D-1	B	K	G+H	J	Dowell's Cat No.	RECOMMENDED TOOLS & DIES						STD PKG
										SYB 95	SYD 20A	SYE 150A	SYT 7	SYT 9	SYT-102 R	
2.5	2.0 2.6	5.5	4.5 3.8	4.0 3.3	7	4 4	10 10	21	AWP-1 AWP-7	SYT -17						200
4.0	2.9	5.5	4.5 3.8	4.0 3.3	7	4 4	10 10	21	AWP-15 AWP-16	SYA - 427						200
6.0	3.5	5.5	4.5 3.8	4.0 3.3	7	4 4	10 10	21	AWP-17 AWP-18	SYT - 2						200
10	3.8	7.4	4.5	4.0	9	4	10	23	AWP-19	JBR-1				10		200
	3.8	7.4	3.8	3.3	9	4	10	23	AWP-20							
	4.4	7.4	4.5	4.0	9	4	10	23	AWP-21							
	4.4	7.4	3.8	3.3	9	4	10	23	AWP-22							
16	5.4	8.3	6.0	5.5	13	5	15	33	AWP-23	JBR-2				16		200
			6.0	5.5	13	5	20	38	AWP-24							
			3.8	3.3	13	5	13	31	AWP-2							
25	7.0	10.0	6.0 7.5	5.5 6.5	16 16	5 5	15 20	36 41	AWP-25 AWP-3	JBR-4				25		100
35	8.0	10.8	7.5	6.5	18	5	20	43	AWP-4	JBR-5				35		100
50	9.3	13.0	7.5	6.5	22	5	20	47	AWP-26	JBR-7				50	HY-267	100
	10.4	14.0	14	13	22	7	24	53	AWP-5							
70	11.6	16.0	7.5	6.5		5	20	51	AWP-27	JBR-9					HY-268	50
			11.5	10.5	26	5	25	56	AWP-6							
			11.5	10.5		5	32	63	AWP-28							
95	12.9	17.1	11.5	10.5		6	25	59	AWP-29	JBR-10					HY-269	50
			15.6	14.0	28	6	27	61	AWP-8							
			7.5	6.5		6	22	56	AWP-31							
			12.8	11.8		6	32	66	AWP-32							
120	14.8	19.6	11.5	10.5		6	25	63	AWP-33	JBR-11	JDR-11	JER-11	JEK-402		HY-270	30
			7.5	6.5	32	6	22	60	AWP-34							
			11.5	10.5		6	32	70	AWP-35							
			15.6	14		6	32	70	AWP-36							
150	16.1	21.2	15.6 11.5	14 10.5	34	6 6	32 32	72	AWP-10 AWP-37		JDR-12	JER-12	JEK-403		HY-271	20
185	18.0	23.7	15.6 11.5	14 10.5	36	6 6	32 32	74	AWP-30 AWP-38		JDR-13	JER-13	JEK-404		HY-272	10
225	20.6	27.0	15.6	14		8	32	80	AWP-39	JDR-14	JER-14	JEK-405		HY-273	10	
			21	18	40	8	42	90	AWP-46							
			16	15		8	42	90	AWP-42							
240	22.0	28.0	16	15	44	8	42	94	AWP-44		JDR-15	JER-15	JEK-406		HY-273	10
			15.6	14		8	32	84	AWP-43							
300	24.0	31.0	16	15	47	8	42	97	AWP-45		JDR-16	JER-16	JEK-407		HY-274	10
			15.6	14		8	32	87	AWP-47							

MATERIAL-ELECTROLYTIC ALUMINIUM IS 5082

TOLERANCE=± 5%

FINISH : NATURAL