



SYD - 20

SYE - 150

WE RESERVE THE RIGHTS AT ANY TIME TO MAKE ANY SPECIFICATION OR DIMENSIONAL CHANGES DEEMED NECESSARY TO ENSURE ADVANCEMENT IN THE DESIGN OR MANUFACTURE OF ANY PRODUCT

E MM ² Bolt MMØ	ØA	ØC	D	F	B	K	G-H	J	Dowell's CAT. No.	SYB 95	SYD 20A	SYE 150A	SYT-7	SYT -102 R	STD PKG
2.5 M3	2.0	5.5	7.0	3.5	7	3	8	18	ALS-151						200
M3.5	2.6			2.9					ALS-309	SYT -17					
4.0 M4	2.9	5.5	7.0	2.6	7	3	8	18	ALS-155						200
M5			12.0	1.2	7	4	13	24	ALS-317	SYA - 427		SYB - 95			
6.0 M5	3.5	5.5	8.0	2.0	7	4	13	24	ALS-158						200
M6			12.0	1.1					ALS-313	SYT - 2			SYT 102		
10 M6	4.4	7.4	10.0	2.8					ALS-214						200
M8			15.0	1.8	9	4	17	30	ALS-215	JBR-1					
16 M6			11.0	2.9					ALS-252						200
M8	5.4	8.3	11.0	2.9	13	4	20	37	ALS-216	JBR-2					
M10			18.0	1.8					ALS-217						
25 M8			14.0	3.0					ALS-218						
M10	7.0	10.0	20.0	1.7	16	7	21	44	ALS-219	JBR-4					100
M12			20.0	1.7					ALS-220						
35 M8	8.0	10.8	15.0	2.8	18	7	22	47	ALS-221	JBR-5					100
M10			20.0	2.1					ALS-222						
50 M8			18.0	3.7					ALS-255						
M10	9.3	13.0	23.0	2.8	22	8	24	54	ALS-312	JBR-7				HY-267	100
M12			23.0	2.8					ALS-224						
70 M8									ALS-256						
M10	11.6	16.0	22.0	4.4	26	8	26	60	ALS-225	JBR-9				HY-268	50
M12									ALS-226						
95 M10									ALS-227						
M12	12.9	17.1	25.0	4.2	28	8	28	64	ALS-228	JBR-10				HY-269	50
M16									ALS-229						
120 M10									ALS-257						
M12	14.8	19.6	28.0	4.8	32	11	30	73	ALS-230	JBR-11	JDR-11	JER-11	JEK-402	HY-270	30
M16									ALS-231						
150 M10									ALS-258						
M12	16.1	21.2	31.0	5.1	34	11	34	79	ALS-232		JDR-12	JER-12	JEK- 403	HY-271	20
M16									ALS-233						
185 M10									ALS-311						
M12	18.0	23.7	34.0	5.7	36	12	36	84	ALS-234		JDR-13	JER-13	JEK-404	HY-272	10
M16									ALS-235						
225 M12	20.6	27.0	39.0	6.4	40	14	40	94	ALS-320		JDR-13	JER-14	JEK-405	HY-273	10
M16									ALS-236						
240 M12	22.0	28.0	40.0	6.0	44	14	44	102	ALS-237		JDR-14	JER-15	JEK-406	HY-273	10
M16									ALS-300						
300 M20	24.0	31.0	45.7	7.0	47	14	54	115	ALS-259		JDR-150	JER-16	JEK-407	HY-274	10
400 M20	28.0	36.0	51.0	8.0	56	13	61	130	ALS-260			JER-18	JEK-277	HY-275	5
500 M20	30.0	41.0	58.0	11.0	60	15	65	140	ALS-296			JER-20		HY-279	5
630 M20	35.0	46.0	66.0	11.0	69	16	69	154	ALS-261			JER-21		HY-280	5
800	39.0	51.0	73.0	12.0	77	25	78	180	ALS-318			JER-27			5
1000	43.5	57.0	81.0	13.5	100	30	90	220	ALS-319			JER-29			4

MATERIAL-ELECTROLYTIC ALUMINIUM IS 5082/IS 8309

TOLERANCE=± 5%

FINISH : NATURAL