



SYT - 7

SYT - 9

SYD - 20

SYE - 150

WE RESERVE THE RIGHTS AT ANY TIME TO MAKE ANY SPECIFICATION OR DIMENSIONAL CHANGES DEEMED NECESSARY TO ENSURE ADVANCEMENT IN THE DESIGN OR MANUFACTURE OF ANY PRODUCT

E	MM <sup>2</sup>	Bolt	ØA	ØC	D	F	B	K	G-H	J	Dowell's	SYB	SYD	SYE	SYT	SYT	SYT-102 R	STD
MMØ		MMØ									CAT. No.	95	20A	150A	7	9	102 R	PKG
2.5	M3	2.0	5.5	7.0	3.5	10.5	3	8	21.5	ALS-551	SYT -17							200
	M3.5	2.6			2.9					ALS-509								
4.0	M4	2.9	5.5	7.0	2.6	10.5	3	8	21.5	ALS-555	SYA - 427							200
	M5			12.0	1.2		4	13	27.5	ALS-517								
6.0	M5	3.5	5.5	8.0	2.0	10.5	4	13	27.5	ALS-558	SYT - 2							200
	M6			12.0	1.1					ALS-513								
10	M6	4.4	7.4	10.0	2.8	13.5	4	17	34.5	ALS-514								
	M8			15.0	1.8					ALS-515	JBR-1					10		200
	M6			11.0	2.9					ALS-552								
16	M8	5.4	8.3	11.0	2.9	19.5	4	20	43.5	ALS-516	JBR-2					16		200
	M10			18.0	1.8					ALS-617								
	M8			14.0	3.0					ALS-518								
25	M10	7.0	10.0	20.0	1.7	24	7	21	52	ALS-519	JBR-4					25		100
	M12			20.0	1.7					ALS-520								
35	M8	8.0	10.8	15.0	2.8	27	7	22	56	ALS-521	JBR-5					35		100
	M10			20.0	2.1					ALS-522								
	M8			18.0	3.7					ALS-665								
50	M10	9.3	13.0	23.0	2.8	33	8	24	65	ALS-512	JBR-7					50	HY-267	100
	M12			23.0	2.8					ALS-524								
	M8									ALS-556								
70	M10	11.6	16.0	22.0	4.4	39	8	26	73	ALS-525	JBR-9						HY-268	50
	M12									ALS-526								
	M10									ALS-527								
95	M12	12.9	17.1	25.0	4.2	42	8	28	78	ALS-528	JBR-10						HY-269	50
	M16									ALS-529								
120	M10									ALS-557								
	M12	14.8	19.6	28.0	4.8	48	11	30	89	ALS-530	JBR-11	JDR-11	JER-11	JEK-402			HY-270	30
	M16									ALS-531								
	M10									ALS-658								
150	M12	16.1	21.2	31.0	5.1	51	11	34	96	ALS-532		JDR-12	JER-12	JEK-403			HY-271	20
	M16									ALS-533								
	M10									ALS-511								
185	M12	18.0	23.7	34.0	5.7	54	12	36	102	ALS-534		JDR-13	JER-13	JEK-404			HY-272	10
	M16									ALS-535								
225	M12	20.6	27.0	39.0	6.4	60	14	40	114	ALS-620		JDR-14	JER-14	JEK-405			HY-273	10
	M12									ALS-536								
240	M16	22.0	28.0	40.0	6.0	66	14	44	124	ALS-537		JDR-15	JER-15	JEK-406			HY-273	10
300	M16	24.0	31.0	45.7	7.0	70.5	14	54	138.5	ALS-500		JDR-16	JER-16	JEK-407			HY-274	10
	M20									ALS-559								
400	M20	28.0	36.0	51.0	8.0	84	13	61	158	ALS-560				JER-18	JEK-277		HY-275	5
500	M20	30.0	41.0	58.0	11.0	90	15	65	170	ALS-596				JER-20			JEM-279	5
630	M20	35.0	46.0	66.0	11.0	103.5	16	69	188.5	ALS-561				JER-21				5
800		39.0	51.0	73.0	12.0	115.5	25	78	218.5	ALS-618				JER-27				5
1000		43.5	57.0	81.0	13.5	150	30	90	270	ALS-619				JER-29				4

MATERIAL-ELECTROLYTIC ALUMINIUM IS 5082/IS 8309

TOLERANCE=± 5%

FINISH : NATURAL