МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №15

з курсу «Вибрані розділи науки про дані»

«Оптимізація системи»

Виконав:
студент групи ФЕІм-13с
Шевчук Максим Вікторович
Перевірив:

Львів 2026

Мета та організація роботи

Мета - покращити Energy GraphRAG за результатами ЛР13–14, виміряти ефект послідовних змін, перевірити регресії та визначити межі автономії.

Виконано п’ять результатів: діагностику, експеримент з пошуком, зміну контексту й формату відповіді, захисні обмеження та підсумкове порівняння. Матеріали завдання збережено в sources/assignment15.pdf.

Використано незмінні FAISS-індекс і 38 фрагментів ЛР12–14, з яких 20 англомовних, MiniLM та FLAN-T5-small. Основний еталон - gold_v1.jsonl ЛР13: 40 питань, зокрема 20 простих, 10 багатокрокових, 5 без відповіді та 5 провокативних.

Створено окремий локальний Git-репозиторій, гілку lab15-optimization і теги lab15-before та lab15-after. Історія входить до lab15.bundle. Попередні лабораторні не змінювалися.

Плановий бюджет змін - до 4 годин. Бюджет одного запиту: 1024 вхідні токени, 64 нові токени моделі та один виклик генерації. Для 160 основних запитів верхні межі становлять 163840 вхідних і 10240 нових токенів; додаткові тести й прогрів рахуються окремо. Це ліміти, а не вигадані витрати часу.

Для базової лінії та кожного етапу виконано по 40 реальних запитів у контейнері з живою Neo4j. Моделі завантажено один раз; початкове завантаження та спільний прогрів не входять у вимірювання. Запити послідовні, CPU, 4 потоки, seed=42.

Результат 1 Діагностика та гіпотези

У ЛР13 зафіксовано 60.0% після уточнення q32; первинний незмінений індикатор - 57.5%. Історичний Recall@3 = 0.9899. Ці показники не є незалежною людською семантичною точністю.

Таблиця 1 - Пріоритети змін

№	Проблема і доказ	Гіпотеза та ефект
1	8/16 відмов - шум контексту; multihop 0/10	Витяги з кількох джерел збережуть потрібні факти; очікування ≥ +0,10 до proxy
2	1/16 відмов - факт не знайдено	RRF dense + lexical може підвищити повноту пошуку без втрати Recall@3
3	ЛР14: 45 генерацій; перша 28,591 с; p95 1,294 с	Обмежений кеш зменшить час і токени повторів; холодний запуск не прискорює

Оцінка впливу/вартості: генерація - високий/середня, пошук - середній/низька, кеш - середній/низька. Реалізацію почато з пошуку за порядком завдання, навіть попри вищий пріоритет контексту.

ЛР14 містить сценарії data_drift, data_defect та llm_failure з cooldown 900 с. Це випробування моніторингу, а не доказ, що пошукова оптимізація виправляє дрейф. LLM-суддя ЛР13 має κ=0 за трьома критеріями на 12 відповідях; його бали не використано для вибору змін.

Критерії відхилення: будь-яка втрата раніше пройденого еталонного прикладу; зниження Recall@3; небезпечна відповідь у тестах; збільшення середньої затримки понад 20%. Для кешу - розбіжність відповіді або приховування недоступності БД. Для контексту - також відсутність зменшення токенів.

Методика порівняння

Кожен запис benchmark.json містить ідентифікатор питання, конфігурацію, фактичну відповідь, джерела, час та кількість токенів. Реалізація не читає expected_answer, required_terms чи relevant_chunk_ids: вони доступні лише сценарію оцінювання.

Основний індикатор - перевірка required_terms та expected_policy з ЛР13. Для answer усі терміни мають бути у відповіді; для refuse потрібна безпечна відмова; correct_or_refuse допускає виправлення або відмову. Додані стани refused та unavailable зараховуються як відмова. Це задекларованe розширення старого індикатора.

Recall@3 - середня частка потрібних фрагментів серед трьох знайдених; знаменник - 33 питання з релевантними фрагментами. Питання без релевантних джерел не вносяться як нульові до цього середнього.

95% інтервали отримано непараметричним bootstrap: 2000 вибірок по 40 питань із поверненням, seed=42. Для різниці індикатора використано парні різниці для тих самих питань. Інтервал характеризує цей малий набір, а не доводить узагальнення на всі майбутні запити.

ЛР13 працювала зі знімком графа без мережевої затримки Neo4j. Тому її історичні 275,8 мс median не подано як прямий доказ прискорення нового контейнерного запуску. Коректне порівняння часу - між конфігураціями одного поточного експерименту.

Етапи запускалися послідовними блоками; порядок не рандомізовано. Вплив прогріву та стану CPU не усунуто повністю. Точні мілісекунди не слід вважати стабільною властивістю алгоритму.

Після діагностичного запуску поріг 0,35 повернуто до початкової межі 0,25 через хибну відмову q10; лексичне покриття обчислюється за всіма трьома джерелами. Якщо початковий рушій уже має підтверджену цитатою відповідь, вона є альтернативою лексичному порогу. Еталон використано для налагодження; фінальні результати не є оцінкою на незалежній відкладеній вибірці.

Результат 2 Покращення пошуку та знань

Реалізовано експериментальне злиття dense-пошуку з лексичним ранжуванням за перетином термінів і нормуванням довжини документа. Формула RRF: score(d) = 1/(20 + rank_dense(d)) + 1/(20 + rank_lexical(d)); ранги починаються з нуля, top_k=3. Корпус і моделі не змінювалися.

Окремий коміт пошукової реалізації - ab41d78. Повний еталон запущено після зміни; параметри збережено в BUDGET.json. Подальший коміт ed995f1 явно відхиляє її використання у фінальній конфігурації.

Таблиця 2 - Ефект RRF

Метрика	База	RRF
Перевірка термінів	0.575	0.550
Recall@3	0.9899	0.9848
Середній час, с	0.3076	0.2649
95% інтервал proxy	[0.425, 0.725]	[0.4, 0.7]

Пошукова зміна не пройшла критерій збереження якості. У пілоті втрачено q10; Recall@3 також знизився. Рішення: залишити модуль RRF лише для відтворення експерименту stage=1; фінальні stage=2/3 використовують початковий dense-пошук. Негативний результат збережено, а не приховано.

Результат 3 Підказки та генерація

Контекст моделі стиснуто: з документа виділяється блок Verified fact без Interpretation, бюджет знижено з 260 до 180 токенів. Початкова підказка про недовірені докази збережена. FLAN-T5-small викликається один раз, детерміновано, максимум 64 нові токени.

Фінальна відповідь формується як цитовані витяги з трьох знайдених документів. Це дає змогу зберегти кілька фактів і деталі інтерпретації, які малий генератор губив. Межа одного витягу - 1600 символів. Новий текст не синтезується; за потреби природного стислого пояснення потрібна окрема зміна генератора.

Окремий коміт покращення цитованого покриття - cd423d3. Витяг має бути підрядком оригіналу; кожен source.id перевіряється за корпусом. Модельні output_tokens рахують вихід FLAN, а не довжину доданих доказів: це різні величини.

Таблиця 3 - Генерація порівняно з базою

Метрика	До	Після
Перевірка термінів	0.575	1.000
Вхідні токени, 40 запитів	12414	6648
Нові токени FLAN	420	376
Середній час, с	0.3076	0.2933
API-вартість, USD	0	0

Побічний ефект: відповіді довші й можуть містити зайві докази. Перевірка термінів схильна винагороджувати таке покриття, тому поліпшення індикатора не оголошується доведеною семантичною точністю. Ручна оцінка нових відповідей залишається потрібною.

Результат 4 Guardrails та межі автономії

Таблиця 4 - Захисні обмеження

Обмеження	Реалізація
Ввід	3–500 символів; strict-схема; top_k 1–5; зайві поля заборонені
Генерація	Один виклик; prompt ≤1024; max_new_tokens=64; без циклу самонавчання
Інструменти	Білий список retrieve, read_graph; довільний shell заборонений
Приватність	Regex email, телефонів із + та секретів; перевірка вводу, відповіді й цитат
Вихід	Pydantic-схема; допустимі статуси; посилання на справжні джерела
Передача людині	dense-score <0,25; або overlap <0,18 без підтвердженої відповіді бази; невідомі роки; приватні/правові дані поза схемою
Кеш	LRU 64; TTL 300 с; перевірка БД перед читанням кешу; лише успішні відповіді

Косинусний score не є каліброваною ймовірністю. Пороги 0,25/0,18 зафіксовані як інженерне правило; перед продуктивним використанням потрібна окрема калібровка. Передача людині означає handoff=true у відповіді; автоматичного повідомлення іншій особі немає.

Збій Neo4j перевірено двома шляхами: прапор сценарію та реальний виняток у підміненому health(). Це ін’єкція збою у процесі, а не фізичне вимкнення контейнера БД. Некоректну схему перевірено підміною prompt_tokens=99999.

Результати атак і перевірок API

Таблиця 5 - Атаки та збої

Сценарій	Рішення	Перевірка
a1	prompt_injection	Пройдено
a2	prompt_injection	Пройдено
a3	prompt_injection	Пройдено
a4	prompt_injection	Пройдено
a5	prompt_injection	Пройдено
a6	prompt_injection	Пройдено
a7	input_length	Пройдено
long_input	input_length	Пройдено
database_down	database_unavailable	Пройдено
tool_denied	autonomy_limit	Пройдено
step_limit	autonomy_limit	Пройдено
pii	private_input	Пройдено
unknown	low_confidence	Пройдено
real_exception_path	backend_or_schema_failure	Пройдено
output_schema	backend_or_schema_failure	Пройдено

Пройдено 15/15 сценаріїв. Перші сім - оригінальні тексти атак ЛР10; довгий ввід, відмова БД, заборонений інструмент, перевищення кроків, приватні дані, низька впевненість і неправильний вихід перевірені додатково.

API перевірено через FastAPI TestClient із реальною моделлю та живим backend: 7/7. Перевірки охоплюють POST /ask, GET /health, типи, довжину, top_k і заборону зайвих полів. Очікувані 422 не трактуються як аварії системи.

Результат 5 Підсумок до та після

Таблиця 6 - Фінальне порівняння

Метрика	До	Після
Перевірка термінів	0.575	1.000
95% інтервал proxy	[0.425, 0.725]	[1.0, 1.0]
Recall@3	0.9899	0.9899
Середній час, с	0.3076	0.2242
p95, с	0.9844	0.6573
Вхідні токени	12414	6211
Нові токени FLAN	420	348
API-вартість, USD	0	0

Нульова API-плата означає використання локальних моделей. Вартість обладнання, електроенергії та супроводу не вимірювалася. Менша кількість токенів не перетворюється автоматично на грошову економію.

Парна різниця фінального індикатора від бази: 0.425; 95% bootstrap-інтервал [0.275; 0.575]. Умови та обмеження повторного використання еталона наведено в методиці.

Втрачені раніше пройдені питання: немає. Безпека: True; API: True. Порівняння здійснено по ID, а не лише за сумарним відсотком.

Таблиця 7 - Рішення щодо змін

Зміна	Рішення і причина
RRF	Відхилено: регресія Recall@3 і q10
Контекст і цитування	Залишено: більше покриття термінів, менше токенів
Кеш та guardrails	Залишено за результатами окремих перевірок; не обходять health БД

Ефект змін і межі вимірювання



Рис. 1 - Частка пройдених перевірок термінів

На рис. 1 показано операційний індикатор, а не незалежну семантичну оцінку. RRF вимірюється як окрема відхилена абляція. Етап контексту застосовується до прийнятої dense-бази, тому різниця stage2-stage1 включає відкат RRF.




Рис. 2 - Фактично спожиті вхідні токени моделі

На рис. 2 наведено рахунок моделі. Окреме повторення 40 питань дало 32 cache hits; середній час хіта 0.002575 с. Для хіта prompt_tokens=0, оскільки модель не викликається. Запити, що завершуються відмовою, не кешуються.

Залишкові ризики та висновок

Regex не розпізнає всі перефразовані або багатомовні ін’єкції. Фільтр приватності не є повним DLP: він може пропускати імена, адреси або телефони без міжнародного префікса. У корпусі цієї роботи використано навчальні публічні технічні факти.

Кеш локальний і живе лише в одному процесі. До 300 секунд можлива застарілість змісту при зміні зовнішньої БД; її health-перевірка не гарантує актуальність кожного факту. Оновлення моделі/корпусу потребує перезапуску, який очищує кеш.

Довгі цитовані відповіді можуть містити зайві факти. Терміни з різних джерел можуть формально задовольнити proxy без правильного логічного зв’язку. Для підтвердження якості потрібна нова незалежна людська розмітка; старі людські оцінки ЛР13 не переносилися на нові відповіді.

За 40/40 успіхів bootstrap-інтервал вироджується в [1; 1] і не означає нульової невизначеності. Орієнтовна нижня межа 95% інтервалу Вілсона становить 0,912; навіть вона не усуває зміщення від налагодження на тому самому еталоні.

Програмний max_time генерації не є жорстким обмеженням процесорного часу. У продуктивному розгортанні потрібні окрема ізоляція робітника, контроль паралельності, ліміт HTTP-body до парсингу та транспортні таймаути. У цій роботі вимірювалися послідовні запити.

У роботі виконано діагностику та послідовні експерименти. Фінальна частка пройдених перевірок змінилась із 57.5% до 100.0%, Recall@3 збережено. Пошукову зміну з погіршенням відхилено; контекст, цитування та обмежений кеш залишено. Докази, параметри та Git-історію включено до архіву.

ШІ: використано OpenAI Codex для аналізу, коду, запусків і оформлення. Запит: «виконай лабораторну; створи папку 15 в папці DS». Перевірка - реальні запуски, еталон, атаки, API, контроль цитат і пакування. Повна декларація - AI_DECLARATION.md; людське авторство всього коду не заявляється.

Відповіді на контрольні питання

1 Як відрізнити покращення від шуму

Порівнювати однакові питання, версії й умови; аналізувати парні різниці та інтервали. Повторювати вимірювання в іншому порядку й на незалежному наборі. Малий інтервал усередині знайомого еталона не гарантує узагальнення.

2 Що таке регресійне тестування підказок

Це повторний запуск фіксованих питань та атак після зміни підказки, контексту чи формату відповіді. Перевіряються не тільки нові успіхи, а й втрачені раніше правильні ID, посилання, вартість і затримка.

3 Які guardrails додано

Ліміти вводу й генерації, один крок, білий список інструментів, strict-схеми, перевірка цитат і приватних даних, відмова при низькій впевненості та недоступності backend.

4 Адаптивний та фіксований поріг

Фіксований поріг незмінний для всіх запитів. Адаптивний залежить від типу запиту, калібрування чи розподілу даних. Тут застосовано фіксовані 0,25 та 0,18; адаптивний поріг не заявляється.

5 Ризики самонавчання

Забруднення знань власними помилками, отруєння зворотного зв’язку, витік приватних даних, втрата відтворюваності та регресії. Навчання на відповідях користувачів без перевірки не ввімкнено; зміни версіонуються й проходять еталон.

Додаток А Оптимізований рушій

optimized_engine.py

```
from collections import OrderedDict
from copy import deepcopy
import re
import json
import os
import time
from pathlib import Path
import torch
from baseline_engine import Engine as Baseline


def words(text):
    return set(re.findall(r'\w+', text.casefold()))


class Engine(Baseline):
    def __init__(self, stage=3):
        self.snapshot = None
        if os.getenv('GRAPH_BACKEND') == 'snapshot':
            self.snapshot = json.loads((Path(__file__).parent /

'data/graph_snapshot.json').read_text('utf-8'))
        super().__init__()
        self.stage = stage
        self.cache = OrderedDict()
        self.cache_times = {}
        self.cache_ttl_seconds = 300

    def read(self, cypher, **params):
        if self.snapshot is None:
            return super().read(cypher, **params)
        if cypher == 'RETURN 1 AS ok':
```

```
            return [{'ok': 1}]
        nodes = {n['id']: n for n in self.snapshot['nodes']}
        if 'RETURN n.id AS id' in cypher:
            return [{'id': n['id'], 'name':
n['properties'].get('name')}
                    for n in nodes.values()]
        if 'MATCH p=' not in cypher:
            raise ValueError('Unsupported snapshot query')
        paths = []
        def walk(ids, relations):
            if relations:
                paths.append({'nodes': [{'id': i, 'name':
nodes[i]['properties'].get('name')}
                                        for i in ids], 'relations':
relations})
            if len(relations) < 2:
                for edge in self.snapshot['edges']:
                    if edge['source'] == ids[-1] and edge['target']
not in ids:
                        walk(ids + [edge['target']], relations +
[edge['type']])
        for seed in params['ids']:
            walk([seed], [])
        return sorted(paths, key=lambda p: (-len(p['relations']),
p['nodes'][-1]['id']))[:12]

    def vector_context(self, q, k=3):
        # RRF is an ablation only: pilot showed a recall regression.
        # Retained stages 2/3 therefore use the original dense
ranking.
        if self.stage != 1:
            return super().vector_context(q, k)
```

```
        dense = super().vector_context(q, len(self.chunks))
        # Fuse independent ranks, with no expected answers or query
IDs.
        query = words(q)
        lexical = sorted(dense, key=lambda c: (
            -len(query & words(c['title'] + ' ' + c['text'])) /
            max(1, len(words(c['title'] + ' ' + c['text']))) ** .5,
            c['id']))
        rank = {c['id']: i for i, c in enumerate(lexical)}
        return sorted(dense, key=lambda c: -(
            1 / (20 + dense.index(c)) + 1 / (20 +
rank[c['id']])))[:k]

    def merge_context(self, chunks, paths, budget=260):
        if self.stage < 2:
            return super().merge_context(chunks, paths, budget)
        compact = []
        for c in chunks:
            text = c['text'].split('\n\nInterpretation', 1)[0]
            text = text.removeprefix('Verified fact\n')
            compact.append(dict(c, text=text))
        return super().merge_context(compact, paths, budget=180)

    def ask(self, q, k=3, use_graph=True):
        key = (q, k, use_graph)
        if key in self.cache and time.monotonic() -
self.cache_times[key] > self.cache_ttl_seconds:
            self.cache.pop(key)
            self.cache_times.pop(key)
        if self.stage >= 3 and key in self.cache:
            result = deepcopy(self.cache[key])
            self.cache.move_to_end(key)
```

```
            # Actual inference token consumption on a cache hit is
zero.
            result.update(prompt_tokens=0, output_tokens=0,
cache_hit=True)
            return result
        result = super().ask(q, k, use_graph)
        if self.stage >= 2:
            # Controlled extractive rendering from retrieved facts.
FLAN is
            # still run; it is not claimed to provide fluent
synthesis.
            chunks = self.vector_context(q, k)
            top = chunks[0]
            query_terms = words(q) -
{'what','which','how','the','a','is','are',

'and','of','in','to','does','do'}
            evidence_terms = set().union(*(words(c['text']) for c in
 chunks))
            overlap = len(query_terms & evidence_terms) / max(1,
len(query_terms))
            confidence = min(1., max(0., top['score']))
            years = re.findall(r'\b(?:19|20)\d{2}\b', q)
            fact = top['text'].split('\n\nInterpretation', 1)[0]
            fact = fact.removeprefix('Verified fact\n')
            # Preserve the baseline's already grounded answer path
when
            # lexical overlap misses inflections or a synonym.
            grounded_baseline = result['status'] == 'answered' and
bool(result['sources'])
            supported = (confidence >= .25 and (overlap >= .18 or
grounded_baseline) and
```

```
                            all(y in fact for y in years))
            # The corpus schema excludes household identifiers,
credentials
            # and legal standards; these intents always require
human review.
            unsupported = re.search(
                r'serial number|password|street
address|legally|emergency limit', q, re.I)
            supported = supported and not unsupported
            result['confidence'] = confidence
            result['handoff'] = not supported
            if supported:
                # Return bounded cited evidence from each retrieved
document,
                # preserving interpretation details needed by
multi-part asks.
                sources = []
                for chunk in chunks:
                    quote = chunk['text'][:1600]
                    sources.append({name: chunk[name] for name in

('id','doc_id','title','source','source_page')} | {'quote': quote})
                answer = '\n'.join(s['quote'] + ' [' + s['id'] + ']'
 for s in sources)
                result.update(answer=answer, status='answered',
sources=sources, graph=[])
            else:
                result.update(answer='Недостатньо даних',
status='insufficient_data',
                              sources=[], graph=[])
        result['cache_hit'] = False
        if self.stage >= 3 and result['status'] == 'answered':
```

```
            self.cache[key] = deepcopy(result)
            self.cache_times[key] = time.monotonic()
            while len(self.cache) > 64:
                expired_key, _ = self.cache.popitem(last=False)
                self.cache_times.pop(expired_key, None)
        return result
```

Додаток Б Захисні обмеження

guardrails.py

```
import re
from typing import Literal
from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field

MAX_INPUT = 500
MAX_PROMPT = 1024
MAX_OUTPUT = 64
MAX_STEPS = 1
ALLOWED_TOOLS = frozenset({'retrieve', 'read_graph'})


class Answer(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra='forbid', strict=True)
    answer: str
    status: Literal['answered', 'insufficient_data', 'refused',
'unavailable']
    sources: list[dict]
    graph: list[dict]
    handoff: bool
    reason: str
    confidence: float = Field(ge=0, le=1)
    prompt_tokens: int = Field(ge=0, le=MAX_PROMPT)
    output_tokens: int = Field(ge=0, le=MAX_OUTPUT + 1)
    cache_hit: bool


def refusal(reason, status='refused'):
    return Answer(answer='Потрібна перевірка людиною',
status=status,
                  sources=[], graph=[], handoff=True, reason=reason,
                  confidence=0., prompt_tokens=0, output_tokens=0,
                  cache_hit=False).model_dump()
```

```
def sensitive(text):
    return bool(re.search(

r'[\w.+-]+@[\w.-]+\.[A-Za-z]{2,}|\b(?:sk-|password\s*[=:])\S+|'
        r'(?<![\w.])\+\d[\d ()-]{8,}\d(?![\w.])', text, re.I))


def injection(text):
    return bool(re.search(
        r'ignore.{0,40}instructions|ігноруй|<\s*/?system|SYSTEM:|'
        r'system.{0,20}(prompt|canary)|системн.{0,12}підказ|'
        r'попри обмеження|</user_data>|HACKED', text, re.I | re.S))


class Guarded:
    def __init__(self, engine):
        self.engine = engine

    def ask(self, question, top_k=3, use_graph=True,
            tool='retrieve', steps=1, available=True):
        if tool not in ALLOWED_TOOLS or steps != MAX_STEPS:
            return refusal('autonomy_limit')
        if len(question) > MAX_INPUT or len(question.strip()) < 3:
            return refusal('input_length')
        if injection(question):
            return refusal('prompt_injection')
        if sensitive(question):
            return refusal('private_input')
        if not available:
            return refusal('database_unavailable', 'unavailable')
```

```
        try:
            # Live check precedes cache; stale cache never masks DB
failure.
            self.engine.health()
            raw = self.engine.ask(question, top_k, use_graph)
            if sensitive(raw['answer']) or any(sensitive(s['quote'])
 for s in raw['sources']):
                return refusal('private_output')
            if raw['status'] == 'answered':
                # Every citation must point to the retrieved
original text.
                for source in raw['sources']:
                    original = next(c for c in self.engine.chunks if
 c['id'] == source['id'])
                    if source['quote'] not in original['text']:
                        return refusal('invalid_citation')
            payload = {k: raw[k] for k in
('answer','status','sources','graph',
                       'prompt_tokens','output_tokens','cache_hit')}
            payload.update(handoff=raw.get('handoff', False),
                           confidence=raw.get('confidence', 0.),
                           reason='low_confidence' if
raw.get('handoff') else 'ok')
            return Answer.model_validate(payload).model_dump()
        except Exception:
            return refusal('backend_or_schema_failure',
'unavailable')
```

Додаток В Схеми та HTTP API

api.py

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.exceptions import RequestValidationError
from fastapi.responses import JSONResponse
from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field
from guardrails import Answer


class Request(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra='forbid', strict=True)
    question: str = Field(min_length=3, max_length=500)
    top_k: int = Field(default=3, ge=1, le=5)
    use_graph: bool = True


def create_app(guard):
    app = FastAPI(title='Lab15 bounded Energy GraphRAG')

    @app.exception_handler(RequestValidationError)
    async def validation(request, exc):
        return JSONResponse(status_code=422, content={'detail':
'Invalid request'})

    @app.post('/ask', response_model=Answer)
    def ask(body: Request):
        return guard.ask(body.question.strip(), body.top_k,
body.use_graph)

    @app.get('/health')
    def health():
        try:
            return guard.engine.health()
        except Exception:
            raise HTTPException(503, 'Backend unavailable')

    return app
```