

論文・レポート執筆のための L^AT_EX 入門会
～環境構築から BibTeX まで～

大芝 峻平

2024 年 9 月 26 日

目次

1	導入	2
1.1	TeX(LaTeX) とは	2
1.2	組版とは	2
1.3	LaTeX の特徴・利点	2
1.4	コンパイラ	2
1.5	プリアンプル	3
2	環境構築	4
2.1	ローカルでの環境構築	4
2.2	TeX Live 2024 のインストール	4
2.3	VS Code に TeX の拡張機能を追加する	6
3	LaTeX の基本・テキスト編	7
3.1	パッケージ	7
3.2	章立て	7
3.3	文字の装飾	8
4	さまざまな「環境」	10
4.1	「環境」とは	10
4.2	箇条書き	10
4.3	数式	11
5	参考文献の挿入	13
6	体裁の調整	14

第 1 章

導入

1.1 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}(\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X})$ とは

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 「テフ, テック」は, Donald Ervin Knuth 氏 (以下, Knuth 氏) が製作した組版システム [1] で, 現在はそれを基にした様々なバージョンが存在する. また, $\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 「ラテフ, ラテック」は $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ を基に, マクロパッケージが組み込まれた組版処理システムで, 高品質かつ自由度の高い組版処理能力と, マクロパッケージに由来する扱いやすさを特徴とする.

1.2 組版とは

組版とは, 原稿及びレイアウト (デザイン) の指定に従って, 文字・図版・写真などを配置する作業の総称.

1.3 $\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ の特徴・利点

$\text{L}\text{A}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ の特徴として, 先述した通り卓越した組版処理能力, 扱いやすさはもちろんのこと, 特筆すべきは章番号, 図表番号が自動で振られること, そして数式のデザインが Microsoft Word よりも多彩であることである. 後述するコマンドを上手く使えば, あなたが望むままにレポートを作成することが可能であろう.

1.4 コンパイラ

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ では C 言語のようにコードから PDF に書き出す際に**コンパイラ**によって変換される. C 言語でも gcc, Visual C++ とコンパイラに様々な種類があるように, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ でも pLaTeX や LuaLaTeX, XeLaTeX のように様々なコンパイラが存在する. 本書ではフォント等の自由度が高い LuaLaTeX でのコンパイルを前提として説明する. 基本的には文法は大きく変わらない為, 高速な pLaTeX でのコンパイラも各自で試してみたい.

1.5 プリアンブル

LaTeX で文書を作成する際, 本文の前に書かれる部分を**プリアンブル**と呼ぶ. プリアンブルには, 様々な設定を記述することができる. 例えば, 用紙の大きさやフォントの設定, パッケージの読み込みなどがある.

第 2 章

環境構築

2.1 ローカルでの環境構築

TeX でコンパイルを行うためには, TeX Live をインストールする必要がある. 本書執筆時点 (2024 年 9 月 26 日現在) では, TeX Live 2024 が最新バージョンであるため, ここでは, TeX Live 2024 のインストール方法を紹介する.

2.2 TeX Live 2024 のインストール

2.2.1 Windows の場合

`https://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/install-tl-windows.exe` からインストールファイルをダウンロードする. ダウンロードが終わったら, エクスプローラを開き, `install-tl-windows.exe` を起動する. このとき, ファイル名を **右クリック**して「管理者として実行」をクリックすると, 全てのユーザ向けにインストールすることができるため, 必要に応じて管理者権限で実行すると良い.

exe ファイルを実行すると, 次のようなウィンドウが立ち上がる. デフォルトで `install` が選ばれているので, `install` にチェックを入れたまま「Next >」をクリックする. 次のウィンドウでもそのまま「Install」を押せば, インストールが開始される. なお, この作業は非常に時間がかかるため, 注意が必要.




図 1: インストールウィンドウ (Windows)(1)




図 2: LaTeX Workshop 拡張機能

2.2.2 Linux (Ubuntu) の場合

Linux では、流れとしては Windows でのインストール方法と大差は無いが、基本的にコンソール上ですべての工程を行う。まず、ミラーサイトから `install-tl-unx.tar.gz` をダウンロードする必要があるので、`wget` または `curl` コマンドを使用する。

`wget` コマンドの場合は、

```
wget http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/install-  
-tl-unx.tar.gz
```

`curl` コマンドの場合は、

```
curl -OL http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/install-tl-  
unx.tar.gz
```

このコマンドを実行したら、次はダウンロードしたインストーラのファイルを展開する。

```
tar xvf install-unx.tar.gz
```

展開したインストーラのディレクトリに移動する。

```
cd install-tl-2*
```

root 権限でインストーラを実行する。

```
sudo /install-tl -no-gui -repository
```

```
http://mirror.ctan.org/systems/texlive/tlnet/
```

この時、以下のような表示が出るので、`I` を入力してインストールを開始する。

Actions:

```
<I> start installation to hard disk
```

```
<H> help
```

```
<Q> quit
```

Enter command:

インストールが終了したら `/usr/local/bin` ディレクトリは以下にシンボリックリンクを追加する。

```
sudo /usr/local/texlive/????/bin/*/tlmgr path add
```

途中の `?` や `*` はワイルドカード検索のため、自動的にうまく実行されるはずだが、そうでない場合は以下のように具体的なディレクトリ名を指定する。 `sudo /usr/local/texlive/2024/bin/x86_64-linux/tlmgr path add`

もし以上の解説でうまくいかない場合は、TeXWiki のインストールガイド (<https://texwiki.texjp.org/?Linux>) を参照してほしい。

2.2.3 Mac OS の場合

Mac OS では、Mac 向けの TeX Live のパッケージである MacTeX の導入が推奨されている。基本的にはフルインストールを推奨するので、以下にフルインストールのためのコマンドを紹介する。

- GUI アプリケーションありの場合

```
brew install --cask mactex
sudo tlmgr update --self --all
sudo tlmgr paper a4
```
- GUI アプリケーションなしの場合

```
brew install --cask mactex-no-gui
sudo tlmgr update --self --all
sudo tlmgr paper a4
```

Homebrew が入っていない場合は Homebrew 公式 HP からダウンロード・インストールすること。

Homebrew 日本語公式ホームページ: <https://brew.sh/ja/>

2.3 VS Code に TeX の拡張機能を追加する

TeX Live のインストールが終われば、次は VS Code から $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ をコンパイルできるようにする必要がある。まず、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ の拡張機能をインストールしよう。VS Code の「拡張機能」にて、「LaTeX Workshop」と検索すれば同名の拡張機能が出てくるため、それをインストールする。(図 2 参照)

基本的には以上で作業は完了である。

第 3 章

L^AT_EX の基本・テキスト編

3.1 パッケージ

3.1.1 パッケージとは・パッケージの使い方

L^AT_EX の最大の特徴はパッケージによって多彩な機能を追加できる点である。ではパッケージとはどういうものかという、いくつかの機能をまとめて使えるようにした、いわばお道具箱のようなものである。例えば、テキストに色をつけたい時、`xcolor` パッケージを読み込めばそれを使うことができる。どのように読み込めば良いかという。

```
\usepackage{xcolor}
```

とプリアンブルに書くことで読み込むことができる。

3.2 章立て

3.2.1 章立ての方法

レポートにおいて、章立ては必須である。章立てをする際には以下のタグを用いる。

- `\section`
- `\subsection`
- `\subsubsection`
- `\paragraph`

`section` は行った実験ごとに章を分ける場合に使用し、`subsection` はその実験の各項目 (目的, 実験方法など) を分けるのに使用する場合が多い。`subsubsection` に関しては更に細かく章を分けたいときに使用する。`paragraph` は、更に細かい章分けに用いる。

例えば、工学部 2 年後期から始まる実験では、数日に分けて実験を行う場合が多いので、以下のように章立てをするのが良いだろう。

— 章立ての例 —

```
\section{1 日目 実験内容}
\subsection{実験目的}
:
\subsection{考察}
\section{2 日目 実験内容}
\subsection{実験目的}
:
```

学部 4 年生以上は，所属する研究室や論文を提出する学会のルールに従うこと．

3.3 文字の装飾

論文やレポートなどを執筆したいとき，**太字**や *Italic*，**色付き文字**などを使って強調したいことがあるだろう．そこで L^AT_EX で使える文字のスタイルズコマンドを以下に示す．

3.3.1 太字

太字を挿入したいときは，`textbf` コマンドを使用する．具体的には，次のように使う．

— 太字の例 —

```
\textbf{太字にしたい文}
```

3.3.2 Italic(斜体)

斜体に関しては，日本語フォントに斜体が組み込まれていないため，基本的には日本語の斜体はサポートされていない．正確には全くできないというわけではないが，複雑かつ体裁が崩れやすいため，本誌では紹介しない．英語に関してはシンプルな手法でできるため，以下に斜体にするためのコマンドを示す．

— 斜体の例 —

```
\textit{斜体にしたい英文}
```

3.3.3 等幅

ソースコードを一部示すときなど，一時的に等幅フォントを使用したい場合は `texttt` コマンドを使用する．具体的には，次のように使う．

— 等幅の例 —

```
\texttt{等幅にしたい文}
```

3.3.4 色付き文字

テキストの一部に色をつけたい場合は、`color` コマンドを使用する。なお、使用できる色については読み込むパッケージに依存しており、`xcolor` パッケージではさまざまな色使える。逆にパッケージを読み込まなければ多彩な色付き文字を使うことはできないので、冒頭で `xcolor` パッケージを読み込まなければならない。具体的には、次のように使う。

— 色付き文字の例 —

```
\usepackage[dvipsnames]{xcolor} % xcolor パッケージを dvipsnames で
読み込み（これで多彩な色使える）
中略
\color{色}色付きにしたい文\color{black}
```

`xcolor` パッケージで使用できる色については、OverLeaf のドキュメントを参考にすると良い。(https://ja.overleaf.com/learn/latex/Using_colors_in_LaTeX)

第4章

さまざまな「環境」

4.1 「環境」とは

図表を挿入する際、 \LaTeX では「環境 (environment)」というものを宣言し、その中に図表を挿入する。環境は挿入するものによって分けられており、以下のように対応している。

箇条書き : `itemize` 環境 (順番をつけるときは `enumerate` など)

数式 : `align` 環境, `equation` 環境など

図 : `figure` 環境

表 : `table` 環境

他にも様々な環境が存在するが、本誌では代表的な環境を紹介する。また、環境を使用するときは基本的に `begin` コマンドではじめ、`end` コマンドで終了する。例えば、`itemize` 環境を用いるときは以下になる。

環境の使い方

```
\begin{itemize}
  \item アイテム A
  \item アイテム B
\end{itemize}
```

4.2 箇条書き

通常の箇条書きには `itemize` を用いる。また、箇条書きする内容の先頭には `\item` とつける必要がある。他にも箇条書きで用語を説明する `description` や、数字がつく `enumerate` も存在する。それぞれの例を以下に示していく。

4.2.1 itemize の場合

itemize 環境を使う時のソースコード

```
\begin{itemize}
  \item アイテム A
  \item アイテム B
\end{itemize}
```

- アイテム A
- アイテム B

4.2.2 description の場合

description 環境を使う時のソースコード

```
\begin{description}
  \item[説明 A] アイテム A
  \item[説明 B] アイテム B
\end{description}
```

説明 A アイテム A

説明 B アイテム B

4.2.3 enumerate の場合

enumerate 環境を使う時のソースコード

```
\begin{enumerate}
  \item アイテム A
  \item アイテム B
\end{enumerate}
```

1. アイテム A
2. アイテム B

4.3 数式

一行で完結する数式，または複数行の数式に一つの式番号を振りたい場合は `equation` を，複数行の数式にそれぞれ連続した式番号を振りたい場合は `align`

を用いる。なお、式番号を振りたくない場合は「*(アスタリスク)」を `equation` や `align` の直後につける。

4.3.1 equation

```

\begin{equation}
  e^{i\pi}=-1
\end{equation}
\begin{equation}
  \begin{split}
    \cos^2\theta &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\
    &= 2\cos^2\theta - 1 \\
    &= 1 - 2\sin^2\theta
  \end{split}
\end{equation}

```

$$e^{i\pi} = -1 \tag{1}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \end{aligned} \tag{2}$$

4.3.2 align

```

\begin{align}
  \cos^2\theta &= \cos^2\theta - \sin^2\theta \\
  &= 2\cos^2\theta - 1 \\
  &= 1 - 2\sin^2\theta
\end{align}

```

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \tag{3}$$

$$= 2 \cos^2 \theta - 1 \tag{4}$$

$$= 1 - 2 \sin^2 \theta \tag{5}$$

第 5 章

参考文献の挿入

第 6 章

体裁の調整

参考文献

- [1] W3C. 日本語組版処理の要件（日本語版）, 2023. <https://www.w3.org/TR/2012/NOTE-jlreq-20120403/ja/#term.composition>.