选择文件夹 → 回放与转写 → 原文核对 → Codex 复盘

01 本机应用 · Web 服务与后台转写分离

浏览器工作台

原生 HTML · CSS · JavaScript

回放 · 搜索 · 转写版本选择

笔记与引用 · 主题 · 复盘交接

`web/`

HTTP

JSON

Range

本机 Web 服务

Python · ThreadingHTTPServer

文件夹浏览 · 媒体 Range · API

会话校验 · 笔记修订冲突检查

`echo/web_service.py · 127.0.0.1`

启动

独立进程

后台调度与转写

FIFO → FFmpeg → MLX 本地推理

Qwen3-ASR / Whisper

queue.lock + worker.lock

`queue_jobs.py → core.transcribe`

扫描、读取与状态更新

媒体 / 队列

结果 / 进度

本机文件与持久状态

原始媒体

用户选择的面试文件夹

录音 / 录屏保留原处，按需读取

运行台账与配置

SQLite WAL：任务、版本、笔记、进度

JSON：路径、分组与模型偏好

转写与复盘文件

transcript.* / audio.mp3 / versions/

默认：输入文件夹 / echo / 原目录层级

02 Codex 协作 · 用户触发的证据交接

Echo 生成交接文本

所选版本 · 覆盖范围 · 已保存笔记

复盘路径 + Memory 入口

用户复制

Codex 阅读与复盘

用户在 Codex 中发送交接文本

核对证据 · 分析回答 · 练习建议

写入文件

复盘与 Memory

复盘.md：用户刷新后在 Echo 展示

memory/：确认后更新 Markdown

存储 台账默认位于 .local/；Memory 默认位于输出根的 memory/，首次初始化后绑定资料库。

机制 队列与推理在同一后台进程内执行；文件锁保证同一数据目录内串行转写。

边界 Echo 不自动调用 Codex；Memory 由用户与 Codex 确认维护，初始化只创建空白骨架。