```
#define M 10
void transpose(long A[M][M]) {
    long i,j;
    for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < i; j++) {
            long t = A[i][j];
            A[i][j] = A[j][i];
            A[j][i] = t;
        }
}</pre>
```

### 汇编代码:

.L6:movq (%rdx), %rex # %rex 保存 %rdx 指向的值

Movq (%rax), %rsi # %rsi 保存 %rax 指向的值

Movq %rsi, (%rdx)#%rdx 指向的值变成 %rsi 保存的值


Movg %rcx (%rax) #%rax 指向的值变成 %rcx 保存的值

Addq \$8, %rdx # %rdx 保存的值 += 8

Addq \$120, %rax # %rax 保存的值 += 120

Cmpq %rdi, %rax # 比较 %rax 与 %rdi 的大小

Jne .L6 # 若不相等, 重新进入循环



### A. 哪个寄存器保存着指向数组元素 A[i][i]的指针?

答:%rdx 寄存器,一方面,根据上图的流程分析,我们可以知道最优先被操作的是%rdx 寄存器,可以看作是long t = A[i][j] 这一行代码,另外,因为%rdx 寄存器在循环体内出现了+8的操作,这应该是在二重循环中j++而指向每一行的下一个元素的操作;

# B. 哪个寄存器保存着指向数组元素 A[j][i]的指针?

答: %rax 寄存器,根据上面的分析,除了 %rdx 外,在循环中出现类似反馈的仅剩 %rax.

## C. M 的值为多少?

答: 根据上面的分析, +8 代表指针移动到该行的下一个元素, 那么 +120 即为移动到下一行, 因为这是一个正方形的矩阵, 所以有 8\*M=120, 解得 M=15.

### 3.69

```
typedef struct {
    int first;
    a_struct a[CNT];
    int last;
} b_struct;

void test(long i, b_struct *bp)
{
    int n = bp->first + bp->last;
    a_struct *ap = &bp->a[i];
    ap->x[ap->idx] = n;
}
```

```
void test(long i, b_struct *bp)
     i in %rdi, bp in %rsi
    0000000000000000 <test>:
2
       0:
            8b 8e 20 01 00 00
                                              0x120(%rsi),%ecx
                                      mov
3
       6:
            03 0e
                                              (%rsi).%ecx
                                      add
       8:
           48 8d 04 bf
4
                                              (%rdi, %rdi, 4), %rax
                                      lea
5
            48 8d 04 c6
                                      lea
                                              (%rsi, %rax, 8), %rax
      10:
            48 8b 50 08
6
                                              0x8(%rax), %rdx
                                      mov
      14:
            48 63 c9
                                      movslq %ecx, %rcx
          48 89 4c d0 10
    17:
                                            %rcx,0x10(%rax,%rdx,8)
                                    mov
    1c:
                                    retq
```

### 我们先逐行分析这段代码:

```
%ecx = %rsi + 0x120; # %ecx = bp + 0x120;

%ecx = %ecx + %rsi; # %ecx = bp + 0x120 + bp;

%rax = 5*%rdi; → # %rax = 5*i;

%rax = 8*%rax + %rsi; # %rax = 40*i + bp;

%rdx = %rax + 8; # %rdx = 40*i + bp + 8;

%rex = %ecx; # %rex = bp + 0x120 + bp;

(8 * %rdx + %rax + 16) = %rex;

# %(240*i + 8 * bp + 64 + 40 * i + bp + 16) = %bp + 0x120 + bp;
```

这题应该考察的是结构体的内存对齐,还有各种指针访问的操作...但是很乱。

Movslq 指令 将 %ecx 传入 %rcx , 应该是用于将 int 数组拓展的 按照前面的分析, &bp -> arr[i] 的计算公式为 40\*i+&bp+8 那么 int 对齐后占 8 个字节, 猜测 int 数组拓展为了 long 数组, a[i]的大小为 40, 由于 0x120[H] = 288[D], (288 - 8) / 40 = 7, CNT 的值应该为 7.

有一部分实在看不懂了,有些连蒙带猜,猜测结构体的声明为Struct a\_struct {
 Long item;
 Long arr[7];
}

#### 3.70

```
union ele {
    struct {
        long *p;
        long y;
    } e1;
    struct {
        long x;
        union ele *next;
    } e2;
};
这个声明说明联合中可以嵌套结构。
   下面的函数(省略了一些表达式)对一个链表进行操作,链表是以上述联合作为元素的:
  void proc (union ele *up) {
                        __) - ____
             = *(___
A. 下列字段的偏移量是多少(以字节为单位):
  e1.p
  e1.y
  e2.x
  e2.next
B. 这个结构总共需要多少个字节?
C. 编译器为 proc产生下面的汇编代码:
    void proc (union ele *up)
    up in %rdi
    proc:
      movq
            8(%rdi), %rax
      movq
           (%rax), %rdx
            (%rdx), %rdx
      movq
      subq
            8(%rax), %rdx
      movq
           %rdx, (%rdi)
```

在这些信息的基础上,填写 proc 代码中缺失的表达式。提示:有些联合引用的解释可以有歧义。当你清楚引用指引到哪里的时候,就能够澄清这些歧义。只有一个答案,不需要进行强制类型转换,且不违反任何类型限制。

首先,我们要对联合体 Union 有相关的认识,它的基本性质是所有的成员是 共用内存的,底层如此实现的目的是节约内存。

显然,在 Union ele 中定义了两个结构体 e1、e2,它们共用内存,在汇编代码中,每个元素的偏移量取决于它们在联合体中的顺序和大小。

### A、下列字段的偏移量是多少(以字节为单位):

显然, long \*p 定义了一个指向 long 类型的指针 p, 它作为结构体的第一个元素, 它的偏移量为 0, 那么在结构体 e2 中定义的 long x 的偏移量也为 0, 在 64 位系统上, 指针通常是 8 字节, 所以在结构体 e1 中的元素 y 的偏移量应该是 8, 同理, e2 的元素指向下一个 union ele 的指针 \*next 的偏移量也是 8。

## B、这个结构总共需要多少字节?

经过上述的分析,由于内存共用,两个结构体成员中最大的字节数即为整个 Union 所需要的字节,联合的大小将等于其最大成员的大小。实际上只需要 16 字节即可(在 union 中定义的结构体 el 与 e2 中, long 类型的一个元素占 8 字节,一个指针占 8 字节,两者都只占用 16 字节,故最大值为 16)

C、在这些信息的基础上,填写 proc 代码中缺失的表达式。提示:有些联合引用的解释可以有歧义。当你清楚引用指引到哪里的时候,就能够澄清这些歧义。只有一个答案,不需要进行强制类型转换,且不违反任何类型限制。

```
void proc (union ele *up)
```

// up in %rdi

proc:

首先 %rax 存储了【指向的联合体 up 中 e2 的成员 next 指针【指向的联合体的 e2 成员】的【next 指针】赋值给【up 指向的联合体 up 的 e2 成员的【next 指针】

```
void proc(union ele *up) {
    up->e2.next = (up->e2.next) -> e2.next;
    up->e1.y = (up -> e1.y) - (up->e1.p)->y;
    return ;
}
```