

3-pyYAML

Hector V.

24.9.2026



Ejecucion script:

```
~/ASIR2/IAW/3-pyYAML main*
● > practicaPython/bin/python analizador_ansible.py
Número total de Tareas: 5
-----
Listado de tareas:
1 - install mysql
2 - Ensure mysql binds to internal interface
3 - update mysql root password for localhost accounts
4 - copy .my.cnf file with root password credentials
5 - update mysql root password for all root accounts
-----
Desglosando instalaciones de la tarea 1:
['mysql-server', 'python-mysqldb']
-----
Contraseña de la Base de datos: asdasd

~/ASIR2/IAW/3-pyYAML main*
```

Script:

```
import yaml

# 1. Apertura y carga segura del fichero YAML
with open("ansible.yaml", "r", encoding="utf-8") as fichero:
    doc = yaml.safe_load(fichero)

# 2. Acceso a la lista principal de libros
tareas = doc["tasks"]

# 3. Cantidad de elementos
print("Número total de Tareas:", len(tareas))
print("-" * 40)

# 4. Recorrido de la lista e impresión de títulos
```

```
print("Listado de tareas:")
contador=0
for tarea in tareas:
    contador+=1
    print(contador, "-", tarea['name'])

print("-" * 40)

# 5. Printear primera tarea del libro
print("Desglosando instalaciones de la tarea 1:")
tarea_uno = tareas[0]
print(tarea_uno["with_items"])
print("-" * 40)

# 6. Printear pass de la db
print("Contraseña de la Base de datos:", doc["vars"]['mysql_root_db_pass'])

# # 5. Tratamiento de tipos de datos variables (cadena vs lista)
# print("Autores por libro:")
# for libro in libros:
#     titulo = libro["title"]["text"]
#     autor = libro["title"]["author"]

#     # Comprobación de tipo: ¿Es una lista o un único string?
#     if isinstance(autor, list):
#         print(f"• '{titulo}' (Múltiples autores): {' '.join(autor)}")
#     else:
#         print(f"• '{titulo}': {autor}")
```