

镜外

JINGWAI

浏览器交互 Demo

一场关于救援、记忆与选择的浏览器叙事实验

第一人称摄影解谜 • Unity 首章 / 叙事提示实验室



为什么做

玩家可以改变事故的结果，却不能抹去改变的代价。我用摄影解谜探索“如果当时换一种做法”：进入电影，搬动物件、排演、补拍；救下艾达的正式封存，也让她失去同一段十二秒记忆。

01 观察

读痕迹、确认危险

02 救援

餐车 / 钩索 / 撑杆

03 取景

先排演，再补拍

04 封存

失去十二秒，交原信



原作 / Unity 首章实机

叙事里也需要合适的引导

“有帮助”不能只看任务完成：提示是否符合现场事实、给得过多还是过少、有没有替玩家作决定？我把这个问题嵌进同一作品，建立可体验的提示比较与人工标注入口。

网页主体验直接运行 Unity 首章；新增提示实验室，让同一叙事中的引导判断可以被审阅。

把“哪里不对”，拆成判断规则。

叙事提示实验室 / 信到达 07 号柜，就代表米娅收到了吗？

候选② / 过度推断

可以，信到了柜里，就算已经抵达米娅身边。
她读到时一定会懂你的用心；
……你可以放心离开。

候选① / 证据与下一步

现在能确认的是“信已到 07 号柜”，
而不是“米娅已经收到”。
下一步是从柜中取信，再亲手交给米娅。

人工示范案例节选 / 四维各 0-2 分；选择偏好并写一句理由后保存。

- | | | |
|----|----|-------------------------------|
| 01 | 事实 | 只说当前状态与角色已知信息；不能编造成功或隐去代价。 |
| 02 | 行动 | 给出对象、动作与完成条件；与当前可执行操作保持一致。 |
| 03 | 情绪 | 不替角色规定感受；避免无依据的安慰承诺，回应用户当下意图。 |
| 04 | 自主 | 说明可选路径与不可逆代价；允许先排演、暂缓或自主选择。 |

从审美与人文判断，到能讨论的实物

我确定原作的故事、玩法与审美取舍，并用自然语言提出迭代需求。
Codex 协助 Unity 开发与浏览器版本整理；新增实验室采用 HTML、CSS、JavaScript，实现提示比较、评分与导出。

四个案例中，一组候选的事实检查全通过，仍需人工判断是否尊重“我不想再拍”的语境。证据检查与作者笔记提供反馈；实际评分、偏好和理由可导出 JSONL。未接入实时模型。



提示比较与评价界面节选 / 浏览器实机

现场状态

证据与角色认知

Prompt

目标与约束

比较 / 评分

四维规则与理由

回写

修订示范案例

打开浏览器体验

电脑浏览器 · 键鼠操作 · 首章与提示实验室

shiki0410.github.io

点击此区或扫描二维码

