```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-sca
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1 >count : <h2 id="count">0</h2></h1>
    <button type="button" id="increment">+</button>
    <button type="button" id="decrement">-</button>
    <button type="button" id="reset">reset</button>

    <script>
        let count=0;
        const  display=document.getElementById("count");
        const increment=document.getElementById("increment");
        const decrement=document.getElementById("decrement");
        const reset=document.getElementById("reset");

        increment.addEventListener('click',()=>
{
        if(count<10)
{
        count++;
        updatecount();
}
});
        decrement.addEventListener('click',()=>
{
if(count>-10)
{

    count--;
    updatecount();
}
});
```

http://127.0.0.1:3000/buttontask.html

count :

4

[+] [-] [reset]

```html
<html lang="en">
<body>
    <script>
    decrement.addEventListener('click',()=>
});

    reset.addEventListener('click',()=>
{
    count=0;
    updatecount();
});

const updatecount=()=>
{
    display.textContent=count;
}
</script>
</body>
</html>
```

http://127.0.0.1:3000/buttontask.html

count :

0

[+] [-] [reset]