

Title

Курс «Параллельное программирование»

Евгений Юлюгин
yulyugin@gmail.com

12 марта 2014 г.

- 1 Обзор
- 2 Классификация архитектур вычислительных систем
- 3 Состояние гонки
- 4 Синхронизация
- 5 Конец

На прошлой лекции

- Основы MPI.

Классификация Флинна

	Single data	Multiple data
Single instruction	SISD	SIMD
Multiple instruction	MISD	MIMD

Симметричная мультипроцессорность

Симметричная мультипроцессорность (*англ.* Symmetric Multiprocessing, MPP) — архитектура вычислительных систем, в которой все процессоры подключаются к общей памяти (при помощи шины или подобного устройства) симметрично и имеют к ней однородный доступ.

Так же известна как UMA (Uniform Memory Access или Uniform Memory Architecture).

Симметричная мультипроцессорность

TODO Add a picture.

Массово-параллельная архитектура

Массово-параллельная архитектура (*англ.* Massive parallel processing, MPP) — класс архитектур, в которых процессоры имеют доступ исключительно к локальным ресурсам. То есть память разделена физически.

Массово-параллельная архитектура

TODO Add a picture.

Архитектура с неравномерной памятью

NUMA (Non-Uniform Memory Access или Non-Uniform Memory Architecture) система разделяется на множественные узлы, имеющие доступ как к своей локальной памяти, так и к памяти других узлов.

Архитектура с неравномерной памятью

TODO Add a picture.

Определение

Состояние гонки (*англ.* Race condition) — ошибка в многопоточной программе, при которой работа приложения зависит от того, в каком порядке выполняются части кода.

Свое название получила от похожей ошибки проектирования электронных схем (Гонки сигналов).

Состояние гонки — ошибка проявляющаяся в случайный момент времени.

Пример

```
int N = 1000;
```

```
int x = 0;
```

```
// thread 0
```

```
for (i = 0; i < N; ++i) {  
    ++x;  
}
```

```
// thread 1
```

```
for (i = 0; i < N; ++i) {  
    if (x%2 == 0)  
        printf("%d\n", x%2);  
}
```

```
printf("%d\n", x);
```

Семафор

Семафор — объект, ограничивающий количество потоков, которые могут войти в заданный участок кода.

Интерфейс семафора:

- `init(n)` — установить счетчик в n ,
- `enter()` — подождать пока счетчик не станет больше нуля, затем уменьшить его на единицу,
- `leave()` — увеличить счетчик на единицу.

Мьютекс

Мьютекс (*англ.* mutex) — «одноместный» семафор, служащий для синхронизации одновременно выполняющихся потоков.

TODO Mutex types.

Взаимная блокировка

Взаимная блокировка (*англ.* deadlock) — ситуация в многозадачной среде, при которой несколько процессов находятся в состоянии бесконечного ожидания ресурсов, занятых самими этими процессами.

```
pthread_mutex_t A, B;  
pthread_mutex_init(&A, NULL);  
pthread_mutex_init(&B, NULL);
```

```
// thread 0  
pthread_mutex_lock(&A);  
pthread_mutex_lock(&B);  
// ...
```

```
// thread 1  
pthread_mutex_lock(&B);  
pthread_mutex_lock(&A);  
// ...
```

Livelock

Ситуация, когда в отличие от обычной блокировки процессы не зависают, а занимаются бесполезной работой.

Состояние системы постоянно меняется, но при этом она «зациклилась» и не производит полезной работы.

Алгоритм Деккера

```
bool flag[2] = {false, false};  
bool turn = false; // or true
```

```
// thread 0  
flag[0] = true;  
while (flag[1]) {  
    if (turn) {  
        flag[0] = false;  
        while (turn);  
        flag[0] = true;  
    }  
}
```

```
// critical section  
//...  
turn = true;  
flag[0] = false;  
// end of critical section  
// ...
```

```
// thread 1  
flag[1] = true;  
while (flag[0]) {  
    if (!turn) {  
        flag[1] = false;  
        while (!turn);  
        flag[1] = true;  
    }  
}
```

```
// critical section  
//...  
turn = false;  
flag[0] = false;  
// end of critical section  
// ...
```

Задания

На следующей лекции

Спасибо за внимание!

Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.