

PT・OTcasualテーブル定義

物理名	users				論理名	ユーザー			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2			name	名前	varchar	255			
3			email	メールアドレス	varchar	255			UK
4			password	パスワード	varchar	255			
5			image	アイコン	varchar		●		
6			profile	プロフィール	text		●		
7			created_at	作成日時	timestamp		●		
8			updated_at	更新日時	timestamp		●		
9			deleted_at	削除日時	timestamp		●		

物理名	posts				論理名	投稿			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3			title	タイトル	varchar	255			
4			contents	投稿内容	text				
5			movie	動画	text		●		
6			created_at	作成日時	timestamp		●		
7			updated_at	更新日時	timestamp		●		
8			deleted_at		timestamp		●		

物理名	comments				論理名	コメント			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3		●	post_id	親投稿id	bigint	255			
4			contents	投稿内容	text				
5			created_at	作成日時	timestamp		●		
6			updated_at	更新日時	timestamp		●		

物理名	replies				論理名	返信			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3		●	post_id	親コメントid	bigint	255			
4			contents	返信内容	text				
5			created_at	作成日時	timestamp		●		
6			updated_at	更新日時	timestamp		●		

物理名	likes				論理名	たすかった			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3		●	post_id	投稿id	bigint	255			
4			created_at	登録日時	timestamp		●		
5			updated_at	更新日時	timestamp		●		

物理名	bookmarks				論理名	ブックマーク			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3		●	post_id	投稿id	bigint	255			
4			created_at	登録日時	timestamp		●		
5			updated_at	更新日時	timestamp		●		

物理名	follows				論理名	フォロー			
項番	PK	FK	カラム名	論理名	型	長さ	NULL	デフォルト値	備考
1	●		id	id	bigint				AUTO_INCREMENT
2		●	user_id	ユーザーid	bigint	255			
3		●	follow_id	フォローid	bigint	255			
4			created_at	登録日時	timestamp		●		
5			updated_at	更新日時	timestamp		●		