



Parameterization(매개변수화)

- 값을 동적으로 받아 재사용성과 유연성을 높이는 기법
- 다양한 구성요소에서 사용 가능:
 - Parameters: 실행 전 외부에서 입력
 - Variables: 실행 중 내부 상태 저장
 - Expressions: 동적 값 계산 (조건, 날짜, 문자열 등)

Parameters

- 외부 입력값을 파이프라인/데이터세트 등에 전달
- 주로 정적인 실행 값

목적	설명
날짜별 실행	특정 일자 데이터 처리
환경 분기	Dev/Prod 선택 자동화
SQL 동적 실행	부서별 쿼리 등 구성

```
@pipeline().parameters.inputDate
```

Variables

- 파이프라인 내에서 생성·변경 가능한 내부 변수
- 동적 로직 제어, 상태 저장 가능

```
"variables": {  
  "retryCount": { "type": "Int", "defaultValue": 0 }  
}  
@add(variables('retryCount'), 1)
```

Expressions

- 런타임 시 동적 계산/조건 처리를 위한 표현식
- 주요 함수
 - `concat`, `formatDateTime`, `addDays`, `if`, `length`, `json`

```
@concat('backup/', pipeline().parameters.region, '/', formatDateTime(utcNow(), 'yyy
```

```
yMMdd'))
```

[비교] Parameter vs Variable

항목	Parameter	Variable
정의	실행 시 외부 입력값	실행 중 내부 값 저장
변경 가능성	불가	가능 (Set Variable로 변경)
활용	날짜 필터링, 환경 설정 등	재시도 카운터, 중간 값 저장 등
참조	<code>@pipeline().parameters.name</code>	<code>@variables('name')</code>

실습 흐름 요약

데이터세트 매개변수화

1. 데이터세트에서 `fileName` 및 `tableName` 등을 매개변수화
2. 동적 콘텐츠를 통해 파일 경로/테이블 이름 지정
3. Copy Activity에서 매개변수 전달 후 디버그 실행

활용 예시

- `penguins.csv` → `penguins-export.csv` 로 백업
- 파일 이름에 날짜 붙이기:

```
@concat('penguins-', formatDateTime(utcNow(), 'yyyyMMdd'), '.csv')
```