



Filter 활동 vs Filter 변환

구분	Filter 활동	Filter 변환
위치	파이프라인(Activity)	매핑 데이터 플로우(Transformation)
대상	배열 (Array, JSON 등)	테이블 데이터 (행/열 기반)
조건	파이프라인 표현식 사용 (<code>@item().name</code>)	데이터 플로우 식 사용
용도	파일/테이블 목록 등 구조화된 리스트 필터링	컬럼 조건으로 행 추출
예시	<code>.csv</code> 확장자만 선택	<code>income == '>50K'</code> 조건 행 추출

- JSON, 배열, 파일 목록 등 리스트 데이터를 조건으로 걸러냄
- 주로 `Get Metadata`, `Lookup` 결과와 함께 사용

실습 구성 요약

- 목표: 특정 확장자(.csv) 파일만 처리
 - Get Metadata
 - Blob 폴더 내 파일 목록을 배열로 조회
 - `childItems` 로 리스트 수집
 - Filter 활동
 - 조건: `@endswith(item().name, '.csv')`
 - `.csv` 파일만 걸러냄
 - ForEach 활동
 - 필터된 `.csv` 파일 리스트를 반복하여 복사 수행
 - (옵션) If Condition
 - 컨테이너 존재 여부 등 분기 처리 가능

파라미터 & 표현식 예시

항목	예시
필터 조건	<code>@endswith(item().name, '.csv')</code>
반복 대상	<code>@activity('FilterActivity1').output.value</code>
파일 이름 참조	<code>@item().name</code>

[Get Metadata]



[Filter (endswith '.csv')]



[ForEach]

└─ Copy 각 파일

- 필요할 경우 child pipeline을 만들어 파일 이름을 매개변수로 전달하여 재사용 가능.