

## Lab Assignment MA 322

Name – Anubhav Bajaj

Roll no. – 190123007

Lab no. – 02

### Q1

n	x1	x2	f1 (x1, x2)	f2 (x1, x2)
1	1.000000	2.000000	-0.090703	0.167706
2	1.079665	1.945385	-0.002695	0.017268
3	1.086138	1.943714	-0.000045	0.000091
4	1.086187	1.943685	-0.000045	0.000091

### Q2

Using Newton method

n	x	f (x)	p
1	2.000000	2.430000	1.065711
2	1.608696	0.675055	1.051845
3	1.376944	0.182306	1.035299
4	1.246095	0.047940	1.021342
5	1.175348	0.012350	1.011889
6	1.138315	0.003139	1.006301
7	1.119328	0.000792	1.003247
8	1.109708	0.000199	1.001649
9	1.104865	0.000050	1.000831
10	1.102435	0.000012	1.000417
11	1.101218	0.000003	1.000209
12	1.100609	0.000001	1.000105
13	1.100305	0.000000	1.000052
14	1.100152	0.000000	1.000026
15	1.100076	0.000000	0.000000
16	1.100038	0.000000	0.000000

Using Modified Newton method

n	x	f (x)	p
1	2.000000	2.430000	1.795807
2	1.217391	0.030557	1.978577
3	1.103027	0.000019	0.000000
4	1.100002	0.000000	0.000000

## Code

### Q1

```
clear all;
f1 = @(x1,x2) sin(x1*x2) + x1 - x2;
f2 = @(x1,x2) x2*cos(x1*x2) + 1;
a = [1;2];

Newton(a,f1,f2);
function Newton(a,f1,f2)
    syms x y;
    F = jacobian([f1(x,y),f2(x,y)],[x y]);
    fprintf('%2s %15s %15s %15s %15s \n', 'n', 'x1', 'x2', 'f1(x1,x2)',
    'f2(x1,x2)');
    i = 1;
    a_old = [0;0];
    f = zeros(2,1);
    while(norm(a-a_old,Inf)>10^(-3))
        a_old=a;
        f(1) = f1(a(1),a(2));
        f(2) = f2(a(1),a(2));
        fprintf('%2d %15f %15f %15f %15f \n', i, a(1), a(2), f(1), f(2));
        A = subs(inv(F),{x,y},{a(1),a(2)});
        a = a - A*f;
        i=i+1;
    end
    fprintf('%2d %15f %15f %15f %15f \n', i, a(1), a(2), f(1), f(2));
end
```

### Q2

```
clear all;
clc;
clf;
close all;
f = @(x) (x-1.1)^2 * (x+1);

syms x
F = (x-1.1)^2 * (x+1);

X1 = Newton(f,F,2);
Y1 = modifNewton(f,F,2,2);
convert(X1);
convert(Y1);

function convert(X)
    fprintf('%s %20s %20s %20s\n','n','x','f(x)','p');
    for i = 1:height(X)
        if i<= (height(X) -2)
            X(i,4) = log10( ( abs(1.1 - X(i+2,2))/abs(1.1 - X(i+1,2)) ) ) /
log10( abs(1.1 - X(i+1,2))/abs(1.1 - X(i,2)) ) ;
        else
            X(i,4) = 0;
        end
    end
end
```

```

        fprintf('%2d %20f %20f %20f\n', X(i,1)+1, X(i,2), X(i,3), X(i,4));
    end
    fprintf('\n');

end

function X = Newton(f,F,x)
    F = diff(F);
    i = 0;
    df = matlabFunction(F);
    %fprintf('%s %20s %20s\n','n','x','f(x)');
    while(abs(f(x))>1e-8)
        X(i+1,1)=i;
        X(i+1,2)=x;
        X(i+1,3)=f(x);
        %fprintf('%2d %20f %20f\n',i,x,f(x));
        x = x-(f(x)/df(x));
        i = i+1;
    end
    X(i+1,1)=i;
    X(i+1,2)=x;
    X(i+1,3)=f(x);
    %fprintf('%2d %20f %20f\n',i,x,f(x));
end

function X = modifNewton(f,F,x,p)
    F = diff(F);
    i = 0;
    df = matlabFunction(F);
    %fprintf('%s %20s %20s\n','n','x','f(x)');
    while(abs(f(x))>1e-6)
        X(i+1,1)=i;
        X(i+1,2)=x;
        X(i+1,3)=f(x);
        %fprintf('%2d %20f %20f\n',i,x,f(x));
        x = x-p*(f(x)/df(x));
        i = i+1;
    end
    X(i+1,1)=i;
    X(i+1,2)=x;
    X(i+1,3)=f(x);
    %fprintf('%2d %20f %20f\n',i,x,f(x));
end

```