

Ubuntu・OS基礎 参照資料

用語集・コマンド早見表

Ubuntu Server 24.04 LTS / 公開Lab v1.5.0
JDU Cyber Security / 2026-09-21

Ubuntu・OS基礎 用語集・コマンド早見表

対象: Ubuntu Server 24.04 LTS / 公開Lab v1.5.0。本書は暗記表ではない。目的からコマンドを探し、必要なオプションと確認方法を本文で読み直すために使う。

用語集

日本語表記	English	意味
OS	operating system	ハードウェアを管理し、プロセス、ファイル、アクセス制御、通信などの共通機能を提供する基本ソフトウェア（システム）
カーネル	kernel	実行中OSの中核。CPU、メモリ、デバイス、プロセス、ファイル、ネットワークなどを管理する
ユーザー空間	user space	シェル、コマンド、サービスなどの通常プログラムがカーネルから分離されて動作する領域
ディストリビューション	distribution	Linuxカーネル、ツール群、パッケージ、初期設定、更新方針などを統合したOS体系。Ubuntuはその一例
コマンドライン	command-line interface (CLI)	文字列（テキスト）で指示と結果をやり取りする操作方法（インターフェース）
ターミナル	terminal	文字を入力し、結果を表示する画面・対話接続の環境
シェル	shell	入力された文字列を解釈し、コマンドを実行するプログラム。本演習環境では主にBashを使用する
ファイル	file	データ内容とメタデータを保持する、保存領域およびシステム表現の基本単位
ディレクトリ	directory	ファイル名や他のディレクトリ名を対応付け、階層構造を構築する特殊なファイル
パス	path	ディレクトリの階層構造を順にたどって対象の位置を指定する文字列
所有者	owner	ファイルやディレクトリのメタデータに記録された所有ユーザー
主グループ	primary group	ユーザーごとに基本として1件登録される主要グループ
補助グループ	supplementary group	共有資源へのアクセス権などのため、ユーザーが追加で所属するグループ
アクセス権（パーミッション）	permission	所有者（owner）、グループ（group）、その他（others）に対して読み取り（r）、書き込み（w）、実行（x）を許可する基本アクセス制御
プログラム	program	ストレージ（保存領域）に保存された実行可能な命令群および関連ファイル
プロセス	process	プログラムがメモリ上に読み込まれて実行されている状態。固有のPIDと実行資格情報を持つ
パッケージ	package	ソフトウェアを構成するファイル群、バージョン、依存関係、導入手順をまとめた配布単位
サービス	service	システムによって管理され、バックグラウンドで継続的に機能を提供するプログラムおよびその管理単位

日本語表記	English	意味
ユニット (unit)	unit	systemdがサービスなどを管理・制御するための設定単位
ソケット	socket	プロセスがカーネルのネットワーク通信機能を利用するための出入口
待受 (listen)	listen	クライアントからの接続リクエストを受け付け可能なソケットの状態
ループバック	loopback	同一ホスト内部へ折り返す仮想ネットワークインターフェース。IPv4の代表例は127.0.0.1
ポート	port	同一ホスト内で動作する複数の通信窓口（プロセス）を識別するための番号
ログ	log	プログラムやOSシステムが動作履歴、エラー、状態変化などを記録した情報
ローカル	local	SSHやSCPの接続・転送を開始する側の環境。本演習ではAWS CloudShellを指す
リモート	remote	SSHやSCPの接続・転送先となる遠隔サーバー環境。本演習ではUbuntu EC2を指す
認証	authentication	接続や操作を要求している主体が本人であるかを確かめること（誰であるかの確認）
認可	authorization	認証された主体に対して、対象リソースの操作を許可するか判断すること（何ができるかの決定）

必須コマンド

目的	コマンド・必要オプション	注意すべき点・誤解	操作後の確認
現在位置	pwd	プロンプトの表示文字列だけで判断せず、現在位置を確認する	出力されたパスとホスト名・ユーザー名を照合する
移動	cd PATH、cd ..、cd ~	相対パスはカレントディレクトリ（現在位置）に依存する	pwd
一覧	ls -la、ls -ld DIR	-l DIRはディレクトリ内の項目一覧を表示し、-ld DIRはディレクトリ自身の属性を表示する	必要に応じてstatやtreeを併用する
階層表示	tree PATH	階層構造は把握できるが、ファイル内容やアクセス権までは網羅しない	ls -l等と併用する
ディレクトリ作成	mkdir -p PATH	意図しない階層パスを誤作成しない	tree、ls -ld
コピー	cp SOURCE DEST	コピー元とコピー先の順序間違い、意図しない上書きに注意する	cat、sha256sum
移動・改名	mv SOURCE DEST	移動先への不用意な上書きに注意する	ls
削除	rm FILE	通常のGUIのような「ごみ箱」はない。演習課題では安全のためrm -rfを使用しない	実行前にpwdとlsで対象を確認し、実行後に不在を確認する
編集	nano FILE	意図したファイル名・パスで保存したか、未保存のまま終了していないか確認する	Ctrl+O、Enterで保存し、Ctrl+Xで終了後、catで内容を再確認する
内容表示	cat FILE、less FILE	バイナリファイルや極端に巨大なファイルを不用意にcatしない	lessはqで終了する
検索	grep [-F] PATTERN FILE	-nは行番号を付加する。課題の提出要件に行番号が含まれていない場合は付けない	出力された一致行と終了ステータスを確認する
末尾	tail -n N FILE	-nは出力行数を指定する（grep -nの行番号表示とは意味が異なる）	行数と順序を確認する
標準出力を保存	>、>>	>は既存内容を切り詰めて（空にして）上書きする。入力元と同じファイルを指定すると内容を失う	cat、wc -l
コマンド接続		標準出力だけが渡され、標準エラー出力（stderr）はパイプを流れない	パイプで連結する前に、各コマンドを単独でも実行して動作を確認する
ユーザー/グループ	id [USER]、groups [USER]	アカウントの登録情報と、起動済みセッションが保持する資格情報を区別する	新しいセッション（ログインシェル）を開始した上でidを実行する
アカウントDB	getent passwd USER、getent group GROUP	グループエントリの末尾一覧には、そのグループを主グループとしているユーザーが含まれない場合がある	id USERと併用して確認する
ユーザー切り替え	sudo su - USER、exit	シェルが多重に入れ子になる点に注意する。演習用一般ユーザーにはsudo権限がない	切り替えのたびにid -unやpwdで現在状態を確認する
1コマンドだけ別ユーザー	sudo -u USER -- COMMAND	rootでの実行成功を、対象ユーザーでも成功する証拠とみなさない	実行直後にecho \$?で終了ステータスを確認する
グループ追加	usermod -aG GROUP USER	-aなしで-Gを指定すると、記載しなかった既存の補助グループから除外される	id USERを実行し、新しいセッションで確認する
グループ削除	gpasswd -d USER GROUP	ユーザー名とグループ名の指定順序に注意する	id USER
所有者/グループ変更	chown OWNER:GROUP PATH	再帰的変更（-R）による影響範囲に注意する	stat -c '%U:%G %a %n'

目的	コマンド・必要オプション	注意すべき点・誤解	操作後の確認
モード変更	chmod MODE PATH	安易に777を設定しない。ファイルとディレクトリで実行権限 (x) の意味が異なる	statや別ユーザーでのtestコマンドで確認する
プロセス一覧	ps -e -o ...、ps -p PID -o ...	教科書の例示PIDをそのまま入力しない	ユーザー名、コマンド名、PIDが一致していることを照合する
シグナル送信	kill -TERM PID	PID変数が空、0、負値、1 (PID 1) でないことを確認する。PIDに対してpkillを使わない	psやサービスの稼働状態で終了を確認する
パッケージ情報・導入	apt show NAME、sudo apt update、sudo apt install NAME	apt update (一覧更新) と apt upgrade (本体更新) の違いを理解する。演習環境で無関係な全体更新を行わない	command -v、dpkg-query
サービス設定	systemctl cat UNIT	演習用のユニットファイルを直接編集しない	User、WorkingDirectory、ExecStartの各項目を確認する
サービス状態	systemctl status/start/stop	active (起動中) であることだけで、機能全体が正常に動作していると判断しない	is-active、MainPID、curlなどで多角的に確認する
起動時自動起動	systemctl enable/disable UNIT	即時起動 (start/stop) と自動起動設定 (enable/disable) は別軸である	is-enabled
Main PID取得	systemctl show -p MainPID --value UNIT	Main PIDが0、空、または再起動前の古い値でないか注意する	ps -p PID
ソケット状態	sudo ss -lntp	アドレス、ポート番号、プロセスPIDをすべて照合する	サービスのMain PIDと比較する
HTTP疎通	curl -i URL、必要時--max-time	TCP接続の成功、HTTPステータスコード、応答本文の内容はそれぞれ個別に確認する	ステータスライン、本文、終了ステータスを確認する
ジャーナルログ	sudo journalctl -u UNIT --no-pager -n N	過去の古い起動ログと、現在の実行ログを混同しない	指定されたリクエストパスが記録されているか確認する
SSH接続	ssh HOST、ssh HOST 'COMMAND'	ホストエイリアスとDNSホスト名の違い、クォートによるローカル/リモートでの変数展開の違い、秘密鍵の保護に注意する	id -un、hostname、pwdで接続先環境を確認する
SCPファイル転送	scp SOURCE DEST	転送元 (source) と転送先 (destination) の取り違え、不用意な上書きに注意する	両環境でsha256sumを比較し、リモート側でstatを確認する

授業内で使うが暗記不要

uname -r、hostname、find、touch、stat、namei -l、test -r/-w、echo \$?、printf、command -v、dpkg-query、dpkg -S、sha256sum、readlink、tr、/proc/PID/。

目的と出力の読み方を本文で確認し、必要なときにマニュアル (man/help) や本早見表を参照する。

後続単元で扱うコマンド

ip、ping、dig、tcpdump、mount、df、psql。本書では関連性を示すにとどめ、詳細な設定や操作はネットワーク、ストレージ、DNS、データベースの各単元で扱う。

本書の対象外

カーネルのビルドやデバッグ、CPU命令の内部処理、メモリページ置換アルゴリズム、ディスクI/Oスケジューラの操作、ファイルシステムの作成・パーティション変更、外部ホストへのポートスキャン、SSHサーバーの設定変更。