

编译原理



编译原理

- 课堂讲授：提问、小测
- 课程实验：5个
 - Rust 单词拼装器、
 - XLEX 生成器、
 - Tiny 扩充语言的语法树生成、
 - LL(1) 或 LR 语法分析器、
 - Tiny 扩充语言的中间代码生成
- 课程成绩：
 - 小测和实验(30%)+期末考试(70%)

计 算 机 科 学 丛 书

编译原理及实践

(美) Kenneth C. Louden 著 冯博琴 冯 岚 等译
圣何塞州立大学

COMPILER CONSTRUCTION

Principles and Practice



Kenneth C. Louden

Compiler Construction Principles and Practice

机械工业出版社

计算机语言的发展

- 了解计算机的构造特点及工作方法
- 计算机语言的发展：
 - 二进制
- 抱怨，就会提出新问题——太难记

汇编语言

- 机器语言的助记——低级语言

```
-u 100  
0B33:0100 B82000      MOV     AX,0020  
0B33:0103 BB3000      MOV     BX,0030  
0B33:0106 01D8        ADD     AX,BX  
0B33:0108 CD09        INT     09  
0B33:010A CD20        INT     20
```

- 抱怨，就会提出新问题

计算机语言的发展

- 机器语言
 - 二进制指令
- 抱怨，就会提出新问题——太难记

汇编语言

- 机器语言的助记——低级语言

```
-u 100
0B33:0100 B82000      MOV     AX,0020
0B33:0103 BB3000      MOV     BX,0030
0B33:0106 01D8        ADD     AX,BX
0B33:0108 CD09        INT     09
0B33:010A CD20        INT     20
```

- 抱怨，就会提出新问题

高级语言

- 以一个更类似于数学定义或自然语言的简洁形式来编写程序的操作——**如何设计一种高级语言？**
- 它应与任何机器都无关；
- 方便翻译成二进制代码——**如何翻译？**

如何设计一种高级语言？

- 1. 用数学的表达及逻辑表示

$$x=1 \quad y=x+1$$

- 2. 一个正常过程的描述应该包含什么？

我叫小明帮我买药品。

- 3. 语言包括哪些要素？

- 找出自然语言这个模型进行分析总结

- 词法

- 语法

高级语言如何翻译为二进制？

找相似模型：外文翻译

1.翻译的方法：

即席翻译 书面翻译

2.翻译的过程

高级语言的发展过程

- 在1954年至1957年期间，IBM的John Backus开发了FORTRAN语言编译器。
- Noam Chomsky开始对自然语言结构的研究——用类似数学公式的式子，来建立生成语法体系，并以此描写自然语言
- 两个理论相结合形成一套完善的有关高级程序设计语言的编译原理。

编译?

编写和翻译外文，也称翻译者。

我只懂中文



我只懂英文



中英
皆懂



外文翻译过程

以英文翻译为例：

I've got rhythm,

I've got music,

I've got my gal,

Who could ask for anything more?

外文翻译过程的总结

- 抽象观点：

任何一本外文资料——由字母、标点符号（包括空格和其它符号）并按相应语法规则所组成的字符串。

- 即 符号 → 单词 → 句子 → 书

外文翻译过程的总结

因此，想要翻译外文，必须具备以下能力：

- (1) 能认识外语的字母及标点符号；
- (2) 能识别出文中的各个单词；
- (3) 会查字典；
- (4) 懂得此种外语的语法；
- (5) 具有目标语言的修辞能力。

分析与综合

- **分析：**第一个符号开始，依次阅读原文中的各个符号，逐个识别出原文中的各个单词，然后根据语法规则进行语法分析。
- 即分析原文中如何由单词组成短语和句子，以及句子的种类特点等。
 - 在识别单词和进行语法分析的过程中，还要不时查阅字典
 - 做语法正确性的检查，进行相应的语义分析，并做一些必要的信息记录工作等。
- **综合：**根据上述分析所得到的信息，拟定译稿，进行修辞加工，最后写出译文。


	翻译外文
分析	阅读原文 识别单词 分析句子
综合	修辞加工 写出译文

字典
查错
查表
填

我只懂人说的
语言



我只懂二进
制语言




翻译软件包

如何翻译？

	翻译外文	编译源程序
分 析	阅读原文 识别单词 分析句子	输入并扫描源程序 词法分析 语法分析
综 合	修辞加工 写出译文	修饰优化 目标代码生成

即：先分析源程序，然后再综合为目标程序


编译过程



(1) 扫描程序 (scanner)

源程序的字符 → 单词、记号、token

记号 (token) = 自然语言如英语的单词及标点符号



扫描=拼写

如何实现?

思考

- Good judgment comes from experience and all of that comes from bad judgment.
- 单词分析

单词分析

- Good judgment comes from experience and all of that comes from bad judgment.

- Good 形容词
- judgment 名词
- comes 动词
- from 介词
- experience 名词
- and 连词
-

(1) 扫描程序 (scanner)

例如

$a[index] = 4 + 2$

记号:

a 标识符

[分隔符

index 标识符

] 分隔符

= 赋值运算符

4 整数

+ 加法运算符

2 整数

如何实现

主控代码

```
switch(ch)
{
    case 字母:
    case 数字:
    case '[':
    case '=':
    case ']':
    case '+':
    ...
}
```


如何组织输入？


输入 → 程序 → 输出

- 1. 逐个符号读入，逐个符号分析
- 2. 逐行读入，再逐个符号分析
- 3. 整个程序读入，再逐个符号分析
- 例如：

$a[\text{index}] = 4 + 2$

逐行读入





尝试性实验：预编译系统的实现

----打造具有个人风格的C++语言（词法分析）

运行效果样本

具有个人风格的C++源程序：
Test-in.cpp

```
#include<iostream.h>
(* This is a test file *)
main()
begin
    integer i;
    read>>i;
    i:=i+1
    if (i<>3) write<< “ok” ;
end
```

改写后的C++源程序：
Test-out.cpp

```
#include<iostream.h>
/* This is a test file */
main()
{
    int i;
    cin>>i;
    i=i+1;
    if (i!=3) cout<< “ok” ;
}
```

实验1 Rust单词拼装分类器


把Rust源代码中的各类单词（记号）进行拼装分类。

Rust语言包含了几种类型的单词（记号）：
标识符，关键字，字面量数（包括二进制、十进制、八进制和十六进制的整数、浮点数），字面量字符串、注释、分隔符和运算符等。


(2) 语法分析程序 (parser)

- 语法分析定义了程序的记号元素及其关系
- I got rhythm
- 记号 → 句子 → 用分析树或语法树表示

a[index] = 4 + 2




- 分析树的缺点：
 - 过于庞大，耗费内存
- 解决方法：
- 压缩→只保留**有用信息**→抽象的语法树
(abstract syntax tree)



(3) 语义分析程序 (semantic analyzer)

- 程序的语义 → 理解其“意思”
- 一般的程序设计语言的典型静态语义包括**声明和类型检查**。
- 解决方法：
- 在语法树上添加**属性** (attribute) ——如数据类型)。

a[index] = 4 + 2



(4) 源代码优化程序 (source code optimizer)


即对代码进行改进或优化步骤。

- 与机器无关的优化

如：表达式 $4 + 2$

→ 可以先计算结果6

→ 常量合并 (constant folding)。



如何更好地进行优化？

→ 多遍扫描

→ 中间代码

→ 中间代码的存储结构

中间代码

- 中间代码一直是指一种位于源代码和目标代码之间的代码表示形式。
- 三元组、四元组、树型、伪代码、逆波兰

(5) 代码生成器 (code generator)

- **代码生成器**得到中间代码(IR),并生成目标机器代码。
- 尽管大多数编译器直接生成目标代码,但是为了便于理解,本书用汇编语言来编写目标代码。
- $a[index] = 6$
- 例如,下面是上述表达式的样本代码序列(在假设的汇编语言中):

MOV R0, index	:: value of index -> R0
MUL R0, 2	:: double value in R0
MOV R1, &a	:: address of a -> R1
ADD R1, R0	:: add R0 to R1
MOV *R1, 6	:: constant 6 -> address in R1

(6) 目标代码优化程序 (target code optimizer)

- 与机器有关的优化，利用机器指令特征进行优化
- 使用了这两种优化后，目标代码就变成：

MOV R0, index ;; value of index -> R0

SHL R0 ;; double value in R0

MOV &a[R0], 6 ;; constant 6 -> address a + R0

- 优化的目的：运行效率和节省内存空间

基本概念

- 汇编程序(assembly):

- 从汇编语言到机器语言的翻译程序称为汇编程序，它的源语言和目标语言分别是相应的汇编语言和机器语言。



- 编译程序(compiler)或解释程序(interpreter):

- 如果一个翻译程序的源语言是某种高级语言，其目标语言是相应于某一计算机的汇编语言或机器语言，则称这种翻译程序为编译程序或解释程序。

翻译方式

编译程序：书面翻译

解释程序：即席翻译



高级语言的设计

- 1. 单词分类（保留字、标识符、专用符号等）
- 2. 接近于数学定义及数学运算方式
- 3. 控制结构简单：顺序、分支、循环
- 4. 应该要能做输入及输出
- 5. 为了提高程序的可读性：可以加注释

样本语言

- Tiny语言

- Tiny样本语言：求输入值阶乘TINY语言程序

```
{ Sample program
  in TINY language -
  computes factorial
}
read x; { input an integer }
if 0 < x then { don't compute if x <= 0 }
  fact := 1;
  repeat
    fact := fact * x;
    x := x - 1
  until x = 0;
  write fact { output factorial of x }
end
```


TINY 样本语言

- (1) 由分号分隔开的语句序列。
- (2) 无过程（函数）也无数据类型的声明（只有整型变量）。
- (3) 只有两个控制语句：if语句和repeat语句，这两个控制语句本身也可包含语句序列。
If语句有一个可选的else部分且必须由关键字end结束。

(4) read语句和write语句完成输入/输出。

(5) 用花括号表示注释，但注释不能嵌套。

(6) 只有布尔（比较）表达式和整型算术表达式。

- 比较表达式只能使用<与=比较运算符。
- 比较表达式可能用在控制语句中（即没有布尔型变量和布尔型的赋值）
- 算术表达式可以包括整型常数、变量、参数以及4个整型算符+、-、*、/。
- 为了区分比较运算符=，赋值运算符用:=

TINY 样本语言的单词分类

1. 关键词:

If then else end repeat until read write 不区分大小写

2. 专用符号: + - * / < = { } ; :=

3. identifier和number, 则定义:

identifier: 字母开头, 后面可跟若干个字母, 且不区分大小写

number: 数字符号开头, 后面可跟若干个数字

也可以抽象地表示为:

identifier = letter letter*

number = digit digit*

letter = a|..|z|A|..|Z

digit = 0|..|9

4. 空格由空白、换行符和制表符组成。

5. 用表示{ }注释, 注释可以放在任何空白出现的位置(即注释不能放在标记内)上, 且可以超过一行。注释不能嵌套。

TINY 语言的语法规则列表

program $\rightarrow$ stmt-sequence

stmt-sequence $\rightarrow$ stmt-sequence ; statement | statement

statement $\rightarrow$ if-stmt | repeat-stmt | assign-stmt | read-stmt | write-stmt

if-stmt $\rightarrow$ if exp then stmt-sequence end

| if exp then stmt-sequence else stmt-sequence end

repeat-stmt $\rightarrow$ repeat stmt-sequence until exp

assign-stmt $\rightarrow$ identifier := exp

read-stmt $\rightarrow$ read identifier

write-stmt $\rightarrow$ write exp

exp $\rightarrow$ simple-exp comparison-op simple-exp | simple-exp

comparison-op $\rightarrow$ < | =

simple-exp $\rightarrow$ simple-exp addop term | term

addop $\rightarrow$ + | -

term $\rightarrow$ term mulop factor | factor

mulop $\rightarrow$ * | /

factor $\rightarrow$ (exp) | number | identifier

Tiny语言的缺陷

- 1. 不方便利用计算机内存：增加数据类型
- 2. 运算不丰富，如比较运算只有 $<$ 和 $=$ ，应该是每种数据类型都要有自己的运算
- 3. 控制结构单一，表达不方便，不灵活：
 - 增加多分支结构的表达，如switch
 - 增加循环结构的表达，如while, for
- 4. 方便利用已写的代码：
 - 引入函数
 - 引入面向对象的方法

TINY编译器

TINY编译器包括以下的C文件，它的头文件放在左边，它的代码文件放在右边：

globals.h	main.c
util.h	util.c
scan.h	scan.c
parse.h	parse.c
symtab.h	symtab.c
analyze.h	analyze.c
code.h	code.c
cgen.h	cgen.c

- 编译器有4遍：
- 第1遍由构造语法树的扫描程序和分析程序组成；
- 第2遍和第3遍执行语义分析，其中第2遍构造符号表
- 第3遍完成类型检查；
- 最后一遍是代码生成器。
- 在main.c中驱动这些遍的代码十分简单。当忽略了标记和编辑时，它的中心代码如下（请参看附录B中的第69、77、79和94行）：

```
syntaxTree = parse();  
buildSymtab (syntaxTree);  
typeCheck (syntaxTree);  
codeGen (syntaxTree, codefile);
```

• 条件编译

标志	设置效果	编译所需文件（附加）
<code>NO_PARSE</code>	创建只扫描的编译器	<code>globals.h</code> , <code>main.c</code> , <code>util.h</code> , <code>util.c</code> , <code>scan.h</code> , <code>scan.c</code>
<code>NO_ANALYZE</code>	创建只分析和扫描的编译器	<code>parse.h</code> , <code>parse.c</code>
<code>NO_CODE</code>	创建执行语义分析，但不生成代码的编译器	<code>syntab.h</code> , <code>syntab.c</code> , <code>analyze.h</code> , <code>analyze.c</code>

• 编译命令:

tiny sample.tny

生成结果文件: **sample.tm**

TM机

- 执行程序命令：

tm sample.tm

- 进入TM运行模拟环境。