



主要信息

产品系列	Osmart
产品名称	K
产品类型	小型断路器
极数	1P
保护极数量	1
额定电流 [In]	32 A (GB 10963.1)
脱扣曲线	C


补充信息

网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V
脱扣器类型	热磁式
分断能力	Icn = 6 kA (GB 10963.1)
本地信号	故障脱扣指示视窗
安装类型	卡扣锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	81 mm
宽度	18 mm
深度	44 mm
产品重量	94 g
颜色	壳体 : 浅灰色 手柄 : 深灰色 锁紧卡扣 : 白色
机械寿命	10000 次
紧固扭矩	2 N.m (上接线或下接线)

环境

符合标准	GB 10963.1
产品认证	CCC
符合指令	RoHS
相对湿度	95 % (55 °C)
运行温度	-5...55 °C

可持续性

产品类型	非绿色产品认证标志 (Green Premium) 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 2013年第13周 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的限量要求以下 有毒有害物质含量均在REACH规定的限量要求以下