

PRODUCTIVIDAD

El **67%** de las
pérdidas en obra
viene de adentro



RENKA
CONSULTING

desliza →

El cuello de botella está en el equipo

Lluvia, cliente, materiales — siempre hay una excusa externa. Los datos dicen otra cosa: la mayoría de las pérdidas de productividad en obra son controlables desde la gestión diaria.



Qué dice la evidencia

El **67%** de los problemas de productividad se origina en restricciones internas. Rework, método de trabajo, supervisión y habilidad de cuadrilla lideran la lista.

Durdyev & Mbachu, 2011



El costo de la mano de obra

Mano de obra = 30–50% del costo total en obra. Top causas de baja productividad: especificaciones poco claras, órdenes de cambio y coordinación diseño-campo.

Jarkas & Bitar, 2012



Las fugas más frecuentes

- Reproceso por planos desactualizados
- Esperas por materiales no programados
- Cuadrillas sin frente definido en el turno
- Cambios de especificación sin comunicar a campo



Qué significa en su obra

Si el 67% es interno, el cronograma no es su problema de productividad. El problema es qué pasa en el frente entre la primera y la última hora del turno. Ahí está la ganancia real.



Cómo se blind

Control de frentes en tiempo real, supervisión con registro y cuadrillas con órdenes claras.

Renka implementa estos controles como parte del seguimiento físico-financiero — obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Cuál es la fuga de productividad más frecuente en su obra?

Comenten abajo — compartan su experiencia.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Durdyev, S. & Mbachu, J. (2011). Construction Economics and Building, 11(3), 18–33. DOI 10.5130/AJCEB.v11i3.2120
- ▶ Jarkas, A. & Bitar, C. (2012). JCEM (ASCE), 138(7), 811–820. DOI 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000501
- ▶ Yi, W. & Chan, A. (2014). J. Management in Engineering (ASCE), 30(2), 214–225. DOI 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000194

