

Commande ls

(options -ilah)

Estimation foireuse du nombre de blocs utilisés par les fichiers listés

total 44

2631945	drwxr-xr-x	3	alice	alice	4096	Jan 11 21:51	.
2635473	drwxr-xr-x	9	root	root	4096	Jan 27 15:38	..
2135556	-rw-----	1	alice	alice	626	Jan 18 13:31	.bash_history
2636180	-rw-r--r--	1	alice	alice	220	May 6 2020	.bash_logout
2736978	-rw-r--r--	1	alice	alice	3526	May 6 2020	.bashrc
2633541	-rw-r--r--	1	alice	alice	807	May 6 2020	.profile
2635591	-rw-----	1	alice	alice	982	Jan 11 21:51	.secret
2635592	-r-----	1	alice	alice	982	Jan 11 21:51	.secret-pas-toucher
2655479	-rw-rw-rw-	1	www-data	www-data	730	Jan 22 20:16	web_form.json
2632670	lrwxrwxrwx	1	alice	alice	8	Jan 28 16:10	Bureau -> Desktop/
2637043	drwxr-xr-x	2	alice	alice	4096	Jan 28 16:10	Desktop
2654106	crw-rw-rw-	1	alice	alice	1, 5	Jan 29 09:53	my_own_dev_zero
2643521	-rw-r-----	1	root	ssl-cert	1704	Nov 3 2017	ssl-cert-snakeoil.key

Les fichiers dont le nom commence par un . sont cachés (option -a)

Nom (donné par le répertoire)

Date/heure de la dernière modification

Taille en octets (option -h pour unités adaptées) sauf pour les périphériques : majeur, mineur

Nom du groupe propriétaire du fichier

Nom de l'utilisateur propriétaire du fichier

Nombre de liens : c'est le nombre de fois que le fichier apparaît dans l'arborescence

Permissions : elles se décomposent en 3 blocs de 3 drapeaux (en: flags) Chaque bloc correspond à un type d'utilisateur (user, group, other) :

*** **

other : les permissions qui s'appliquent aux autres

group : celles qui s'appliquent aux membres du groupe propriétaire

user : permissions qui s'appliquent à l'utilisateur propriétaire

Chaque bloc possède 3 drapeaux (read, write, execute) :

r : droit de lire (pour les répertoires : lister les noms)

w : droit d'écrire

x : droit d'exécuter (pour les répertoires : associer un inode à un nom)

Le caractère - signifie que la permission n'est pas accordée, par exemple

r-x donne le droit de lire et d'exécuter, mais pas d'écrire

--- ne donne aucune permission sur le fichier

Type de fichier :

- : fichier régulier

d : répertoire (en: directory)

l : lien symbolique (en: symlink)

p : tube nommé (en: named pipe)

s : socket

b : périphérique bloc (en: block device)

c : périphérique caractère (en: character device)

Numéro d'inode : identifiant unique du fichier (option -i)