

Demander un conteneur

L'authentification par mot de passe a été désactivée sur les conteneurs que vous allez administrer. Vous devrez vous authentifier à l'aide de votre paire de clefs SSH.

1. Pour obtenir un accès à votre conteneur, envoyez votre clef publique SSH à l'enseignant·e de CM par mail en utilisant votre adresse universitaire, sous forme de **fichier attaché** au **format ASCII**, afin qu'il puisse vous créer un conteneur pour la suite du cours.

Rappel : La clef privée vous la gardez pour vous. Vous ne la montrez à personne, jamais. Même si un·e enseignant·e vous la demande, c'est non, нѣт , $\neg$, no, 不!

Afin d'éviter les erreurs classiques, assurez-vous :

- i. que la paire de clefs a été générée sur *votre propre système* et non pas sur un système de salle TP,
 - ii. que la clef envoyée est la *clef publique* de votre paire de clefs, et non pas la clef privée,
 - iii. que la clef publique est envoyée sous forme de *fichier attaché* (pièce jointe) et pas dans le corps du mail,
 - iv. que le contenu du fichier est *exactement* celui de votre clef publique, à savoir un fichier texte au format ASCII, pas une copie d'écran, pas un fichier libreoffice, pas un copié-collé ou autre. Joignez directement votre clef publique, pas une copie faite dans un fichier à la main, qui risquerait d'ajouter des caractères cachés ou des sauts de ligne,
 - v. d'envoyer votre clef publique via votre adresse mail *universitaire*, de la forme `prenom.nom@edu.univ-paris13.fr`.
2. Inscrivez-vous sur le salon `sysadmin_ssh` du mattermost.
 3. Si vous avez fait les 4 TP sur SSH qui précèdent, si vous êtes inscrit·e au salon `sysadmin_ssh` du mattermost, et si vous avez envoyé votre clef publique à l'enseignant·e de CM comme indiqué plus haut, vous pouvez ajouter `ssh.intro` à vos tags.