

Où se trouve la clef publique du client SSH utilisée lors de son authentification ?

Lorsqu'on leur demande où se trouve la clef publique utilisée pour l'authentification du client SSH, plusieurs étudiant·es répondent « le fichier `~/.ssh/id_ed25519.pub` sur le système qui exécute le client SSH ».

D'autres étudiant·es répondent alors : « mais non, ce fichier ne sert à rien, c'est le fichier `~/.ssh/authorized_keys` sur le système qui exécute le serveur SSH ».

Précisent tout de suite que le fichier `~/.ssh/id_ed25519.pub` ne sert pas complètement à rien puisqu'il peut être copié pour envoi (par mail ou autre).

Mais la question n'est pas de l'utilité de ce fichier, mais de son utilisation lors de l'authentification auprès d'un serveur.

Pour ne pas vous faire perdre vos données ou l'accès à votre conteneur, nous allons (exceptionnellement) vous guider dans les étapes à suivre. Ça ruine un peu l'apprentissage de vos capacités d'analyse , mais disons que c'est pour se motiver pour les expérimentations futures.

L'idée est d'identifier lequel de ces deux fichiers est nécessaire, en le déplaçant, l'un après l'autre, et voir si l'authentification fonctionne toujours.

1. Déplacez le fichier `~/.ssh/id_ed25519.pub` dans un autre répertoire de votre système local.
2. Essayez de faire un SSH.
3. Remettez le fichier déplacé à sa place.
4. Assurez-vous que vous pouvez vous authentifier auprès de votre conteneur comme avant vos modifications.

 **WARNING**  Lorsqu'on modifie le fonctionnement d'un système distant, il arrive qu'il cesse de fonctionner et qu'on ne puisse plus s'y connecter. On se retrouve enfermé·e dehors, sans possibilité de s'y reconnecter. Cela arrive par exemple lorsqu'on installe un firewall qui ferme le port 22, lorsqu'on éteint le système, lorsqu'on change la configuration du réseau, lorsqu'on modifie les paramètres d'authentification SSH.

Ici, on va modifier des fichiers relatifs à l'authentification SSH, on prend le risque de ne plus pouvoir s'authentifier. Ainsi, il faut toujours garder une connexion de secours pour pouvoir réparer en cas de problème.

4. Dans un premier shell, connectez-vous par SSH à votre conteneur.
5. Dans un second shell, connectez-vous par SSH à votre conteneur, juste parce que deux précautions valent mieux qu'une.
6. Sur votre conteneur, déplacez le fichier `~/.ssh/authorized_keys` (qui se trouve être `/root/.ssh/authorized_keys` puisque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur `root` sur votre conteneur) dans un autre répertoire.
7. **Ne fermez aucune connexion SSH existante**, mais ouvrez un troisième terminal, et depuis ce troisième shell, essayez de vous connecter en SSH à votre conteneur.
8. Remettez le fichier déplacé à sa place.
9. Assurez-vous que vous pouvez vous authentifier auprès de votre conteneur comme avant vos modifications.
10. Concluez.

Même de rien, nous venons de voir deux principes généraux à garder en tête lorsqu'on met en place une expérimentation pour comprendre quelque chose :

- Revenir dans l'état précédent après le test de chaque hypothèse pour éviter les effets de combo.
- Avant d'exécuter une commande, réfléchir à ses implications potentiellement catastrophiques, et prévoir une issue de secours en cas de problème.

Vous pouvez ajouter `xp.localisation.clef.publique` à vos tags.