

Introduction

Administration système

Terme polysémique:

1. être root sur sa machine et l'administrer
2. le fait d'administrer
 - ▶ des stations de travail
 - ▶ des services (mail, web, annuaires, ...)
 - ▶ un réseau local
3. un métier, avec un patron au dessus et des usagers en dessous

L'informatique devenant omniprésente, chacun de ses points recouvre une dimension politique importante (autonomie, rapport au collectif, lien de subordination). Nous les évoquerons par des mises en situation ouvertes à la fin de chaque cours.

Administration système, le shell

Ce cours est en parallèle du cours *système et réseaux*, on se place ici à un plus haut niveau. Au lieu d'écrire des programmes en C qui tapent directement sur le noyau (appels système), nous communiquerons avec le système d'exploitation à travers le shell. Le mot *shell* a plusieurs significations :

- ▶ une interface avec le noyau (visualiser une coquille (en: shell) qui entoure le noyau (en: kernel), comme dans une noix)
- ▶ un interpréteur de commandes (REPL: read-eval-print loop)
- ▶ un langage de programmation (`#!/bin/bash`)

Il en existe plusieurs variantes, plus ou moins puissantes, plus ou moins POSIX, `bash`, `csch`, `dash`, `ksh`, `zsh`, `busybox ash`, ...

Démo (prompt, REPL, commande, arguments, exemple, exécutable, PATH, types (alias, mot clef, primitive du shell)).

Logiciel libre

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Qu'est-ce que le logiciel libre ?

Administration système, mode Québec off

Apprenez l'anglais. On ne va pas se priver d'anglicismes, car la grande majorité de la documentation est en anglais et les noms de commandes proviennent de l'anglais, par exemple :

- ▶ cp : CoPy
- ▶ rm : ReMove
- ▶ mv : MoVe
- ▶ ls : LiSt directory content
- ▶ cd : Change Directory
- ▶ rmdir : ReMove DIRectory
- ▶ mkdir : MaKe DIRectory
- ▶ mkfs : MaKe FileSystem
- ▶ fsck : FileSystem Check
- ▶ pwd : Print Working Directory
- ▶ su : Substitute User
- ▶ tar : Tape ARchiver
- ▶ lsblk : LiSt BLock devices
- ▶ /etc : Editable Text Configuration
- ▶ /usr : UNIX System Resources
- ▶ ...

Tout fout le camp

- ▶ adressage de disque dur
CHS (**C**ylinder/**H**ead/**S**ector) → LBA ("Logical block addressing")
- ▶ partitionnement
MBR (a.k.a. msdos) → GPT
- ▶ amorçage
BIOS → UEFI
- ▶ initialisation de l'OS
sysV init → systemd (RIP initng, upstart)
- ▶ affichage
Serveur X (XFree86, X11, Xorg) -> wayland ? (RIP MIR)

Tout fout le camp

- ▶ configuration des interfaces réseau et sockets
`ifconfig`, `netstat` → `ip`, `ss`
 - ▶ retardateur : installer le paquet `net-tools`
- ▶ nommage des interfaces réseau
`eth0` → `enp0s31f6`
 - ▶ retardateur : passer l'option `net.ifnames=0` au boot
- ▶ firewall
`iptables` → `nftables`
- ▶ adressage, routage
IPv4 → IPv6
- ▶ encodage
`ISO_8859-*/LATIN*/WINDOWS-*` → `utf-8`
 - ▶ utiliser `iconv` pour transformer vos vieux fichiers texte
 - ▶ si vous migrez de Windows à POSIX, `dos2unix` réglera les sauts de ligne

Tout fout le camp

- ▶ configuration des interfaces réseau et sockets
`ifconfig`, `netstat` → `ip`, `ss`
 - ▶ retardateur : installer le paquet `net-tools`
- ▶ nommage des interfaces réseau
`eth0` → `enp0s31f6`
 - ▶ retardateur : passer l'option `net.ifnames=0` au boot
- ▶ firewall
`iptables` → `nftables`
- ▶ adressage, routage
IPv4 → IPv6
- ▶ encodage
`ISO_8859-*/LATIN*/WINDOWS-*` → `utf-8`
 - ▶ utiliser `iconv` pour transformer vos vieux fichiers texte
 - ▶ si vous migrez de Windows à POSIX, `dos2unix` réglera les sauts de ligne

Tout fout le camp

Vous vivrez d'autres changements.

Parfois, on sait pas trop qui va l'emporter sur le moyen terme, ça peut valoir le coup d'attendre (surtout si ça vient de Canonical).

Parfois c'est la solution avec la plus grande puissance de feu ou qui utilise des méthodes de vente liée qui l'emporte malgré ses défauts.

Il est donc plus important de comprendre les concepts (fichier, port, processus, encapsulation, masque, ...) que la syntaxe de tel logiciel, de sorte à pouvoir s'adapter.

Il est nécessaire de pratiquer pour comprendre certaines subtilités.

Aussi, l'adminsyst peut avoir à intervenir sur des vieilles configurations et même les maintenir sur le long terme (faute de possibilité de migration ou d'alternatives récentes, refus d'utilisateur-es, etc).

Demerden sie sich (fr: guide de survie)

Demerden sie sich : le man

- Pour obtenir de l'aide sur un programme exécutable (ou un fichier spécial, etc) :

```
$ man <programme>
```

- Les pages de manuel sont rangées en sections selon que l'on veut se documenter sur un programme, un appel système, un fichier spécial, un fichier de configuration, une bibliothèque d'un langage de programmation, etc:

```
$ man man
```

- Exemples d'homonymie:

```
man passwd vs man 5 passwd
```

```
man -a random (sections 3,5,7,3o (OCaml))
```

- Pour chercher un mot clef dans le manuel :

```
man -k <mot_clef> (ou apropos <mot_clef>)
```

Demerden sie sich : le man

`man` utilise en général le pager (fr: visionneur en mode terminal) `less` pour s'afficher, voici quelques raccourcis clavier à connaître :

- ▶ `g` (ou `gg`) : aller au début du document
- ▶ `G` : aller à la fin du document (les exemples, fichiers et références en lien se trouvent en bas du manuel)
- ▶ `<espace>` : page suivante
- ▶ `q` : quitter
- ▶ `/<motif>` : chercher le `<motif>` dans la suite du texte
 - ▶ `n` : aller à la prochaine occurrence du `<motif>`
 - ▶ `N` : aller à la précédente occurrence du `<motif>`
- ▶ `:<num>` va a la `<num>`-ieme ligne
- ▶ `h` pour obtenir plus d'aide, voir aussi `man less` :)

Ces raccourcis sont très proches de ceux de `vim`.

Demerden sie sich : le man

- Il n'y a pas de manuel pour les commandes du shell (cd, pwd, alias, umask, set, ...), mais:

```
help <commande>
```

```
man bash           # toute la doc du shell d'un coup
```

- Pour savoir si la commande qu'on va taper est un programme exécutable, une commande du shell, un alias, etc:

```
type <commande>
```

Demerden sie sich : le man



Demerden sie sich : le web

Le web est en général une bonne source d'informations

- ▶ site officiel : documentation, bugtracker, liste de discussion
- ▶ wikipedia (passer en anglais si la page est peu fournie)
- ▶ les wikis d'archlinux et d'ubuntu
- ▶ les forums (stackoverflow, stackexchange, ...) et d'autres sites sont plein de ressources, mais on y trouve aussi beaucoup d'inepties :
 - ▶ itérer sur des fichiers avec une boucle `for` (gare aux espaces !)
 - ▶ agir sur la mauvaise couche (bloquer des adresses IP dans un fichier `.htaccess`)

Essayez de voir si la proposition est crédible par rapport à votre compréhension globale, multipliez les sources, testez en vous assurant de pouvoir revenir en arrière (gardez une copie des fichiers modifiés, etc).

Le comportement de certains programmes change avec le temps, l'avantage du manuel est qu'il est en général compatible avec la version de l'exécutable présent sur la machine (car les deux sont fournis dans le même paquet).

Demerden sie sich : le web

Quelques conseils pour chercher sur le web :

- ▶ utiliser un *moteur de recherche* (duckduckgo, etc)
- ▶ donner un ou 2 mots de *contexte* (par exemple : linux, virtualbox, ssh, etc)
- ▶ identifier le *message d'erreur* (en sortie de ligne de commande ou dans les *logs*)
- ▶ garder la partie qui semble *générique*, enlever la partie qui semble trop spécifique (par exemple des chemins qui dépendent de votre nom d'utilisateur, le nom de votre machine, la date, un identifiant qui semble spécifique, etc), pour trouver les page correspondant à la même erreur mais rapportée par d'autres personnes.
- ▶ mettre les *blocs contigus du message entre guillemets*
- ▶ consulter *plusieurs pages*, comparer les explications, laquelle semble la plus proche de votre cas
- ▶ réfléchir avant d'agir...

Démo.

Demerden sie sich : le web

L'écueil à éviter : le culte du cargo.

- ▶ ça peut paraître contre-intuitif, mais ne pas chercher à résoudre un problème à l'aide des commandes proposées.
- ▶ ne pas exécuter une commande qu'on ne comprend pas, surtout en root.
- ▶ ne pas empiler les commandes car elles peuvent interagir et rendre la situation confuse.
- ▶ les utiliser pour mettre en place une expérimentation permettant de comprendre votre situation. Un test de commande doit répondre à une question précise que vous vous posez, et dont la réponse vous permettrait de mieux comprendre votre situation.
- ▶ toujours s'assurer de pouvoir revenir en arrière (en consultant le web ou le man de la commande, en copiant les fichiers qui seront modifiés, en lançant la commande dans une machine virtuelle jetable, etc).
- ▶ revenir à l'état initial entre chaque expérimentation.

Demerden sie sich : le web

Pendant ce cours :

- ▶ il n'est pour l'instant pas prévu de TP dédié à la recherche sur le web, mais ça sera souvent la piste que nous vous proposerons quand vous rencontrerez un problème (ça arrivera).
- ▶ si vous rencontrez un problème, parlez-en en TP ou sur mattermost.
- ▶ dans les deux cas, gardez *immédiatement* une trace de votre problème sur mattermost pour qu'on puisse suivre la progression après la fin du TP. Choisissez le salon sysadmin qui correspond le mieux à votre problème (virtualbox, ssh, git, ...). Des enseignant·es pourront vous guider dans votre recherche d'une solution. Il est donc possible qu'il·es répondent par une question plutôt que par une commande tout faite. Ne fuyez pas, c'est une excellente occasion d'apprendre. Nous chercherons ensemble quels mots clefs utiliser sur le web, quelles expérimentations faire, etc.
- ▶ gardez un seul fil pour toute la résolution de votre problème. Ne réutilisez pas un fil pour un autre problème.
- ▶ conservez toutes les informations de votre recherche (messages d'erreur, fichiers consultés, mots clefs qui ont fonctionné, mots clefs qui n'ont pas fonctionné, pages web consultées, solutions envisagées, solutions choisies, etc).

Demerden sie sich : autres méthodes

D'autres méthodes seront vues en CM et en TP :

- ▶ mettre en place une expérimentation
- ▶ apprendre en lisant (et en suivant) les fichiers de configuration et leurs commentaires
- ▶ analyser un fichier de log

Web, man, experimentation, logs, fichiers de conf : toutes ces méthodes sont complémentaires pour gagner en compréhension et résoudre des problèmes.

Éditer

La configuration des systèmes de type UNIX se fait par l'édition de fichiers textes. Votre éditeur favori ne sera pas forcément présent. Le seul éditeur qu'on trouvera partout est `vi`, qui n'est pas facile à prendre en main, mais s'avère redoutable après un peu d'entraînement.

Pour les distributions de type Debian, `nano` est en général présent, le lancer avec l'option `-w` qui évite les passages à la ligne automatiques (en: wrap). Néanmoins, cet éditeur est bien plus limité.

Devoir maison (~ 30 minutes) : ouvrir un terminal et lancer:

```
$ vimtutor
```

Démo.