

Conventions typographiques

Dans les divers documents du cours, nous utiliserons les notations suivantes. Celles-ci sont classiques, vous les retrouverez sur des pages internet ou dans le manuel.

Substitutions

Les chaînes de caractère entre chevrons < > doivent être remplacées par leur signification. Lors de la substitution, les chevrons doivent être supprimés.

Exemple: si votre adresse mail est `alice@example.com`, alors la commande

```
$ git config user.email "<email_address>"
```

sera traduite en :

```
$ git config user.email "alice@example.com"
```

Options

Les chaînes de caractère entre crochets [] sont facultatives (options).

Exemple: la commande

```
$ wc [-l] config
```

sera traduite en `wc config` ou en `wc -l config` selon l'information que vous souhaitez avoir sur le contenu du fichier `config`.

Commandes shell

Les commandes shell peuvent être exécutées par l'utilisateur `root` ou par un user non privilégié.

- les commandes introduites par `#` doivent être évaluées par l'utilisateur `root`.
- les commandes introduites par `$` doivent être évaluées par un utilisateur non privilégié.

Ces caractères ne font pas partie de la commande, ils servent à signaler quel utilisateur doit lancer la commande. C'est en général le dernier caractère du prompt du shell de l'utilisateur concerné.

Pour lancer une commande `<commande>` en tant que `root`, soit vous passez `root` avec la commande `su` puis vous tapez la commande `<commande>`, soit (si `sudo` est installé et que vous faites partie du groupe `sudo`) tapez la commande `sudo <commande>`

L'intérêt de faire commencer les commandes à taper en tant que `root` par un `#` est que le shell interprète tout ce qui suit le caractère `#` comme un commentaire. Ainsi, les personnes qui seraient tentées de copier/coller brutalement une ligne potentiellement dangereuse pour le système (ou dont la souris glisserait en sélectionnant une ligne de trop) seront protégées puisque `# <commande>` sera interprété comme un commentaire par le shell qui n'exécutera pas la commande.

Exemples:

```
# apt update
```

indique que la commande `apt update` doit être exécutée par l'utilisateur `root`.

```
$ less /etc/passwd
```

indique que la commande `less /etc/passwd` doit être exécutée par un utilisateur non-privilegié (en général l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté-e).

Traductions

La plupart de la documentation concernant l'administration système (sur le web ou les pages du manuel) est en anglais et plusieurs termes sont à connaître. Dans le cours, certains termes seront traduits du français vers l'anglais, la traduction sera mise entre parenthèses et précédée de **en:**, les termes anglais traduits en français seront précédés de **fr:**.

Exemple: « Poussez (en: push) vos changements vers le dépôt remote (fr: distant) »