

Un petit nom pour votre conteneur

Note : les objectifs opérationnels et pédagogiques de ce TP sont décrits en bas de la page. Ce TP est un TP d'expérimentation et d'utilisation du manuel. Prenez-le temps de répondre à toutes les questions et prenez des notes.

Changer le nom de son conteneur

Lors de sa création, le nom de votre conteneur (`hostname` = nom d'hôte) est le `prenom.nom` de votre adresse mail. Lorsque vous vous connectez, le prompt du shell est :

```
root@<prenom>:~#
```

ce qui signifie que vous êtes connecté-e en tant qu'user `root`, et que seule la partie avant le premier point de votre `hostname` est affichée. Ceci est dû au fait que pour les machines connectées à internet, le `hostname` est en général le préfixe de son nom de domaine complet (appelé **Fully Qualified Domain Name**) ; par exemple le FQDN de la machine `rdos` qui héberge les conteneurs est `rdos.lipn.univ-paris13.fr`.

Bref. L'objectif de cette feuille est justement d'y remédier en changeant le nom d'hôte de votre conteneur par le nom de votre choix, sans point.

0. Relisez la partie du cours sur l'utilisation du manuel, ainsi que la démo, en particulier, comment faire une recherche dans les descriptifs du manuel et la signification des sections du manuel.
1. En cherchant **parmi les descriptions des pages du manuel de votre conteneur (et pas sur le web)**, répondez aux questions suivantes (et prenez des notes) :
 - a. Quelles sont les deux commandes qui permettent de changer le nom d'hôte de votre conteneur ?
 - b. Quelles pages du manuel (nom + section) donnent cette information ?
 - c. Dans quel fichier se trouve configuré le nom d'hôte de votre conteneur ?
 - d. Quelle page du manuel (nom + section) donne cette information ?
 - e. En vous appuyant sur les réponses aux 4 questions précédentes, donnez 3 méthodes différentes permettant de changer le nom d'hôte de votre conteneur (deux reposant sur l'exécution d'une commande et une reposant sur la modification d'un fichier de configuration).
 - f. Quelle page du manuel (nom + section) donne des informations générales sur le `hostname` ?
 - g. Quelles RFC de l'IETF précisent comment choisir un nom d'hôte (vous pouvez cliquer sur les liens de la page du manuel pour voir à quoi ressemble une RFC) ?
2. Pour chacune des 3 méthodes permettant de changer le nom d'hôte de votre conteneur :
 - a. Appliquez cette méthode pour changer le nom d'hôte de votre conteneur.
 - b. Déconnectez-vous de votre conteneur, reconnectez-vous et observez si le changement a été pris en compte au niveau du prompt de votre shell.
 - c. Redémarrez votre conteneur (avec la commande `reboot`) et observez si le changement a persisté.
Note: actuellement la commande `reboot` fait planter les conteneurs. Un script de monitoring a été mis en place pour redémarrer les conteneurs plantés. Si vous n'arrivez plus à vous connecter à votre conteneur après 2 minutes, contactez l'enseignant-e de CM pour qu'il-le redémarre votre conteneur manuellement.
3. Quelle méthode permet de changer le nom d'hôte de votre conteneur
 - a. de façon temporaire ?
 - b. de façon permanente ?
 - c. les deux ?

4. Consultez sur le web la seconde RFC rencontrée dans la question 1.g ("Choosing a Name for Your Computer") et choisissez un nom d'hôte pour votre conteneur qui soit conforme aux recommandations (vous pouvez lire uniquement les titres des paragraphes, merci l'indentation).
5. Changez le nom d'hôte de votre conteneur de façon permanente avec le nom choisi dans la question précédente.

Changer le nom de la connexion SSH vers son conteneur

6. Modifiez le fichier `~/.ssh/config` de votre machine locale de sorte à pouvoir vous connecter à votre conteneur en tapant simplement

```
$ ssh <petit_nom_conteneur>
```

tout en conservant les possibilités existantes.

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions et changé le nom d'hôte de votre conteneur conformément à la RFC adéquate, vous pouvez ajouter `lxc.hostname` à vos tags, et mentionner le nom sur votre page personnelle du wiki.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - donner un nom d'hôte à votre conteneur conforme aux recommandations de l'IETF
 - se simplifier la vie avec SSH
- objectifs pédagogiques du TP :
 - apprendre à utiliser le manuel (recherche par mot clef, sections du manuel, lecture d'une page de manuel)
 - expérimenter pour comprendre la différence entre configuration temporaire et configuration persistante
 - découverte des RFC et de l'IETF