

Configurer son client SSH

Problématique : des commandes plus simples

Les lignes de commande SSH utilisées précédemment donnent plusieurs informations :

- le nom de domaine du système distant
- le nom d'utilisateur sur le système distant
- l'option `ProxyJump`

Au lieu de taper à chaque fois ces informations, on va les consigner dans le fichier de configuration `~/.ssh/config` sur votre système local.

Les connexions vers le système `sercalssh.ig-edu.univ-paris13.fr` et les connexions vers les systèmes de salle TP sont différentes.

On va donc écrire deux configurations dans `~/.ssh/config`

La configuration de chaque connexion est introduite par le mot clef `Host` suivi du nom de la connexion. Puis on met une option par ligne (`Hostname` pour le nom d'hôte, `User` pour le nom d'utilisateur). Si on décide de nommer `sercalssh` la connexion vers `sercalssh.ig-edu.univ-paris13.fr`, on va donc ajouter le bloc de configuration suivant:

```
Host sercalssh
    Hostname sercalssh.ig-edu.univ-paris13.fr
    User <USERNAME>
```

Pour la connexion vers les systèmes de salle TP, il faut rajouter l'option `ProxyJump`. Notez que la configuration de votre client SSH par ce moyen est assez puissante, par exemple on peut utiliser les configurations précédentes (comme `sercalssh` et utiliser des jokers (en: wildcards). Voir

```
$ man 5 ssh_config
```

pour plus de détails.

En profitant, de ces possibilités, on obtient la configuration suivante pour les connexions vers les systèmes des salles de TP :

```
Host f2* g2* v2* F2* G2* V2*
    ProxyJump sercalssh
    User <USERNAME>
```

Pour plus de lisibilité, il est recommandé de séparer les configurations par une ligne vide et d'indenter chaque configuration.

1. Éditez le fichier `~/.ssh/config` et ajoutez-y les deux configurations précédentes en adaptant votre nom d'utilisateur.
2. Connectez-vous simplement à un système de salle TP :

```
$ ssh F209-11
```

3. Lorsque vous pouvez vous connecter à un système de salle TP avec une commande aussi courte grâce au fichier `~/.ssh/config` vous pouvez ajouter `ssh.config` à vos tags.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - éviter de devoir taper des commandes SSH infernales
- objectifs pédagogiques du TP :
 - rédiger un fichier de configuration (en faisant confiance à l'enseignant-e pour son contenu)