

Detalles

Nombre de rutina

Tareas_por_sprint

Tipo

PROCEDURE ▾

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo
↑ IN ▾	p_id_sprint	INT ▾

Agregar parámetro

1 BEGIN

2 SELECT t.id_tar, t.nombre, t.descripcion

3 FROM tareas t

4 WHERE t.idsprint = p_id_sprint;

5 END

Ejecutar rutina `Tareas\_por\_sprint`

✕

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
p_id_sprint	INT	▾	4

Resultados de la ejecución de la rutina `Tareas\_por\_sprint`

id_tar	nombre	descripcion
2	MR	Definir y documentar requisitos
3	MR	Definir y documentar requisitos
4	MR	Definir y documentar requisitos

Detalles

Nombre de rutina

Proyectos asociados

Tipo

PROCEDURE ▼

Dirección

Nombre

Tipo

Parámetros



IN ▼

id_usuario

VARCHAR

Agregar parámetro

```
1 BEGIN
2   SELECT p.idproy, p.nombre, p.descripcion
3   FROM proyectos p
4   INNER JOIN usu_proy up ON p.idproy = up.idproy
5   INNER JOIN usuarios u ON up.email = u.email
6   WHERE u.email = id_usuario;
7 END
```

Definición

Ejecutar rutina `Proyectos asociados`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
id_usuario	VARCHAR	▼	majogalan2006@gmail.com

Continuar

Resultados de la ejecución de la rutina `Proyectos asociados`

idproy nombre descripcion

4

SIRS

El presente documento tiene como fin definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del aplicativo web (SIRS) con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originarias.

Detalles

Nombre de rutina

Agregar_requisitos_a_proye

Tipo

PROCEDURE ▼

Parámetros

Dirección

Nombre

Tipo

↑

IN

▼

p_id_proyecto

INT

↑

IN

▼

p_id_requisito

INT

Agregar parámetro

```
1 INSERT INTO requisitos_proyectos (idreq, idproy)
2 VALUES (p_id_requisito, p_id_proyecto)
```

Continuar

Cerrar

Ejecutar rutina `Agregar\_requisitos\_a\_proyecto`

Parámetros de rutina

Nombre

Tipo

Función

Valor

p_id_proyecto

INT

4

p_id_requisito

INT

4

idreq

4

idproy

4

Detalles

Nombre de rutina
Asignar_usuario_a_proyecto

Tipo
PROCEDURE ▼

	Dirección	Nombre	Tipo
⬆	IN ▼	p_id_proyecto	INT
⬆	IN ▼	et_id	INT

Parámetros

Agregar parámetro

```
1 BEGIN
2   INSERT INTO usu_proy (idproy, id)
3   VALUES (p_id_proyecto,et_id);
4 END
```

Ejecutar rutina `Asignar\_usuario\_a\_proyecto`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
p_id_proyecto	INT	▼	4
et_id	INT	▼	1

id	idproy	email
1	4	santicardenash@gmail.com

Nombre de rutina

Tipo

	Nombre	Tipo	Longitud/Valores
Parámetros	↑ p_idsprint	INT	

Agregar parámetro

Retornar el tipo

Retornar longitud/valores

Retornar opciones

```
1 BEGIN
2   DECLARE numero_tareas INT;
3   SELECT COUNT(*) INTO numero_tareas FROM tareas WHERE idsprint = p_idsprint;
4   RETURN numero_tareas;
5 END
```

Ejecutar rutina `#\_De\_Tareas\_por\_Sprint`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
p_idsprint	INT		4

Continuar Cerrar

✓ Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SET @p0='4'; SELECT `#_De_Tareas_por_Sprint`(@p0) AS `#_De_Tareas_por_Sprint`;
```

Resultados de la ejecución de la rutina `#\_De\_Tareas\_por\_Sprint`

#_De_Tareas_por_Sprint
3

Nombre de rutina

Tipo

Parámetros	Nombre	Tipo
	p_idreq	INT

Agregar parámetro

Retornar el tipo

Retornar longitud/valores

Retornar opciones

```
1 BEGIN
2   DECLARE prioridad_requisito VARCHAR(20);
3   SELECT tipo_pri_req INTO prioridad_requisito
4   FROM requisitos
5   WHERE idreq = p_idreq;
6   RETURN prioridad_requisito;
7 END
```

Ejecutar rutina `Prioridad\_del\_Requisito`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
p_idreq	INT		4

SET @p0='4'; SELECT `Prioridad\_del\_Requisito`(@p0) AS `Prioridad\_del\_Requisito`;

Resultados de la ejecución de la rutina `Prioridad\_del\_Requisito`

Prioridad_del_Requisito
Alta

Editar

Nombre de rutina

Rol_Del_Usuario

Tipo

FUNCTION

Parámetros

Nombre	Tipo	Longitud/Va
p_email	VARCHAR	100

Agregar parámetro

Retornar el tipo

VARCHAR

Retornar longitud/valores

65

Retornar opciones

Juego de caracteres

```
1 BEGIN
2     DECLARE rol_usuario VARCHAR(65);
3     SELECT descripcion INTO rol_usuario
4     FROM roles
5     WHERE idrol = (SELECT idrol FROM usuarios WHERE email = p_email);
6     RETURN rol_usuario;
7 END
```

Ejecutar rutina `Rol\_Del\_Usuario`

Parámetros de rutina

Nombre	Tipo	Función	Valor
p_email	VARCHAR		majogalan2006@gmail.cor

```
SET @p0='majogalan2006@gmail.com'; SELECT `Rol_Del_Usuario`(@p0) AS `Rol_Del_Usuario`;
```

Resultados de la ejecución de la rutina `Rol\_Del\_Usuario`

Rol_Del_Usuario
Administrador

Detalles

Nombre de rutina

ContarProyectos

Tipo

FUNCTION

Parámetros

Nombre

Tipo

Longitud/Valores

Opciones

Agregar parámetro

Retornar el tipo

INT

Retornar longitud/valores

11

Retornar opciones

```
1 BEGIN
2     DECLARE num_proyectos INT;
3     SELECT COUNT(*) INTO num_proyectos FROM
    proyectos;
4     RETURN num_proyectos;
5 END
```

Definición

SELECT `ContarProyectos`() AS `ContarProyectos`;

Resultados de la ejecución de la rutina `ContarProyectos`

ContarProyectos

8

TRIGGER

ENCRYPTACIÓN

✔ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0029 segundos.)

#Obtener el nombre del proyecto, el nombre del sprint y la fecha de creación #del sprint para los proyectos que tienen un sprint creado en el último trimestre `SELECT p.nombre, s.nombre, s.fechaI FROM proyectos p JOIN sprints s ON p.idproy = s.idproy WHERE s.fechaI >= NOW() - INTERVAL 3 MONTH;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25 ▼

Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	nombre	fechal
SOFT_SPA	MR	2024-07-17

ENCRYPTACIÓN

```
1 @app.route('/adduser', methods=['GET', 'POST'])
2 def adduser():
3     if request.method == 'POST':
4         id_user = request.form['documento']
5         tipo = request.form['tipo']
6         correo = request.form['correo']
7         clave = request.form['clave']
8         rol = 3
9
10    if id_user and tipo and correo and clave:
11        cur = mysql.connection.cursor()
12        cur.execute("INSERT INTO `usuarios` (`documento`, `tipodoc`, `email`, `idrol`, `password`) VALUES (%s, %s, %s, %s, aes_encrypt(%s,'AES'))", (id_user, tipo, correo, rol, clave,))
13        mysql.connection.commit()
14        cur.close()
```

DESENCRIPTACION



```
1  if account:
2      cur = mysql.connection.cursor()
3      cur.execute("SELECT (aes_decrypt(password,'AES')) AS cifrado FROM usuarios WHERE email = %s Limit 1", (correo,))
4      clave_cifrada = cur.fetchone()
5      cur.close()
6      # Verificar si la contraseña es correcta
7      if clave_cifrada['cifrado'].decode('utf-8') == clave:
```