

```
mysql> use airlines;
Database changed
mysql> create table flight(
    -> f_id int(10),
    -> source varchar(20),
    -> destination varchar(20),
    -> date DATE );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
```

```
mysql> desc flight;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| f_id       | int           | YES  |     | NULL    |       |
| source     | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| destination | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| date       | date          | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> create table pilot(
    -> p_id int(10),
    -> p_name varchar(100),
    -> p_salary varchar(10),
    -> f_id int(10));
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.03 sec)
```

```
mysql> desc pilot;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| p_id       | int           | YES  |     | NULL    |       |
| p_name     | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       |
| p_salary   | varchar(10)   | YES  |     | NULL    |       |
| f_id       | int           | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into flight ( f_id,source,destination,date)
    -> values
    -> (234567, 'Mumbai' , 'Dehradun' , '2025-02-15'),
    -> (234568, 'Delhi' , 'Jaipur' , '2025-03-10'),
    -> (234569, 'Ahemdabad' , 'Pune' , '2025-04-05');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from flight;
+-----+-----+-----+-----+
| f_id  | source    | destination | date      |
+-----+-----+-----+-----+
| 234567 | Mumbai    | Dehradun    | 2025-02-15 |
| 234568 | Delhi     | Jaipur      | 2025-03-10 |
| 234569 | Ahemdabad | Pune        | 2025-04-05 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> insert into pilot(p_id,p_name,p_salary,f_id)
    -> values
    -> (1234, 'John Cena' , 90000, 234567),
    -> (1234, 'Steve Smith', 100000, 234568),
    -> (1235, 'Novak Djokvic' , 100000, 234569);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from pilot;
+-----+-----+-----+-----+
| p_id | p_name          | p_salary | f_id  |
+-----+-----+-----+-----+
| 1234 | John Cena       | 90000    | 234567 |
| 1234 | Steve Smith     | 100000   | 234568 |
| 1235 | Novak Djokvic   | 100000   | 234569 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```