```
#include
#include

int main() {

char str[100];
int i; flag;

printf("Enter string: ");
scanf("%s", str);

int len = strlen(str);

flag = 1;
for(i = 0; i < len; i++) {
if(str[i] != 'a') {
flag = 0;
break;
}
}
if(flag == 1) {
printf("Matches a*\n");
return 0;
```

```
}

flag = 1;
if(str[0] == 'a') {
for(i = 1; i < len; i++) {
if(str[i] != 'b') {
flag = 0;
break;
}
}
if(flag == 1) {
printf("Matches ab*\n");
return 0;
}
}

flag = 1;
if(len >= 3 &&
str[len-3] == 'a' &&
str[len-2] == 'b' &&
str[len-1] == 'b') {

for(i = 0; i < len-3; i++) {
if(str[i] != 'a' && str[i] != 'b') {
flag = 0;
```

```
break;
}
}

if(flag == 1) {
printf("Matches (a+b)*abb\n");
return 0;
}
}

flag = 1;
if(len >= 2 && str[0] == 'a' && str[len-1] ==
'd') {

for(i = 1; i < len-1; i++) {
if(str[i] != 'b' && str[i] != 'c') {
flag = 0;
break;
}
}

if(flag == 1) {
printf("Matches a(b+c)*d\n");
return 0;
}
```

```
}

printf("Does not match any pattern\n");

return 0;
}
```