PSEUDOCODE

PYQs

Predict the output if p = 15 and q = 4:

```
Integer solve (Integer p, Integer q)
Integer value
while(q)
  value = p MOD q
  p = q
  q = value
End while
return p
End function solve()
```

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

```
Integer a, b, c, d
Set b = 20, c = 11
a = b - c
for (each c from 4 to a)
   b = b * 2
end for
c = a + b + c
Print a b c
```

A) 9 640 660

B) 2 50 80

C) -10 93 9

D) 51 1 13

```
Integer x = 1, y = 1, z = 1
x = y * z
z = y - z
y = z / y
Print x, y, z
```

A) 1 2 1

B) 1 0 0

C) 2 1 0

D) 3 4 1

```
Integer p, q, r, s
Set p = 4, q = 2, r = 1
s = (p AND q) OR (r + 1)
Print s
```

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

AND

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

```
Initialize i, n
Set arr[] = 1, 2, 3, 4, 5
for i = 0 to n - 2
    arr[i] = arr[i] + arr[i+1]
End for
print the array of elements
```

A) 3 3 4 9 5

B) 4 3 7 5 2

C) 3 5 7 9 5

D) 1 2 3 4 5

What will be the output of the following pseudocode for a = 1, b = 2?

```
Integer funn(Integer a, Integer b)
if(a < 3 && b < 4)
    return funn(a + 1, b + 1)
Else
    Return a + b
End if
End function funn()
```

A) 7

B) -7

C) 8

D) 19

```
Integer x = 1, y = 2, z = 3
x = y + z
z = x - y
z = z + x
z = y + z
y = y + z
Print x, y, z
```

A) 1 2 3

B) 4 6 8

C) 5 12 10

D) 8 6 10

Predict the output of the following pseudo-code if x = 3 and y = 5:

```
Integer solve(int x, int y)
if(x < 5)
  solve(x + 2, y)
end if
print y
End function solve()
```

A) 5 5

B) 3 5

C) 6 5

D) 4 4

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int x = 3, i = 0;
    do {
        x = x++;
        i++;
    } while (i != 3);
    printf("%d\n", x);
}
```

A. 5

B. 6

C. 3

D. Undefined behaviour