#### Screenshot Hasil Praktikum UDP 2

Modifikasi program udpclient broadcast.py pada alpine-1

```
< nsole
                    alpine-1
                                                                 >
                                          alpine-2
                             ×
 GNU nano 4.6
                                udpclient_broadcast.py
mport socket
import time
TARGET_IP = '192.168.122.0'
TARGET PORT = 5005
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEPORT, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_BROADCAST, 1)
angka = 0
while True:
   angka = angka+1
msg = " BROADCAST ini angka {} " . format(angka)
    print (msg)
    sock.sendto(msg.encode(), ("192.168.122.0", TARGET PORT))
     time.sleep(1)
                                [ Read 19 lines ]
                Write Out
                                            Cut Text
   Get Help
                              Where Is
                                                          Justify
                                                                        Cur Pos
   Exit
                Read File
                              Replace
                                            Paste Text^T
                                                                        Go To Line
                                                          To Spell
```


Modifikasi program udpserver broadcast.py pada alpine-2

```
×
 < nsole
                                         alpine-2
                                                                >
                   alpine-1
                            ×
 GNU nano 4.6
                                                                        Modified
                                udpserver broadcast.py
import socket
SERVER_IP = '192.168.122.160'
SERVER PORT = 5005
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEPORT, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL SOCKET, socket.SO BROADCAST, 1)
sock.bind(("", SERVER_PORT))
while True:
    data, addr = sock.recvfrom(1024)
    #buffer size 1024
    print (addr)
    print("diterima ", data)
  Get Help
                Write Out ^W
                             Where Is
                                           Cut Text
                                                      ^J Justify
                                                                      Cur Pos
  Exit
                Read File
                              Replace
                                           Paste Text^T
                                                         To Spell
                                                                      Go To Line
```

## Modifikasi program udpserver broadcast.py pada alpine-3

```
alpine-3
                                                               >
 < +1
                     alpine-2
                              ×
                                                    X
                                                                        Modified
  GNU nano 4.6
                                udpserver broadcast.py
import socket
SERVER IP = '192.168.122.184'
SERVER PORT = 5005
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL SOCKET,socket.SO REUSEPORT, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_BROADCAST, 1)
sock.bind(("", SERVER_PORT))
while True:
    data, addr = sock.recvfrom(1024)
    #buffer size 1024
    print (addr)
    print("diterima ", data)
  Get Help
             ^O Write Out ^W Where Is
                                           Cut Text
                                                        Justify
                                                                      Cur Pos
                Read File
  Exit
                             Replace
                                           Paste Text^T
                                                        To Spell
                                                                      Go To Line
```

# Modifikasi program udpserver\_broadcast.py pada alpine-4



```
alpine-5
                                                                               ×
 < alpine-3
                         alpine-4
                                   ×
  GNU nano 4.6
                                udpserver broadcast.py
import socket
SERVER_IP = '192.168.122.117'
SERVER PORT = 5005
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEPORT, 1)
sock.setsockopt(socket.SOL SOCKET,socket.SO BROADCAST, 1)
sock.bind(("", SERVER_PORT))
while True:
    data, addr = sock.recvfrom(1024)
    #buffer size 1024
    print (addr)
    print("diterima ", data)
                                [ Read 21 lines ]
                             Where Is
                                        ^K Cut Text
                                                        Justify
  Get Help
                Write Out
                                                                      Cur Pos
                                        ^U Paste Text^T To Spell
  Exit
                Read File ^\
                             Replace
                                                                      Go To Line
```

Jalankan program dengan urutan server kemudian client

```
alpine-2
                                       alpine-3
                                                               alpin >
                          ×
                                                 ×
diterima b' BROADCAST ini angka 47273 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47274 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47275 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47276 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47277 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47278 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47279 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47280 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
diterima b' BROADCAST ini angka 47281 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603)
('192.168.122.86', 33603)
```


× alpine-3 alpine-4 al > X diterima b' BROADCAST ini angka 47273 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47274 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47275 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47276 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47277 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47278 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47279 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47280 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47281 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603)

× < alpine-3 alpine-4 alpine-5 diterima b' BROADCAST ini angka 47273 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47274 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47275 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47276 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47277 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47278 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47279 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47280 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603) diterima b' BROADCAST ini angka 47281 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 33603) ('192.168.122.86', 33603)


<	alpine-3	×	alpine-4	×		alpine-5	×	>	_	×
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47273	•					
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47274						
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47275	•					
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47276						
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47277						
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47278	•					
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47279						
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47280						
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
dit	erima b'	BROADCAST :	ini angka	47281	1					
dik	irim oleh	('192.168	.122.86',	33603)						
('1	92.168.12	2.86', 3360	3)							
							<u> </u>			

<	alpine-1	×	alpine-2	×	alpine-3	> -	×
BROADCAST	ini angk	47895					
BROADCAST	ini angk	47896					
BROADCAST	ini angk	a 47897					
BROADCAST	ini angk	a 47898					
BROADCAST	ini angk	a 47899					
BROADCAST	ini angk	47900					
BROADCAST	ini angk	47901					
BROADCAST	ini angk	47902					
BROADCAST	ini angk	47903					
BROADCAST	ini angk	47904					
BROADCAST	ini angk	a 47905					
BROADCAST	ini angk	47906					
BROADCAST	ini angk	47907					
BROADCAST	ini angk	47908					
BROADCAST	ini angk	47909					
BROADCAST	ini angk	a 47910					
BROADCAST	ini angk	a 47911					
BROADCAST	ini angk	47912					
BROADCAST	ini angk	a 47913					
BROADCAST	ini angk	a 47914					
BROADCAST	ini angk	a 47915					
BROADCAST	ini angk	a 47916					
BROADCAST	ini angk	47917					
BROADCAST	ini angk	47918					
BROADCAST	ini angk	47919					
BROADCAST	ini angk	47920					
BROADCAST	ini angk	47921					

### Jalankan program dengan urutan client kemudian client



< +1 alpine-2 alpine-3 × × diterima b' BROADCAST ini angka 407112 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407113 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407114 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407115 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407116 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407117 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407118 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407119 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789) ('192.168.122.86', 46789) diterima b' BROADCAST ini angka 407120 ' dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)



```
×
 < alpine-3
                          alpine-4
                                                alpine-5
                                   ×
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410664 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410665 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410666 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410667 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410668 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410669 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410670 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
diterima b' BROADCAST ini angka 410671 '
dikirim oleh ('192.168.122.86', 46789)
('192.168.122.86', 46789)
```

#### Perbedaan

Apabila server dijalankan sebelum client, server dapat menangkap semua broadcast yang dilakukan oleh client. Jika sebaliknya, client yang dijalankan terlebih dulu, broadcast yang ditangkap oleh server hanyalah broadcast setelah server tersebut dijalankan