

Last Quiz: Mobile

bancha4371@gmail.com สลับบัญชี

✉ ไม่ใช้ร่วมกัน



บันทึกฉบับร่างแล้ว

Part 2: Question

เหตุใดจึงควรใช้ native-stack navigator (@react-navigation/native-stack)?

1 คะแนน

- ☐ ไม่ต้องติดตั้ง dependency เพิ่มเติม
- ☒ ให้ประสิทธิภาพและ gesture fidelity ที่ดีกว่า
- ☐ ใช้สำหรับ Web React เท่านั้น
- ☐ ใช้ JavaScript ล้วน ทำให้ debug ง่ายขึ้น

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือวิธีที่ถูกต้องในการใช้ local asset สำหรับรูปภาพ?

1 คะแนน

- ☐ `<Image source="logo.png" />`
- ☒ `<Image source={require('./assets/logo.png')} />`
- ☐ `<Image source={{ uri: './assets/logo.png' }} />`
- ☐ `<Image src="./assets/logo.png" />`

ล้างสิ่งที่เลือก



คำสั่งใดใช้ในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วย React Native CLI?

1 คะแนน

- ☐ expo start
- ☐ npx react-native init MyProject
- ☐ npm start
- ☒ npx create-expo-app MyApp

ล้างสิ่งที่เลือก

เมื่อ ProductCard ไม่อัปเดตหลังเปลี่ยน state ที่เกี่ยวข้องใน Parent อาจเกิดจากอะไร?

1 คะแนน

- ☐ ActivityIndicator ไม่หยุดหมุน
- ☐ NavigationContainer อยู่ใน Parent
- ☒ Card เป็น Dumb Component ที่รับ props ไม่ตรง
- ☐ ใช้ keyExtractor ไม่ซ้ำกัน

ล้างสิ่งที่เลือก

แอปพลิเคชันแบบ Hybrid มีข้อจำกัดหลักใด?

1 คะแนน

- ☒ ประสิทธิภาพต่ำกว่าการพัฒนา Native
- ☐ ไม่สามารถเข้าถึงกล้องและ GPS ได้เลย
- ☐ ใช้ต้นทุนสูงในการพัฒนา
- ☐ ไม่สามารถรันบน Android ได้

ล้างสิ่งที่เลือก

หากผู้ใช้กรอกข้อมูลใน TextInput แต่ค่าที่แสดงไม่อัปเดตใน UI ควรตรวจสอบประเด็นใด?

1 คะแนน

- ☐ ใช้ props แทน state ในการควบคุม input
- ☐ ใช้ useEffect มากเกินไป
- ☒ การ bind state กับ value ของ TextInput
- ☐ มีหลาย FlatList ในหน้าจอเดียวกัน

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือข้อดีหลักของการใช้ Controlled Components ในฟอร์ม?

1 คะแนน

- ☐ ไม่ต้องใช้ state ทำให้โค้ดสั้นกว่า
- ☒ ง่ายต่อการจัดการค่าผ่าน state และ validation
- ☐ ใช้การอัปเดตอัตโนมัติจาก DOM โดยตรง
- ☐ ไม่ต้องใช้ event handler

ล้างสิ่งที่เลือก

ผู้ใช้รายงานว่าราคาสินค้าใน DetailsScreen ไม่อัปเดตตามข้อมูลใหม่ แต่ชื่อสินค้าอัปเดตถูกต้อง สาเหตุที่ควรตรวจสอบคือ?

1 คะแนน

- ☐ FlatList renderItem ไม่ได้กำหนด keyExtractor
- ☐ useEffect ไม่ได้ import มาจาก React
- ☒ การ destructure ค่า price จาก route.params ไม่ถูกต้อง
- ☐ props ถูกส่งผ่าน NavigationContainer

ล้างสิ่งที่เลือก

หากต้องการ render UI ใหม่ทุกครั้งเมื่อ state เปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นเพราะอะไร? 1 คะแนน

- ☐ React จะ refresh ทั้งหน้าเว็บเสมอ
- ☒ React ใช้ Virtual DOM เพื่อตรวจจับและอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยน
- ☐ state ถูกเขียนทับโดยตรงใน DOM
- ☐ props ถูกส่งกลับจาก Child → Parent โดยอัตโนมัติ

ล้างสิ่งที่เลือก

เมื่อกดปุ่มที่ห่อด้วย TouchableOpacity จะเกิด feedback แบบใด? 1 คะแนน

- ☐ แสดงข้อความ error หาก state ไม่ถูกต้อง
- ☐ เปลี่ยนสีพื้นหลังตามค่า underlayColor
- ☒ ลดความทึบแสง (opacity) ของ child
- ☐ แสดง alert โดยอัตโนมัติ

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือหน้าที่หลักของ State ใน React? 1 คะแนน

- ☒ ใช้จัดเก็บค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ภายใน component
- ☐ ใช้ควบคุม lifecycle ของ React โดยตรง
- ☐ ใช้แทน CSS class สำหรับการตกแต่ง
- ☐ ใช้สื่อสารข้อมูลจาก Parent → Child

ล้างสิ่งที่เลือก

ถ้า API ตอบกลับข้อมูลจำนวนมาก แต่ UI กระตุก ควรใช้วิธีใดแก้ไข?

1 คะแนน

- ☒ ใช้ FlatList พร้อม virtualization
- ☐ ใช้ useEffect เรียกซ้ำๆ
- ☐ render ทุก item ใน ScrollView
- ☐ ดึงข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว map ด้วย forEach

ล้างสิ่งที่เลือก

ถ้าใน DetailsScreen ไม่สามารถเข้าถึง route.params ได้ ควรตรวจสอบสิ่งใดก่อน? 1 คะแนน

- ☒ การส่งพารามิเตอร์ผ่าน navigation.navigate
- ☐ props.data
- ☐ การ import useEffect
- ☐ การใช้ require โหลดรูป

ล้างสิ่งที่เลือก

ระบบปฏิบัติการ Android มีพื้นฐานมาจากอะไร?

1 คะแนน

- ☐ Windows CE
- ☒ Linux Kernel
- ☐ Darwin (Unix-based)
- ☐ BSD

ล้างสิ่งที่เลือก

การสร้าง Controlled Component มีประโยชน์อะไรในฟอร์ม?

1 คะแนน

- ☐ ไม่ต้องใช้ TextInput
- ☒ ง่ายต่อการตรวจสอบ validation และ sync กับ state
- ☐ ทำให้ ActivityIndicator หยุดเอง
- ☐ ใช้ได้โดยไม่ต้องมี props

ล้างสิ่งที่เลือก

npm ใช้เพื่อทำอะไร?

1 คะแนน

- ☐ แปลง JavaScript ให้เป็น Native Code
- ☐ เขียนโค้ด Native Modules โดยตรง
- ☒ จัดการแพ็คเกจและ dependencies
- ☐ ทำหน้าที่เป็น IDE สำหรับ React Native

ล้างสิ่งที่เลือก

หากแอป e-commerce โหลดช้าขณะดึงข้อมูลสินค้า สาเหตุใดควรตรวจสอบก่อน?

1 คะแนน

- ☐ การใช้ StyleSheet.create()
- ☐ การใช้ FlatList โดยไม่มี keyExtractor
- ☐ การใช้ ActivityIndicator
- ☒ การ fetch API ที่ไม่มีการจัดการ error และ cache

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือการใช้งาน useState ที่ไม่ถูกต้อง?

1 คะแนน

- ☐ `const [count, setCount] = useState(0);`
- ☐ `const [flag, setFlag] = useState(true);`
- ☒ `let [data, updateData] = this.setState([]);`
- ☐ `const [name, setName] = useState("Alice");`

ล้างสิ่งที่เลือก

ถ้าแอป Product Showcase แสดงข้อมูลซ้ำใน FlatList ทั้งที่ API ไม่มีข้อมูลซ้ำ สาเหตุที่ควรตรวจสอบคืออะไร?

1 คะแนน

- ☐ FlatList renderItem มีการเรียก setState โดยไม่จำเป็น
- ☐ ใช้ ActivityIndicator ซ้ำหลายจุด
- ☐ props ถูกส่งมาจาก Parent ไม่ครบ
- ☒ ใช้ id ที่ไม่ซ้ำกันใน keyExtractor

ล้างสิ่งที่เลือก

ใน React Native ควรใช้ keyExtractor ใน FlatList อย่างไรเพื่อการผลิตจริง?

1 คะแนน

- ☐ ใช้ชื่อไฟล์ของ asset
- ☐ ใช้ index ของ array เสมอ
- ☒ ใช้ค่า id หรือ identifier ที่ไม่ซ้ำ
- ☐ ไม่จำเป็นต้องใช้ keyExtractor

ล้างสิ่งที่เลือก

การใช้ props มีลักษณะใด?

1 คะแนน

- ☐ ใช้แทน state เสมอ
- ☐ เก็บค่าภายใน Component โดยตรง
- ☐ เปลี่ยนแปลงค่าได้จาก Child
- ☒ เป็น immutable และส่งจาก Parent → Child

ล้างสิ่งที่เลือก

เหตุใดการกำหนดค่า key ให้กับ list items ใน React จึงสำคัญ?

1 คะแนน

- ☐ เพื่อกำหนดสไลซ์ของรายการ
- ☐ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ props
- ☒ เพื่อให้ React จัดการ re-render อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐ เพื่อบังคับให้ใช้ useState

ล้างสิ่งที่เลือก

Node.js มีบทบาทสำคัญอย่างไรใน React Native?

1 คะแนน

- ☐ ใช้เป็น Emulator สำหรับ iOS
- ☐ ใช้เป็นตัวเรนเดอร์ UI
- ☐ ใช้เป็นแพ็คเกจจัดการเวอร์ชันโค้ด
- ☒ ใช้เป็น Runtime ของ JavaScript ฟังก์ชันเวิร์ก

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือคุณสมบัติของ navigation state ใน React Navigation?

1 คะแนน

- ☐ เปลี่ยนแปลงได้ (mutable) และไม่แน่นอน (non-deterministic)
- ☐ เก็บเฉพาะ route ปัจจุบัน ไม่รองรับ stack
- ☐ ขึ้นอยู่กับการ render ของ DOM โดยตรง
- ☒ เป็น immutable และ deterministic

ล้างสิ่งที่เลือก

ในการสร้าง BMI Calculator ค่าที่ผู้ใช้กรอกควรเก็บไว้ที่ใด?

1 คะแนน

- ☐ ค่าใน StyleSheet.create()
- ☐ props จาก Parent Component
- ☒ state ผ่าน useState
- ☐ ค่า default ของ Text

ล้างสิ่งที่เลือก

เหตุใดจึงควรใช้ StyleSheet.create() แทน inline style ในโปรเจกต์ใหญ่?

1 คะแนน

- ☐ เพราะช่วยให้ component ทำงานได้แม้ไม่มี props
- ☒ เพราะเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้โค้ดอ่านง่าย ดูแลรักษาได้ดีขึ้น
- ☐ เพราะสามารถเปลี่ยน style ได้อัตโนมัติตาม state
- ☐ เพราะใช้ CSS ได้โดยตรง

ล้างสิ่งที่เลือก

ในการออกแบบ ProductCard ให้ reusable ได้ ควรยึดหลักใด?

1 คะแนน

- ☒ แยกเป็น Dumb Component และรับค่า props
- ☐ ใช้ global variable
- ☐ ใส่ state ไว้ใน Card ทุกตัว
- ☐ เขียน logic fetch API ในทุก card

ล้างสิ่งที่เลือก

เหตุผลใดที่ JSX ใช้ className แทน class?

1 คะแนน

- ☐ เพื่อให้สอดคล้องกับ HTML5 มาตรฐาน
- ☒ เพราะ class เป็นคำสงวนใน JavaScript
- ☐ เพื่อรองรับ React Hooks
- ☐ เนื่องจาก JSX ไม่รองรับ CSS โดยตรง

ล้างสิ่งที่เลือก

สมมติว่าผู้ใช้รายงานว่า navigation ไปหน้า DetailsScreen ใช้เวลานานผิดปกติ วิธีใดควรทำก่อน? 1 คะแนน

- ☒ ตรวจสอบ network request และการส่ง parameter
- ☐ เปลี่ยนไปใช้ ScrollView
- ☐ เพิ่ม ActivityIndicator ตลอดเวลา
- ☐ ลบ useEffect ออก

ล้างสิ่งที่เลือก

ในระบบที่ต้องรองรับสินค้านับพันรายการ แนวทางที่ดีที่สุดคืออะไร?

1 คะแนน

- ☒ ใช้ FlatList + keyExtractor + pagination
- ☐ ดึงข้อมูลทั้งหมดครั้งเดียวและแสดงทันที
- ☐ ใช้ ScrollView โหลดทั้งหมด
- ☐ ใช้ global array เก็บข้อมูล

ล้างสิ่งที่เลือก

หลักการ HCI (Human-Computer Interaction) ในการออกแบบมือถือ มุ่งเน้นสิ่งใด? 1 คะแนน

- ☐ การจัดการประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
- ☐ การสร้างภาพรวม Wireframe
- ☒ การใช้ท่าทางสัมผัส คำสั่งเสียง และการปรับวงหน้าจอ
- ☐ การบังคับใช้ Policy ของ App Store

ล้างสิ่งที่เลือก

Stack Navigator ใช้โครงสร้างข้อมูลใดในการจัดการเส้นทาง?

1 คะแนน

- ☐ Hash Table
- ☒ Queue (FIFO)
- ☐ Linked List
- ☐ Stack (LIFO)

ล้างสิ่งที่เลือก

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ render สิ้นค่านับร้อยรายการใน FlatList วิธีใดเหมาะสมที่สุด? 1 คะแนน

- ☐ ปิดการใช้ keyExtractor
- ☐ render ทุก item โดยใช้ ScrollView
- ☐ ใช้ global variable เก็บข้อมูลทั้งหมด
- ☒ ใช้ virtualization ของ FlatList

ล้างสิ่งที่เลือก

ถ้า ActivityIndicator แสดงตลอดเวลาแม้โหลดเสร็จแล้ว สาเหตุใดน่าจะเป็นไปได้? 1 คะแนน

- ☐ ใช้ props มากเกินไป
- ☐ FlatList ไม่มี keyExtractor
- ☒ ไม่ได้ setLoading(false) ใน useEffect
- ☐ NavigationContainer ซ้ำกัน

ล้างสิ่งที่เลือก

ทำไมควรใช้ StyleSheet.create() แทนการเขียน inline style ในทุก element? 1 คะแนน

- ☒ เพราะลด memory usage และ optimize performance
- ☐ เพราะจำเป็นสำหรับ useState
- ☐ เพราะทำให้ FlatList ใช้งานได้
- ☐ เพราะสามารถส่ง style ไปยัง API ได้โดยตรง

ล้างสิ่งที่เลือก

Component ใดใน React Native ทำหน้าที่คล้าย <div> บนเว็บ?

1 คะแนน

- ☒ <View>
- ☐ <ScrollView>
- ☐ <TouchableOpacity>
- ☐ <Text>

ล้างสิ่งที่เลือก

คำสั่งใดถูกต้องในการประกาศ state โดยใช้ useState?

1 คะแนน

- ☐ this.state = { count: 0 };
- ☐ let count = useState(0);
- ☐ const state = useState(0);
- ☒ const [count, setCount] = useState(0);

ล้างสิ่งที่เลือก

หากการนำทางไปหน้า DetailsScreen ทำงาน แต่ข้อมูลสินค้าไม่แสดง สาเหตุใดน่าจะถูกต้อง? 1 คะแนน

- ☐ ใช้ StyleSheet.create() ผิด
- ☒ route.params ไม่ถูกส่งจาก ProductList
- ☐ FlatList ไม่มี style
- ☐ ใช้ useEffect ซ้ำกัน

ล้างสิ่งที่เลือก

คำสั่งใดใช้ในการอัปเดตค่า state อย่างถูกต้องเมื่อสร้างด้วย useState?

1 คะแนน

- ☒ `setCount(count + 1)`
- ☐ `this.setState({count: count + 1})`
- ☐ `count = count + 1`
- ☐ `updateState(count++)`

ล้างสิ่งที่เลือก

หากมีการใช้ index เป็น keyExtractor แล้วเกิดปัญหา re-render ผิดพลาด วิธีที่ควรแก้คือ?

1 คะแนน

- ☒ ใช้ id หรือ unique identifier แทน index
- ☐ ลบ keyExtractor ออก
- ☐ ใช้ ScrollView
- ☐ ใส่ ActivityIndicator ใน FlatList

ล้างสิ่งที่เลือก

ชั้น Business Logic Layer ทำหน้าที่หลักใดต่อไปนี้?

1 คะแนน

- ☐ ออกแบบโครงสร้าง UI และการโต้ตอบของผู้ใช้
- ☐ จัดการ API และบริการคลาวด์โดยตรง
- ☐ เก็บข้อมูลแบบถาวรลงฐานข้อมูล
- ☒ ประมวลผลกฎเกณฑ์และเวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชัน

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดคือสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ state?

1 คะแนน

- ☐ เก็บชื่อคอมโพเนนต์ที่ใช้ render
- ☐ ส่งค่าจาก Parent ไป Child เพียงครั้งเดียว
- ☒ เก็บค่า input ที่เปลี่ยนไปตามการพิมพ์ของผู้ใช้
- ☐ แสดงค่าคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ล้างสิ่งที่เลือก

Android ใช้ภาษาโปรแกรมใดเป็นพื้นฐาน?

1 คะแนน

- ☐ JavaScript
- ☐ Swift
- ☒ Java
- ☐ C#

ล้างสิ่งที่เลือก

Arrow Function ใน React มักถูกใช้เพื่ออะไร?

1 คะแนน

- ☒ รักษา scope ของ this และเขียนโค้ด callback ให้กระชับ
- ☐ สืบทอดคุณสมบัติจาก React.Component
- ☐ บังคับให้ component มี root element
- ☐ ใช้แทน JSX fragment

ล้างสิ่งที่เลือก

คำสั่งใดที่ถูกต้องในการประกาศ state โดยใช้ Hook useState?

1 คะแนน

- ☐ `useState = const(0);`
- ☐ `this.state = { value: 0 };`
- ☐ `let state = useState(0);`
- ☒ `const [value, setValue] = useState(0);`

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใดอธิบาย Functional Component ได้ถูกต้องที่สุด?

1 คะแนน

- ☒ รับ props ผ่าน arguments และ return JSX
- ☐ ใช้ ES6 class และเมธอด `render()`
- ☐ เหมาะสำหรับโค้ดเก่าเท่านั้น
- ☐ ใช้ `this.state` และ `this.setState()` ในการจัดการ state

ล้างสิ่งที่เลือก

ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ JSX?

1 คะแนน

- ☐ ใช้ `htmlFor` แทน `for`
- ☐ ใช้ `onClick` แทน `onclick`
- ☐ ใช้ `{ }` เพื่อฝังนิพจน์ JavaScript
- ☒ สามารถเขียนคำสั่ง `if` ได้โดยตรงใน JSX

ล้างสิ่งที่เลือก

ตัวอย่างใดเป็นการ render list ใน React ได้อย่างถูกต้อง?

1 คะแนน

- ☐ {list.forEach(item => {item})}
- ☐ {list.render(item => {item})}
- ☒ {list.map((item, i) => <li key={i}>{item})}
- ☐ {for item in list: {item}}

ล้างสิ่งที่เลือก

Uncontrolled Component แตกต่างจาก Controlled Component อย่างไร?

1 คะแนน

- ☐ ต้องมีฟังก์ชัน setState เสมอ
- ☐ ใช้ state ของ React จัดการค่า input
- ☒ ใช้ DOM element เก็บค่าโดยตรงผ่าน ref
- ☐ ไม่สามารถใช้กับฟอร์มได้

ล้างสิ่งที่เลือก

การใช้ density variants เช่น logo.png, logo@2x.png, logo@3x.png มีวัตถุประสงค์ใด?

1 คะแนน

- ☐ ปรับปรุงการเข้าถึง (accessibility)
- ☒ ทำให้รูปชัดเจนในอุปกรณ์ที่มีความละเอียดต่างกัน
- ☐ ใช้แทนการ import ไฟล์ CSS
- ☐ ลดขนาดไฟล์รูปภาพโดยอัตโนมัติ

ล้างสิ่งที่เลือก

กลับ

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม



เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google - [ติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ตัว

Google ฟอรัม



