

TP de Calcul Numérique

Nicolas BOUTON

2020

1 Exercice 1

Developpement limité :

$$\begin{aligned}T(x_i + h) &= T(x_i) + h \left(\frac{\delta T}{\delta x} \right)_i + h^2 \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2) \\T(x_i - h) &= T(x_i) - h \left(\frac{\delta T}{\delta x} \right)_i + h^2 \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2)\end{aligned}$$

On somme et on inverse le signe :

$$\begin{aligned}-T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h) &= -h^2 \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2) \\ \frac{-T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h)}{h^2} &= - \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i\end{aligned}$$

Or on a :

$$-k \left(\frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i = g_i, k > 0$$

On se permet de négligé k car c'est une constante dans nos prochain calcul :

$$-T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h) = h^2 g_i$$

On écrit le système d'équation :

$$\begin{array}{ll}
u_0 = T_0 & i = 0 \\
-u_0 + 2u_1 - u_2 = h^2 g_1 & i = 1 \\
\cdots & \cdots \\
-u_{k-1} + 2u_k - u_{k+1} = h^2 g_k & i = k \\
\cdots & \cdots \\
-u_{n-1} + 2u_n - u_{n+1} = h^2 g_n & i = n \\
u_n = T_n & i = n + 1
\end{array}$$

Avec les conditions aux bords on obtient :

$$\begin{array}{l}
2u_1 - u_2 = h^2 g_1 + T_0 \\
-u_{n-1} + 2u_n = h^2 g_n + T_n
\end{array}$$

Donc on explicite le système linéaire $Au = g$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & - & - & - & 0 \\ -1 & 2 & -1 & . & & & | \\ 0 & -1 & . & . & . & & | \\ | & . & . & . & . & . & | \\ | & & . & . & . & -1 & 0 \\ | & & . & -1 & 2 & -1 & \\ 0 & - & - & - & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} T_1 \\ | \\ T_n \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} h^2 T_1 + T_0 \\ h^2 T_2 \\ | \\ h^2 T_{n-1} \\ h^2 T_n + T_1 \end{bmatrix}$$

Comme il n'y a pas de source de chaleur, on a $\forall i \in [1, n] : h^2 g_i = 0$

$$\text{D'où } g = \begin{bmatrix} T_0 \\ 0 \\ | \\ 0 \\ T_1 \end{bmatrix}$$

Et la solution analytique qui se dégage est :

$$T(x) = T_0 + x(T_1 - T_0)$$

2 Exercice 2

2.1 Arch

2.1.1 Bibliothèque

Pour l'installation des bibliothèques **cblas** et **lapacke** :

```
$ sudo pacman -S cblas lapacke
```

2.1.2 Makefile

Il faut modifier la ligne qui link les librairies en linkant la bibliothèque **cblas**:

```
#  
# - librairies  
LIBS=-llapacke -lcblas -lm
```

3 Exercice 3

3.1 Question 1

Les matrices pour utiliser **BLAS** et **LAPACK** en **C** sont allouées et déclarées de la même manière que les tableaux en **C**. Mais elles doivent être stockées dans l'un des formats suivant :

- stockage conventionnel en 2 dimension (ex: `int tab[10][10]`)
- stockage compact pour les matrices symétrique, hermitienne et triangulaire (stockage dans un tableau à 1 dimension des éléments de la matrice supérieur ou inférieur)
- stockage bandes pour les matrices à bandes (cad que les diagonales autour de la diagonale principale contiennent la plupart des NNZ) (GB et GE)
- utilisation de 2 ou 3 tableaux à 1 dimension pour stocker les matrices bidiagonale et tridiagonale respectivement

source : <http://performance.netlib.org/lapack/lug/node121>

3.2 Question 2

- Les constantes LAPACK_ROW_MAJOR et LAPACK_COL_MAJOR signifie la priorité ligne ou colonne respectivement de la représentation de la matrice.
- Effectivement, cet argument sert si on utilise un stockage par priorité ligne ou colonne car il faut préciser si on a utilisé une priorité ligne ou colonne pour stocker la matrice pour pouvoir faire les bons calculs.

3.3 Question 3

La **leading dimension** permet de savoir qu'elle élément correspond à la prochaine colonne ou la prochaine ligne suivant le stockage colonne ou ligne respectivement.

- Si on choisit un stockage priorité ligne, alors la **leading dimension** correspond au nombre d'élément d'une ligne pour pouvoir accéder à la ligne suivante.
- Si on choisit un stockage priorité colonne, alors la **leading dimension** correspond au nombre d'élément d'une colonne pour pouvoir accéder à la colonne suivante.

3.4 Question 4

3.4.1 Résumé

La fonction LAPACKE_dgbsv permet de calculer le résultat d'un système linéaire du type $A * X = B$, avec **X** l'inconnu, **A** une matrice et **B** le second membre, où **X** et **B** peuvent être des vecteurs ou des matrices.

3.4.2 Argument

Elle prend en argument la dimension de la matrice, le nombre du sous-diagonale ainsi que de sur-diagonale, la leading dimension de **A** et de **B**, le nombre de colonne de **B** ainsi que tableau d'entier pour stocker les indices de permutation.

3.4.3 Implémentation

Cette fonction implémente une décomposition **LU** à pivot partiel et la méthode de dessente et de remonté.

3.4.4 Note importante

Pour la factorisation **LU**, la fonction a besoin d'un vecteur de travail ou il stockera les pivots. Suivant le stockage choisis on rajoutera une ligne ou une colonne avant de stocker notre matrice car le vecteur doit apparaître en premier.

3.4.5 Sources

<http://www.math.utah.edu/software/lapack/lapack-d/dgbsv.html>

3.5 Question 5

A titre comparatif nous prendrons une matrice de taille 10 x 10.

3.5.1 Stockage priorité colonne

| | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | -1.000000 |
| 0.000000 | -1.000000 | 2.000000 | 0.000000 |

3.5.2 Stockage priorité ligne

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0.000 |

Pour que le tableau soit affichable nous avons dû enlever les 3 derniers 0 de la sortie, mais cela ne change pas le résultat.

3.5.3 Remarques

Nous pouvons apercevoir que nous avons le bon résultat, étant donné que la première ligne qui réservé à **BIAS** pour son vecteur de travail est con-

stitué de zéro ainsi que le premier élément de la diagonale supérieur et le dernier élément de la diagonale inférieur.

De plus pour vérifier le résultat il suffit de calculer la transposé de l'une des matrices et la comparé à la deuxième car elles doivent être égales. Ici la transposé d'une des 2 matrices est égales à la deuxième.

4 Exercice 5

4.1 Question 1

4.1.1 Equation

La fonction `cblas_dgbmv` permet de calculer l'équation suivante :

$$y = \alpha * A * x + \beta * y$$

Dans notre cas on a l'équation suivante :

$$A * u = b$$

Qu'on peut écrire avec les notations de l'équation juste au dessus :

$$A * y = x$$

Avec la question précédente on a calculer y. On peut donc tester la fonction sur l'équation suivante :

$$x = 1 * A * y + 0 * x$$

4.1.2 Argument

La fonction `cblas_dgbmv` prends à peut près les mêmes paramètres que `LAPACKE_dgbmv` plus les coefficient α et *beta*, le nombre de ligne et de colonne de la matrice en format classic ainsi qu'un paramètre qui indique si la matrice est une transposé ou non.

La fonction prend comme précondition que y et x soit des vecteurs.

4.1.3 Note importante

Contrairement à la fonction `LAPACKE_dgbmv`, la fonction `cblas_dgbmv` n'attend pas à ce qu'on lui laisse un vecteur au début de la matrice.

4.2 Question 2

Comme méthode de validation, nous proposons de calculé l'erreur relative suivante.

Etant donné que nous calculons l'équation suivante :

$$b = A * u$$

Nous allons calculer l'erreur relative suivante :

$$relres = \frac{\|b - A * u\|}{\|A * u\|}$$

Le résultat exacte de **B** est stocké dans le fichier **B.dat**.

4.2.1 Priorité Ligne

Le résultat est stocké dans le fichier **Y_row.dat**.

————— Poisson 1D —————

INFO DGBSV = 0

The relative residual error is relres = 1.764638e-16

DGBSV :

The relative residual error is relres = 5.102197e-16

————— End —————

Pour la priorité ligne il faut stocké les lignes en colonne et mettre comme leading dimension la leading dimension des colonnes donc conformément au code FORTRAN de BLAS qui stipule que la transposé de la matrice est calculé et utilisé à la place de la matrice d'entrée si jamais on entre l'argument **CblasNoTrans**.

4.2.2 Priorité Colonne

Le résultat est stocké dans le fichier **Y_col.dat**.

————— Poisson 1D —————

INFO DGBSV = 0

The relative residual error is relres = 1.764638e-16

DGBSV :

The relative residual error is relres = 5.102197e-16

————— End —————

4.2.3 Explication

L'erreur relative de la fonction **cblas_dgbmv** est un peu plus élevée que l'erreur relative de la fonction **LAPACKE_dgbv** qui peut être expliqué par le fait que le bit de signe ne change pas et nous nous retrouvons avec des zéro négatif au lieu de positif mais l'erreur reste acceptable car il est de l'ordre de la précision machine.

4.2.4 Conclusion

Nous pouvons donc valider l'appel à blas pour la priorité colonne mais pas pour la priorité ligne pour le moment.

5 Exercice 5

5.1 Question 1

5.1.1 Implémentation scilab

Voir le premier rapport.

5.1.2 Implémentation C

5.1.3 Code

Le code est séparé en deux fichiers, un contenant le code des fonctions qui se trouve dans **src/lib.lu.c**, et un fichier qui contient le code de test qui est dans **src/tp2_facto.lu.c**.

Pour compiler : `$ make tp2facto.lu`
Pour executer : `$ make run_tp2facto.lu`

5.1.4 Explication

Nous avons effectuer une résolution d'un système linéaire tel que $A * x = b$ ou bien même $LU * x = b$ grâce à une factorisation LU.

Puis avec une méthode de dessente : $L * y = b$.

Puis avec une méthode de remonté : $U * x = y$.

Pour cela nous avons dû utiliser 1 matrice A et deux vecteurs X et B où A est une matrice tridiagonale stocké en format général bandes priorité colonne de taille $3 * la$ (où **la** est la leading dimension de A), X un vecteur de taille **la** ainsi que B un vecteur de taille **la**.

Et nous effectuons les opérations suivantes :

$$\begin{cases} A = LU(A) \\ L * X = B \\ U * B = X \end{cases}$$

- on effectue la factorisation LU de A que l'on stocke dans A
- on effectue la méthode de dessente sur L et B et l'on stocke le résultat dans X
- on effectue la méthode de remonté sur U et X et l'on stocke le résultat dans B
- le résultat est bien dans le second membre c'est-à-dire B

5.2 Question 2

Pour la méthode de validation, nous allons calculer l'erreur relative avant et s'assurer que l'erreur est proche de la précision machine.

5.2.1 Calcul

$$relres = \frac{\|EX_SOL - B\|}{\|B\|}$$

où EX_SOL est la solution exacte et B la solution calculé.

5.2.2 Résultat

———— Facto LU —————

The relative residual error is `relres = 1.764638e-16`

———— End —————

5.2.3 Conclusion

Le résultat de l'erreur est bien proche de la précision machine donc on peut valider notre algorithme et notre implémentation.

5.2.4 Comparaison avec `cblas_dgbmv`

L'erreur relative pour les deux calculs sont les mêmes, en effet la fonction de BLAS fait les mêmes que ce que l'ont a fait pour le cas particulier d'une matrice tridiagonnale mais sur des matices avec plus ou moins de diagonales. Il faudra étudié le temps que prends les deux méthodes pour pouvoir mieux les comparer.

6 Exercice 6

6.1 Question 1

6.2 Question 2

6.3 Question 3

6.4 Question 4

6.5 Question 5

7 Annexe

Dépôt github : https://github.com/Sholde/CN/tree/master/partie_2/poisson