

# TP de Calcul Numérique

Nicolas BOUTON

2020

## Contents

<b>1</b>	<b>Exercice 1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Exercice 2</b>	<b>3</b>
2.1	Arch . . . . .	3
2.1.1	Bibliothèque . . . . .	3
2.1.2	Makefile . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Exercice 3</b>	<b>4</b>
3.1	Question 1 . . . . .	4
3.2	Question 2 . . . . .	4
3.3	Question 3 . . . . .	4
3.4	Question 4 . . . . .	5
3.4.1	Résumé . . . . .	5
3.4.2	Argument . . . . .	5
3.4.3	Implémentation . . . . .	5
3.4.4	Sources . . . . .	5
3.5	Question 5 . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Annexe</b>	<b>5</b>

## 1 Exercice 1

Developpement limité :

$$T(x_i + h) = T(x_i) + h \left( \frac{\delta T}{\delta x} \right)_i + h^2 \left( \frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2)$$
$$T(x_i - h) = T(x_i) - h \left( \frac{\delta T}{\delta x} \right)_i + h^2 \left( \frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2)$$

On somme et on inverse le signe :

$$\begin{aligned} -T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h) &= -h^2 \left( \frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i + O(h^2) \\ \frac{-T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h)}{h^2} &= - \left( \frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i \end{aligned}$$

Or on a :

$$-k \left( \frac{\delta^2 T}{\delta x^2} \right)_i = g_i, k > 0$$

On se permet de négligé k car c'est une constante dans nos prochain calcul :

$$-T(x_i + h) + 2T(x_i) - T(x_i - h) = h^2 g_i$$

On écrit le système d'équation :

$$\begin{array}{ll} u_0 = T_0 & i = 0 \\ -u_0 + 2u_1 - u_2 = h^2 g_1 & i = 1 \\ \dots & \dots \\ -u_{k-1} + 2u_k - u_{k+1} = h^2 g_k & i = k \\ \dots & \dots \\ -u_{n-1} + 2u_n - u_{n+1} = h^2 g_n & i = n \\ u_n = T_n & i = n + 1 \end{array}$$

Avec les conditions aux bords on obtient :

$$2u_1 - u_2 = h^2 g_1 + T_0 - u_{n-1} + 2u_n = h^2 g_n + T_n$$

Donc on explicite le système linéaire  $Au = g$  :

$$A = \left[ \begin{array}{ccccccc|c} 2 & -1 & 0 & - & - & - & 0 & \\ -1 & 2 & -1 & . & & & & | \\ 0 & -1 & . & . & . & & & | \\ | & . & . & . & . & . & & | \\ | & & . & . & . & -1 & 0 & \\ | & & & . & -1 & 2 & -1 & \\ 0 & - & - & - & 0 & -1 & 2 & \end{array} \right]$$

$$u = \begin{bmatrix} T_1 \\ | \\ T_n \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} h^2 T_1 + T_0 \\ h^2 T_2 \\ | \\ h^2 T_{n-1} \\ h^2 T_n + T_1 \end{bmatrix}$$

Comme il n'y a pas de source de chaleur, on a  $\forall i \in [1, n] : h^2 g_i = 0$

$$\text{D'où } g = \begin{bmatrix} T_0 \\ 0 \\ | \\ 0 \\ T_1 \end{bmatrix}$$

Et la solution analytique qui se dégage est :

$$T(x) = T_0 + x(T_1 - T_0)$$

## 2 Exercice 2

### 2.1 Arch

#### 2.1.1 Bibliothèque

Pour l'installation des bibliothèques **cblas** et **lapacke** :

```
$ sudo pacman -S cblas lapacke
```

#### 2.1.2 Makefile

Il faut modifier la ligne qui link les librairies en linkant la bibliothèque **cblas**:

```
#
# -- librairies
LIBS=-llapacke -lcblas -lm
```

## 3 Exercice 3

### 3.1 Question 1

Les matrices pour utiliser **BLAS** et **LAPACK** en **C** sont allouées et déclarées de la même manière que les tableaux en **C**. Mais elles doivent être stockées dans l'un des formats suivant :

- stockage conventionnel en 2 dimension (ex: `int tab[10][10]`)
- stockage compact pour les matrices symétrique, hermitienne et triangulaire (stockage dans un tableau à 1 dimension des éléments de la matrice supérieur ou inférieur)
- stockage bandes pour les matrices à bandes (cad que les diagonales autour de la diagonale principale contiennent la plupart des NNZ) (GB et GE)
- utilisation de 2 ou 3 tableaux à 1 dimension pour stocker les matrices bidiagonale et tridiagonale respectivement

source : <http://performance.netlib.org/lapack/lug/node121>

### 3.2 Question 2

- Les constantes *LAPACK\_ROW\_MAJOR* et *LAPACK\_COL\_MAJOR* signifie la priorité ligne ou colonne respectivement de la représentation de la matrice.
- Effectivement, cet argument sert si on utilise un stockage particulier en **1 dimension** car il faut préciser si on a utilisé une priorité ligne ou colonne pour stocker la matrice.

### 3.3 Question 3

La **leading dimension** permet de savoir qu'elle élément correspond à la prochaine colonne ou la prochaine ligne suivant le stockage colonne ou ligne respectivement.

- Si on choisit un stockage priorité ligne, alors la **leading dimension** correspond au nombre d'élément d'une ligne pour pouvoir accéder à la ligne suivante.

- Si on choisit un stockage priorité colonne, alors la **leading dimension** correspond au nombre d'élément d'une colonne pour pouvoir accéder à la colonne suivante.

### 3.4 Question 4

#### 3.4.1 Résumé

La fonction *LAPACKE\_dgbsv* permet de calculer le résultat d'un système linéaire du type  $A * X = B$ , avec **X** l'inconnu, **A** une matrice et **B** le second membre, où **X** et **B** peuvent être des vecteurs ou des matrices.

#### 3.4.2 Argument

Elle prend en argument la dimension de la matrice, le nombre du sous-diagonale ainsi que de sur-diagonale.

#### 3.4.3 Implémentation

Cette fonction implémente une décomposition **LU** à pivot partiel et la méthode de descente et de remonté.

#### 3.4.4 Sources

<http://www.math.utah.edu/software/lapack/lapack-d/dgbsv.html>

### 3.5 Question 5

## 4 Annexe

Dépôt : [https://github.com/Sholde/CN/tree/master/partie\\_2/poisson](https://github.com/Sholde/CN/tree/master/partie_2/poisson)