SINTEF

Organisatorisk enhet SINTEF Community, Bygninger og installasjoner
Lokasjon Laboratoriene
Utstyr / Aktivitet Intern transport med traller og jekketraller(korte og lange gafler)

Dato 27.09.2023
Deltagere LARS DOKMO, RUBEN JOHANSEN
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som ikke står på pall	Utstyr har skjevt tyngdepunkt og faller av jekketralla, skader person eller materiell/utstyr.	Flytte utstyret opp på pall og sikre det før man bruker jekketralle.	C1			B1								
Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall	Treffer og skader annet utstyr	Har oversikt over område man skal kjøre jekketralla i og at det er plass nok der lasten skal plasseres.				B1								
Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall	Operatøren ikke ser ikke transportbanen og kjører borti andre gjenstander eller personer	Bruker hjelpemann eller "rygger" med jekketralla.	C1			B2								
Bruk av jekketralle ved flytting av utstyr eller prøveelementer som står på pall	Gaflene på jekketralla når ikke under hele pallen, slik at det blir skjevt løft - man får ikke god nok kontroll.	Velger pall med lange gafler der dette er nødvendig.				A2								
Bruk av små traller	Lasten velter av tralla	Sikrer lasten på tralla som har glatt overflate. Følger instruks på plakat på den enkelte tralla.	B2											
Bruk av små traller	Tralla velter på grunn av skjevt tyngdepunkt/høy last	Sikrer at det ikke er for høy last og at tyngdepunktet er midt på trallens bord, da tralla har kort avstand mellom hjulene. Følger instruks på plakat på den enkelte tralla.	B2											